

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема интегральная бескорпусная 564ПУ4 Н1 ВК
соответствует техническим условиям АЕЯР.431200.207-07 ТУ и
признана годной для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК

Штамп представителя
заказчика

Перепроверка произведена _____
Дата

Приняты по извещению № _____ от _____
Дата


Штамп ОТК

Штамп представителя
заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ- Соблюдайте меры предосторожности при работе-
ПРИБОРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К СТАТИЧЕСКОМУ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала не более 200 В.



МИКРОСХЕМА 564ПУ4 Н1 ВК


Код ОКП: 6331324545

ЭТИКЕТКА

ЛСАР.431320.009 ЭТ

Микросхема интегральная бескорпусная 564ПУ4 Н1 ВК – шесть
преобразователей уровня. Маркировка ИС производится со стороны
основания тары-спутника в любом свободном месте.

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Ключом является капля эмали на первом выводе.

Масса не более 0,05 г.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода	Номер вывода	Назначение вывода
1	Питание Ucc	8	Общий GND
2	Выход Y1	9	Вход X4
3	Вход X1	10	Выход Y4
4	Выход Y2	11	Вход X5
5	Вход X2	12	Выход Y5
6	Выход Y3	14	Вход X6
7	Вход X3	15	Выход Y6

при температуре $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$

Остальной режим измерения при: $U_{CC}=10,0\text{ В}$

Содержание драгоценных металлов в 1000 штук микросхем:
- золото

Цветных металлов не содержится.

Минимальная наработка ($T_{\text{нм}}$) микросхем в составе гибридных интегральных микросхем, микросборках, блоках и аппаратуре (далее ГС) в режимах и условиях, допускаемых ТУ – 25000 ч., а в следующем облегченном режиме:

Срок хранения микросхем с даты отгрузки до их герметизации в составе ГС 18 месяцев.

- хранение микросхем у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом хранилище с кондиционированным воздухом в течение 10 месяцев,

- нахождение микросхем после их изъятия потребителем из упаковки предприятия-изготовителя в период производства ГС до герметизации – 8 месяцев в условиях по

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Тсм) не менее 25 лет обеспечивается только в составе загерметизированных ГС при хранении в отапливаемом хранилище, хранилищах с кондиционированием воздуха, вмонтированных в защищенную аппаратуру в комплекте ЗИП.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431200.207-07 ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных в ТУ.