





Проходные клеммы для прямого монтажа на поверхность

Винтовое соединение	KBL 2,5-D	KBL 2,5-4-D	KBL 6-10-D	RK 50-D
				
Изолированный корпус PA 6.6 V2 Прямое крепление	M 2,5	M 3	M 4	M 6
Схема соединения				
	Проходная клемма 2 контакта	Проходная клемма 2 контакта	Проходная клемма 2 контакта	Проходная клемма 2 контакта
Тип содинния	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое
Размеры (Д x Ш x В)				
Прямое крепление мм	48 x 5 x 36,5	48 x 6 x 36,5	48 x 8 x 36,5	109 x 20 x 65,75
Тип				
Тип/цвет бежевый	KBL 2,5-D бежевый	KBL 2,5-4-D бежевый	KBL 6-10-D бежевый	RK 50-D бежевый
Код заказа/упак.	1387.2/100	1388.2/100	1389.2/100	1582.2/10
Тип/цвет синий	KBL 2,5-D синий	KBL 2,5-4-D синий	KBL 6-10-D синий	RK 50-D синий
Код заказа/упак.	1387.5/100	1388.5/100	1389.5/100	1582.5/10
Тип/Блок 10 полюсов	KBL 2,5/10-D бежевый	KBL 2,5-4/10-D беж.	KBL 6-10/10-D беж.	
Код заказа/упак.	1384.2/10	1385.2/10	1386.2/10	
Требования к электрическим характеристикам				
Напряжение V	IEC 300 UL* 600 CSA* 600	IEC 800 UL* 600 CSA* 600	IEC 300 UL* 600 CSA* 600	IEC 1000 UL 600 CSA 600
Ток А	20 20 20	32 32 32	55 65 65	150 150 150
Площадь попер. сеч. кабеля мм²/AWG	2,5 22-12	4 22-10	10 22-6	50 1/0-6
Импульсное перенапряжение kV/Степень загрязнения	6 3	6 3	6 3	8 3
Калибр EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94	A3 V2	A4 V2	A5 V2	B10 V2
ГОСТы и стандарты на	стр. 302	стр. 302	стр. 302	стр. 302
Соединение				
Одножильный/Многожильный мм²	0,2-4 -	0,2-6 -	0,2-10 -	10-16 10-50
Многожильный/Многожильный (с ADH по DIN 46 228/1) мм²	0,2-4 0,2-2,5	0,2-6 0,2-4	0,2-10 0,2-10	16-50 16-50
Площадь сечения мм²	0,2-4	0,2-6	0,2-10	10-50
Длина неизолированной части кабеля мм	7	12	12	27
Особенности				
Кол. каналов для перемычек	1	1	1	
Отверстия для тестера	1	1	1	
Принадлежности				
Фиксатор EH/прямое крепление	EH 4	EH 4	EH 4	
Код заказа/упак. бежевый	2180.2/50	2180.2/50	2180.2/50	
Код заказа/упак. синий	2180.5/50	2180.5/50	2180.5/50	
Перемычки Q/Изолированная перемычка QI 2 конт.	Q 2	QI 2	QI 2	
Код заказа/упак.	2567.0/50	2740.2/50	2750.2/50	
Кол. каналов для перемычек AQI	AQI 2/5/15	AQI 2/6/17	AQI 2/8/11	AQI 2/50
Код заказа/упак.	2023.0/50	2064.0/50	2067.0/50	2763.2/5
Перемычки Q/Изолированная перемычка QI 3 конт.	Q 3	QI 3	QI 3	
Код заказа/упак.	2568.0/50	2741.2/50	2751.2/50	
Кол. каналов для перемычек AQI	AQI 3/5/15	AQI 3/6/17	AQI 3/8/11	AQI 3/50
Код заказа/упак.	2024.0/50	2065.0/50	2068.0/50	2764.2/5
Перемычки Q/Изолированная перемычка QI 4 конт.	Q 4	QI 4	QI 4	
Код заказа/упак.	2569.0/20	2742.2/20	2752.2/20	
Кол. каналов для перемычек AQI	AQI 4/5/15	AQI 4/6/17	AQI 4/8/11	
Код заказа/упак.	2028.0/50	2066.0/50	2069.0/50	
Перемычки Q/Изолированная перемычка QI 10 конт.	Q 10	QI 10	QI 10	
Код заказа/упак.	2570.0/10	2743.2/10	2753.2/10	
Кол. каналов для перемычек AQI	AQI 10/5/15	AQI 10/6/17		
Код заказа/упак.	2029.0/10	2143.0/10		
Вставная секция EP				EP 50
Код заказа/упак.				2274.0/10
Индивидуальное покрытие AD	AD 1/5 B	AD 1/6 B	AD 1/8 B	AD 1/50 B
Код заказа/упак.	2952.0/50	2953.0/50	2954.0/50	2810.0/20
Отвертка	SDB 0,5 x 3,0	SDB 0,6 x 3,5	SDB 0,8 x 4,0	
Код заказа/упак.	1085.0/1	1086.0/1	1087.0/1	

Другие принадлежности

Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!

* На стадии рассмотрения
(только для установки на DIN рейку)

Стр. 126

Стр. 126

Стр. 126

Стр. 126

RK 95-D	RK 150-D	RK 240-D	MAG 50	MAG 95	MAG 150/240
M 8	M 10	M 10	M 4	M 4	M 4
Проходная клемма 2 контакта	Проходная клемма 2 контакта	Проходная клемма 2 контакта	Дополнительный контакт	Дополнительный контакт	Дополнительный контакт
Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое
109 x 25 x 77,50	109 x 31 x 99	109 x 36 x 112,8	21 x 10 x 34	21 x 10 x 34	21 x 10 x 34
RK 95-D бежевый 1583.2/10	RK 150-D бежевый 1584.2/5	RK 240-D бежевый 1585.2/5	MAG 50 бежевый 1121.2/10	MAG 95 бежевый 1123.2/10	MAG 150/240 беж. 1125.2/10
RK 95-D синий 1583.5/10	RK 150-D синий 1584.5/5	RK 240-D синий 1585.5/5			
IEC UL CSA 1000 600 600 232 230 230 95 4/0-2 8 3 B12 V2 стр. 302	IEC UL CSA 1000 600 600 309 275 275 150 300-2 8 3 B14 V2 стр. 302	IEC UL CSA 1000 600 600 380 370 370 240 500-2/0 8 3 B16 V2 стр. 302	IEC UL* CSA* 1000 600 600 57 65 65 10 22-8 6 3 A5 V2 стр. 302	IEC UL* CSA* 1000 600 600 57 65 65 10 22-8 6 3 A5 V2 стр. 302	IEC UL* CSA* 1000 600 600 57 65 65 10 22-8 6 3 A5 V2 стр. 302
- 35-95 50-95 50-95 35-95 30	- 25-150 35-150 35-150 25-150 38	- 50-240 70-240 70-240 50-240 37	0,2-10 0,2-10 0,2-10 0,2-10 0,2-10 12	0,2-10 0,2-10 0,2-10 0,2-10 0,2-10 12	0,2-10 0,2-10 0,2-10 0,2-10 0,2-10 12
AQI 2/95 2765.2/5	AQI 2/150 2767.2/5	AQI 2/240 2769.2/5			
AQI 3/95 2766.2/5	AQI 3/150 2768.2/5	AQI 3/240 2770.2/5			
EP 95 2275.0/10 AD 1/95 B 2804.0/20	EP 150 2277.0/10 AD 1/150 B 2806.0/20	EP 240 2360.0/10 AD 1/240 B 2808.0/20			
Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126