Заземляющие клеммы

Винтовое соединение	SL 10/35	SL 16/32	SL 16/35	SL 16/35 N
	 M 4	 M 5	M 5	M 5
Изолированный корпус PA 6.6 V2 Установка на рейку TS 32 / TS 35				
Схема соединения				
	Заземляющая клемма 2 контакта	Заземляющая клемма 2 контакта	Заземляющая клемма 2 контакта	Заземляющая клемма 2 контакта
Тип соединения	**Винтовое**	**Винтовое**	**Винтовое**	**Винтовое**
Размеры (Д x Ш x В)				
TS 32 мм		50 x 12 x 63		
TS 35 x 7,5 мм	56 x 10 x 47		50 x 12 x 58,5	50 x 12 x 53
Тип				
Тип	SL 10/35	SL 16/32	SL 16/35	SL 16/35 N
Код заказа/упак.	**1213.2**/80	**1196.2**/50	**1197.2**/50	**1533.2**/50
Требования к электрическим характеристикам	**IEC UL CSA**	**IEC UL CSA**	**IEC UL CSA**	**IEC UL CSA**
Напряжение V				
Ток A				
Площадь попер. сеч. кабеля мм²/ AWG	10 | 20-6	16 | 10-4	16 | 10-4	16 | 10-4
Импульсное перенапряжение kV/Степень загрязнения	8 | 3	12 | 3	12 | 3	12 | 3
Калибр EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94	A5 | V2	B7 | V2	B7 | V2	B7 | V2
ГОСТы и стандарты на	стр. 302	стр. 302	стр. 302	стр. 302
Соединение				
Одножильный/Многожильный мм²	0,2-10 | 0,2-10	0,2-16 | 2,5-25	0,2-16 | 2,5-25	0,2-16 | 2,5-25
Многожильный/Многожильный (с ADH по DIN 46 228/1) мм²	0,2-10 | 0,2-10	2,5-16 | 2,5-16	2,5-16 | 2,5-16	2,5-16 | 2,5-16
Площадь сечения мм²	0,2-10	2,5-25	2,5-25	2,5-25
Длина неизолированной части кабеля мм	12	15	15	15
Особенности				
Кол. каналов для перемычек				
Отверстия для тестера				
Принадлежности				
Отвертка	SDB 0,8 x 4,0	SDB 0,8 x 4,0	SDB 0,8 x 4,0	SDB 0,8 x 4,0
Код заказа/упак.	**1087.0**/1	**1087.0**/1	**1087.0**/1	**1087.0**/1
Другие принадлежности				
Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126

SL 35/32	SL 35/35	SL 35/35 N			
M 6	M 6	M 6			
Заземляющая клемма 2 контакта	Заземляющая клемма 2 контакта	Заземляющая клемма 2 контакта			
Винтовое	**Винтовое**	**Винтовое**			
58 x 16 x 76					
	58 x 16 x 71,5	58 x 16 x 63			
SL 35/32 **1198.2**/20	SL 35/35 **1199.2**/20	SL 35/35 N **1534.2**/20			
IEC UL CSA	**IEC UL CSA**	**IEC UL CSA**			
35 | 12-2	35 | 12-2	35 | 12-2			
12 | 3	12 | 3	12 | 3			
B9 | V2	B9 | V2	B9 | V2			
стр. 302	стр. 302	стр. 302			
2,5-16 | 2,5-35	2,5-16 | 2,5-35	2,5-16 | 2,5-35			
2,5-35 | 2,5-35	2,5-35 | 2,5-35	2,5-35 | 2,5-35			
2,5-35	2,5-35	2,5-35			
20	20	20			
SDB 1,2 x 6,5 **1088.0**/1	SDB 1,2 x 6,5 **1088.0**/1	SDB 1,2 x 6,5 **1088.0**/1			
Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126			