

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

APEM
55 Av. Edouard Herriot
F - 82303 CAUSSADE CEDEX

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geräteschalter
Switches for appliances
Series 600

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Prüfzeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Certification Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61058-1 (VDE 0630 Teil 1):1993-05 EN 61058-1:1992 + A1:1993

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 9285-4401-0003 / 30KWB F34 / LL

File ref.:

Ausweis-Nr.: 108182

Licence No.:

Blatt 1
page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebogen /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1998-07-13

(letzte Änderung/updated 2000-03-09)



Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

APEM, 55 Av. Edouard Herriot
F - 82303 CAUSSADE CEDEX

Ausweiszeichen / File ref.

9285-4401-0003 / 30KWB F34 / LL

letzte Änderung / updated

2000-03-09

Datum / Date

1998-07-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 108182.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 108182.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Geräteschalter
Switches for appliances

10,23

Typ(en) / Type(s).

600 Series

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current 10 (4) A

1,86

Anzahl der Schaltzyklen
Number of operating cycles 10E3

4,65

Schalterart
Pattern number 1; 2; 3; 4/1; 3x4/1; 5/2; 6/1; 6/2; 3x6/1

4,65

Bemessungs-
Umgebungstemperatur
Rated Ambient air temperature Schalter mit Kunststoffhebel: T 125/55
Schalter mit Metallhebel: T 85/55
Switch with isolated lever: T 125/55
Switch with metal lever: T 85/55

Anbringungsart
Method of mounting Einbau, für Geräte der Schutzklasse I
Incorporated switch for class I appliances

Schutzart
Degree of protection IP 40

Schalter der Kategorie
Switch category D (Glühdrahtfestigkeit 850°C)
D (*glow-wire resistance 850°C*)

Kriechstromfestigkeit
Proof tracking index PTI 175

Weitere Angaben
Further information siehe Anlage Nr. 1 - 7
see appendix No. 1 - 7

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3