



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
 tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 1750 Stück
 packaging unit: 1750 pcs

Abspulrichtung - reel off direction

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
 verboten, soweit ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffurteilung vorbehalten.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
 of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
 payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
 Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
 Herstellung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das
 englische Original.
 The german version of this drawing has been offered for convenience only
 and may deviate from the english original.
 In case of any deviation the English version shall prevail.

Leiterplatten-Layout Vorschlag
 PCB-Layout Proposal

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 01 mm
 coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

einreihig, mit Zapfen
 1 row, with pegs

RoHS: 6/6
 MSL: 1

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 10:1	Material
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	ERNI-MicroStac Steckv. 9 polig 3mm MicroStac conn. 9 cont. 3mm		
TE Connectivity		©= 224920-E		I A3
k Index	12.11.2020 Date	Class MICROS		

Bezugslinie für gestecktes Paar
 Referenceline for mated pair