Лента электроизоляционная R31

Описание

Электроизоляционная лента R31 выполнена на основе полимерного материала (полиэстера), обеспечивающего высокую химическую стойкость. Ленты хорошо прилегают при намотке и характеризуются высокой прочностью на прокол, стойкостью к истиранию, улучшенными изоляционными свойствами.

Основные применения

• изоляция между слоями намотки
• осуществление крепления ферритовых магнитопроводов по юбке комплекта
• внешняя изоляция последнего намоточного слоя

Основные технические характеристики

• Основа: пленка полиэстера
• Толщина основы: 0.025 мм
• Самоклеющаяся термореактивная
• Цвет: Лимонно-желтый
• Общая толщина: 0.051мм
• Электрическая прочность: 5000 В
• Температура/Класс 130°C / B
• Сопротивление изоляции: 105 МОм
• Разрывная нагрузка 44 Н/см
• Адгезия к стали 4,9 Н/см
• Растяжение: 100%
• Огнестойкость: BU 1
• Устойчивость при хранении: Очень хорошая
• Устойчивость к растворителям: Очень хорошая
• Устойчивость к влажности: Отличная

Условия хранения

• В чистом месте при температуре +10 +30С
• 6 месяцев с даты отгрузки

Размеры

Ширина, мм	Ширина, мм
5мм*66м	12мм*66м
7мм*66м	14мм*66м
8мм*66м	16мм*66м
9мм*66м	17мм*66м
11мм*66м	25мм*66м