

径向引线型


系列: **FR** 类型: **A**

■ 特点

- 低 ESR (Same as FM 系列)
- 保证时间: 105 °C 5000 ~ 10000 小时
- 已应对RoHS指令

■ 生产国

马来西亚



■ 注意事项

不可能汽车开联机器使用

■ 规格

类别温度范围	-40 °C ~ +105 °C									
额定电压范围	6.3 V.DC ~ 100 V.DC									
静电容量范围	4.7 μF ~ 8200 μF									
静电容量容差	±20 % (120 Hz/+20 °C)									
漏电流	$I \leq 0.01 CV (\mu A)$ 2分后值									
tan δ	额定电压 (V. DC)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(120 Hz/+20 °C)
	tan δ	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
但在超过 1000 μF的情况下, 每增加 1000 μF, 其值将随之增加 0.02										
耐久性	在+105 °C ± 2 °C的条件下, 不超过额定电压的范围内, 叠加规定的额定纹波电流 (附表), 对电容施加工作电压下述时间后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。 φ5×11/ φ6.3×11.2 : 5000 小时 φ8×11.5/ φ10×12.5 : 6000 小时 (但 EEUFR1V331U (φ10×12.5) 5000 小时) φ8×15/ φ10×16 : 8000 小时, φ8×20 : 9000 小时, φ10×20 ~ φ10×25/ φ12.5×20 ~ φ12.5×35/ φ16×20 ~ φ16×25 : 10000 小时									
	静电容量变化	初始值±25 % 以内 (6.3 V ~ 10 V : ±30 %)								
	tan δ	不大于初始标准值的 200 %								
	漏电流	不大于初始标准值								
高温储存特性	将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C 条件下 1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。(但须电压处理)									

■ 额定纹波电流 频率修正系数

额定电压 (V.DC)	静电容量 (μF)	频率(Hz)				
		60	120	1 k	10 k	100 k
6.3 ~ 100	4.7 ~ 33	0.45	0.55	0.75	0.90	1.00
	47 ~ 330	0.60	0.70	0.85	0.95	1.00
	390 ~ 1000	0.65	0.75	0.90	0.98	1.00
	1200 ~ 8200	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00

■ 外观尺寸

(单位: mm)

直径 φD	5	6.3	8	10	12.5		16
长度 L	—	—	—	—	12.5 ~ 25	30 ~ 35	—
引线间距 φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
长引线 F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0		7.5

本公司在更改设计, 规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时, 请速与本公司联系。

■ 尺寸 / 阻值 / 额定纹波电流一览表

额定电压(V)	6.3 V ~ 35 V			50 V		
	阻值 (Ω)/(100 kHz)		额定纹波电流 (mA r.m.s./100 kHz)	阻值 (Ω)/(100 kHz)		额定纹波电流 (mA r.m.s./100 kHz)
	+20 °C	-10 °C	+105 °C	+20 °C	-10 °C	+105 °C
尺寸(ϕ D×L)						
5 × 11	0.300	1.000	280	0.340	1.130	250
6.3 × 11.2	0.130	0.430	455	0.140	0.460	405
8 × 11.5	0.056	0.168	950	0.061	0.183	870
8 × 15	0.041	0.123	1240	0.045	0.135	1140
8 × 20	0.030	0.090	1560	0.033	0.099	1430
10 × 12.5	0.043	0.114	1290	0.042	0.126	1170
10 × 16	0.028	0.078	1790	0.030	0.090	1650
10 × 20	0.020	0.057	2180	0.023	0.069	1890
10 × 25	0.018	0.054	2470	0.022	0.066	2150
12.5 × 20	0.018	0.045	2600	0.022	0.055	2260
12.5 × 25	0.015	0.038	3190	0.018	0.045	2660
12.5 × 30	0.013	0.033	3630	0.016	0.040	3160
12.5 × 35	0.012	0.030	3750	0.014	0.035	3270
16 × 20	0.017	0.043	3300	0.019	0.048	2870
16 × 25	0.014	0.035	3820	0.016	0.040	3320

额定电压(V)	63 V		
	阻值 (Ω)/(100 kHz)		额定纹波电流 (mA r.m.s./100 kHz)
	+20 °C	-10 °C	+105 °C
尺寸(ϕ D×L)			
5 × 11	0.510	2.040	175
6.3 × 11.2	0.210	0.840	284
8 × 11.5	0.092	0.368	566
8 × 15	0.068	0.272	741
8 × 20	0.050	0.200	930
10 × 12.5	0.063	0.252	761
10 × 16	0.045	0.180	1073
10 × 20	0.035	0.140	1229
10 × 25	0.033	0.132	1500
12.5 × 20	0.033	0.125	1582
12.5 × 25	0.027	0.092	1995
12.5 × 30	0.024	0.082	2528
12.5 × 35	0.021	0.071	2780
16 × 20	0.029	0.093	2153
16 × 25	0.024	0.074	2988

额定电压(V)	100 V		
	阻值 (Ω)/(100 kHz)		额定纹波电流 (mA r.m.s./100 kHz)
	+20 °C	-10 °C	+105 °C
尺寸(ϕ D×L)			
10 × 20	0.084	0.336	1500

■ 标准品一览表

额定电压 (V)	静电容量 (±20%) (μF)	产品尺寸		特性			引线尺寸				产品编号	最小包装数量	
		直径 (mm)	长度 (mm)	额定纹波电流 (100 kHz) (+105 °C) (mA r.m.s.)	阻值 (100 kHz) (+20 °C) (Ω)	耐久性 (时间) (时间)	引线间距 (mm)	引线直径				长引线 (pcs)	带状包装 (pcs)
								长引线 (mm)	带状包装 *B (mm)	带状包装 *H (mm)			
6.3	150	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR0J151()	200	2000
	220	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR0J221()	200	2000
	330	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR0J331()	200	2000
	470	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR0J471()	200	2000
	820	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR0J821()	200	1000
	1000	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR0J102()	200	1000
	1200	8	15	1240	0.041	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR0J122L()	200	1000
		10	12.5	1290	0.043	6000	0.6	5.0	5.0		EEUFR0J122()	200	500
	1500	8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR0J152L()	200	1000
	1800	10	16	1790	0.028	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR0J182()	200	500
	2200	10	20	2180	0.020	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR0J222()	200	500
	2700	10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR0J272L()	200	500
	3300	10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR0J332L()	200	500
	3900	12.5	20	2600	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR0J392()	200	500
	4700	12.5	25	3190	0.015	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR0J472()	200	500
	5600	12.5	30	3630	0.013	10000	0.8	5.0			EEUFR0J562L	100	
	6800	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR0J682L	100	
16		20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR0J682S()	100	250	
8200	16	25	3820	0.014	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR0J822()	100	250	
10	100	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1A101()	200	2000
	150	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1A151()	200	2000
	220	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1A221()	200	2000
	270	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1A271()	200	2000
	470	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1A471()	200	1000
	680	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1A681()	200	1000
	820	10	12.5	1290	0.043	6000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1A821()	200	500
	1000	10	16	1790	0.028	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1A102()	200	500
		8	15	1240	0.041	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1A102L()	200	1000
	1500	8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1A152L()	200	1000
		10	16	1790	0.028	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1A152()	200	500
	1800	10	20	2180	0.020	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1A182()	200	500
	2200	10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1A222L()	200	500
	3300	12.5	20	2600	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1A332()	200	500
	3900	12.5	25	3190	0.015	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1A392()	200	500
	4700	12.5	30	3630	0.013	10000	0.8	5.0			EEUFR1A472L	100	
		16	20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1A472S()	100	250
5600	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR1A562L	100		
6800	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR1A682L	100		
	16	25	3820	0.014	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1A682()	100	250	

- 带状包装产品如有需要请在末尾的()内填入B 或 H。引线间距 *B=5 mm, 7.5 mm, H=2.5 mm
- 带状包装产品外观尺寸请参照给那个项目

■ 标准品一览表

额定电压 (V)	静电容量 (±20%) (μF)	产品尺寸		特性			引线尺寸				产品编号	最小包装数量	
		直径 (mm)	长度 (mm)	额定纹波电流 (100 kHz) (+105 °C) (mA r.m.s.)	阻值 (100 kHz) (+20 °C) (Ω)	耐久性 (时间) (时间)	引线间距 (mm)	引线直径				长引线 (pcs)	带状包装 (pcs)
								长引线 (mm)	带状包装 *B (mm)	带状包装 *H (mm)			
16	68	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1C680()	200	2000
	100	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1C101()	200	2000
	120	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1C121()	200	2000
	220	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1C221()	200	2000
	470	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1C471()	200	1000
	680	8	15	1240	0.041	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1C681L()	200	1000
		10	12.5	1290	0.043	6000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1C681()	200	500
	1000	8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1C102L()	200	1000
		10	16	1790	0.028	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1C102()	200	500
	1500	10	20	2180	0.020	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1C152()	200	500
		10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1C152L()	200	500
	1800	10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1C182L()	200	500
	2200	12.5	20	2600	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1C222()	200	500
	2700	12.5	25	3190	0.015	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1C272()	200	500
	3300	12.5	30	3630	0.013	10000	0.8	5.0			EEUFR1C332L	100	
		16	20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1C332S()	100	250
	3900	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR1C392L	100	
		16	20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1C392S()	100	250
	4700	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR1C472L	100	
		16	25	3820	0.014	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1C472()	100	250
5600	16	25	3820	0.014	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1C562()	100	250	
25	47	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1E470()	200	2000
	68	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1E680()	200	2000
	100	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1E101()	200	2000
	150	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1E151()	200	2000
	220	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1E221()	200	1000
	330	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1E331()	200	1000
	390	8	15	1240	0.041	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1E391L()	200	1000
	470	8	15	1240	0.041	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1E471Y()	200	1000
		8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1E471L()	200	1000
		10	12.5	1290	0.043	6000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E471()	200	500
	560	8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1E561L()	200	1000
	680	8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1E681L()	200	1000
		10	16	1790	0.028	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E681()	200	500
	820	10	20	2180	0.020	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E821()	200	500
	1000	10	20	2180	0.020	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E102()	200	500
		10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E102L()	200	500
	1200	10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E122L()	200	500
	1500	12.5	20	2600	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E152()	200	500
	1800	12.5	25	3190	0.015	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1E182()	200	500
		16	20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1E182S()	100	250
	2200	12.5	30	3630	0.013	10000	0.8	5.0			EEUFR1E222L	100	
		16	20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1E222S()	100	250
	2700	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR1E272L	100	
		16	20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1E272S()	100	250
	3300	16	25	3820	0.014	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1E332()	100	250

- 带状包装产品如有需要请在末尾的()内填入B 或 H。引线间距 *B=5 mm, 7.5 mm, H=2.5 mm
- 带状包装产品外观尺寸请参照给那个项目

本公司在更改设计, 规格时可能不事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

■ 标准品一览表

额定电压 (V)	静电容量 (±20%) (μF)	产品尺寸		特性			引线尺寸				产品编号	最小包装数量		
		直径 (mm)	长度 (mm)	额定纹波电流 (100 kHz) (+105 °C) (mA r.m.s.)	阻值 (100 kHz) (+20 °C) (Ω)	耐久性 (时间)	引线间距 (mm)	引线直径				长引线 (pcs)	带状包装 (pcs)	
								长引线 (mm)	带状包装 *B (mm)	带状包装 *H (mm)				
35	33	5	11	280	0.300	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1V330()	200	2000	
	68	6.3	11.2	455	0.130	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1V680()	200	2000	
	100	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1V101()	200	1000	
	180	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1V181()	200	1000	
	220	8	11.5	950	0.056	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1V221()	200	1000	
	270	8	15	1240	0.041	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1V271L()	200	1000	
		10	12.5	1290	0.043	6000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V271()	200	500	
	330	10	12.5	1330	0.043	5000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V331U()	200	500	
	390	8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1V391L()	200	1000	
	470	8	20	1560	0.030	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1V471L()	200	1000	
		10	16	1790	0.028	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V471()	200	500	
	560	10	20	2180	0.020	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V561()	200	500	
	680	10	20	2180	0.020	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V681()	200	500	
		10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V681L()	200	500	
	820	10	25	2470	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V821L()	200	500	
	1000	12.5	20	2600	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V102()	200	500	
	1200	12.5	25	3190	0.015	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1V122()	200	500	
	1500	12.5	30	3630	0.013	10000	0.8	5.0			EEUFR1V152L	100		
		16	20	3300	0.017	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1V152S()	100	250	
	1800	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR1V182L	100		
16		25	3820	0.014	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1V182()	100	250		
2200	12.5	35	3750	0.012	10000	0.8	5.0			EEUFR1V222L	100			
	16	25	3820	0.014	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1V222()	100	250		
50	4.7	5	11	185	0.620	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1H4R7()	200	2000	
	10	5	11	250	0.340	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1H100()	200	2000	
	22	5	11	250	0.340	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1H220()	200	2000	
	47	6.3	11.2	405	0.140	5000	0.5	2.5	5.0		EEUFR1H470()	200	2000	
	56	6.3	11.2	405	0.140	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1H560()	200	2000	
	100	8	11.5	870	0.061	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1H101()	200	1000	
	120	8	15	1140	0.045	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1H121L()	200	1000	
	150	10	12.5	1170	0.042	6000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1H151()	200	500	
	180	8	20	1430	0.033	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1H181L()	200	1000	
	220	10	16	1650	0.030	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1H221()	200	500	
	270	10	20	1890	0.023	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1H271()	200	500	
	330	10	25	2150	0.022	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1H331L()	200	500	
	470	12.5	20	2260	0.022	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1H471()	200	500	
	560	12.5	25	2660	0.018	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1H561()	200	500	
	680	12.5	30	3160	0.016	10000	0.8	5.0			EEUFR1H681L	100		
	820	12.5	35	3270	0.014	10000	0.8	5.0			EEUFR1H821L	100		
		16	20	2870	0.019	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1H821S()	100	250	
	1000	16	25	3320	0.016	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1H102()	100	250	
	63	18	5	11	175	0.510	5000	0.5	2.0	5.0	2.5	EEUFR1J180()	200	2000
		47	6.3	11.2	284	0.210	5000	0.5	2.5	5.0	2.5	EEUFR1J470()	200	2000
82		8	11.5	566	0.092	6000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1J820()	200	1000	
100		8	15	741	0.068	8000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1J101L()	200	1000	
		10	12.5	761	0.063	6000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J101()	200	500	
120		8	20	930	0.050	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1J121L()	200	1000	
		10	16	1073	0.045	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J121()	200	500	
150		8	20	930	0.050	9000	0.6	3.5	5.0		EEUFR1J151L()	200	1000	
		10	16	1073	0.045	8000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J151()	200	500	
180		10	20	1229	0.035	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J181()	200	500	
220		10	25	1500	0.033	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J221L()	200	500	
		10	20	1229	0.035	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J271U()	200	500	
270		10	25	1500	0.033	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J271L()	200	500	
		12.5	20	1582	0.033	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J271()	200	500	
330		12.5	20	1582	0.033	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J331()	200	500	
390		12.5	25	1995	0.027	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J391()	200	500	
470		12.5	25	1995	0.027	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR1J471()	200	500	
560		12.5	30	2528	0.024	10000	0.8	5.0			EEUFR1J561L	100		
		16	20	2153	0.029	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1J561S()	100	250	
680		12.5	35	2780	0.021	10000	0.8	5.0			EEUFR1J681L	100		
820	16	25	2988	0.024	10000	0.8	7.5	7.5		EEUFR1J821()	100	250		
100	100	10	20	1500	0.084	10000	0.6	5.0	5.0		EEUFR2A101()	200	500	

· 带状包装产品如有需要在末尾的()内填入B 或 H。引线间距 *B=5 mm, 7.5 mm, H=2.5 mm
 · 带状包装产品外观尺寸请参照给那个项目

本公司在更改设计, 规格时可能不事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时, 请速与本公司联系。