

Назначение выводов

Основные электро параметры при $t=25 \pm 10$ градусов

Цельсия

таблица 1533ЛА8 электролитических параметров:

Наименование характеристик, режим замера, единица замера	Обозначение буквой	Допуск	
		больше	меньше
Напряжение на выходе низшего значения (при $U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{TL}=2,0V$, $I_{OL}=4mA$), V	U OL	-	0,4
Напряжение на выходе высшего значения (при $U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{TL}=0,8V$, $I_{OH}=-0,4mA$, $U_{IH}=4,5V$), V	U OH	2,5	-
Ток на входе низшего значения (при $U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{IL}=0,4V$, $U_{IH}=4,5V$), mA	I IL	-	/-0,2/
Ток на входе высшего значения 1533ЛА8 (при $U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{IL}=0V$, $U_{IH}=2,7V$), μA	I IH	-	20
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения ($U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{IL}=0V$), mA	I CCH	-	0,85
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения ($U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{IH}=4,5V$), mA	I CCL	-	3,0
Продолжительность промедления распределения при включении ($U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{IH}=3,0V$, t_F , $t_C=2ns$, $R_L=500\Omega \pm 5\%$, $C_L=50pF \pm 10\%$), ns	t PHL	-	13,5
Продолжительность промедления распределения при выключении ($U_{cc}=5V \pm 10\%$, $U_{IH}=3,0V$, t_F , $t_C=2ns$, $R_L=500\Omega \pm 5\%$, $C_L=50pF \pm 10\%$), ns	t PLH	-	13,5