РАЗМЕРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

GLTL-040 Рис. 1

Управление RGB подсветкой

Короткие касания —
1: включение
2: выключение

Длительное касание — включение автоматическогорежима смены цветов

Чтобы включить отдельный цвет RGB подсветки нужно коснуться соответствующего цвета на круге/ панели управления

Управление основным светом

Короткие касания —
1: включение
2: смена цветовой температуры
3: смена цветовой температуры
4: выключение

Длительное касание — регулировка яркости света

GLTL-041 Рис. 2

Управление основным светом

Короткие касания —
1: включение
2: регулировка яркости света
3: регулировка яркости света
4: выключение

GLTL-042 Рис. 3

Управление основным светом

Короткие касания —
1: включение
2: смена цветовой температуры
3: смена цветовой температуры
4: выключение

Длительное касание — регулировка яркости света

Встроенная беспроводная зарядка для мобильных устройств

Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите в центр подставки устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки.

Зарядка должна начаться через 1-2 минуты.

Если на чехле устройства имеются металлические элементы, извлеките устройство из чехла на время зарядки.

GLTL-043 Рис. 4

Управление основным светом

Короткие касания —
1: включение
2: смена цветовой температуры
3: смена цветовой температуры
4: выключение

Длительное касание — регулировка яркости света

* На упаковке указана модель изделия. Мощность и световой поток указаны в инструкции и зависят от текущего напряжения электросети и разных режимов использования изделия.

290*210

Инструкция по эксплуатации светодиодных настольных светильников GLTL-040, GLTL-041, GLTL-042, GLTL-043

Светильники настольные светодиодные , модели GLTL-040, GLTL-041, GLTL-042, GLTL-043 предназначены для работы в сети переменного тока со средним номинальным напряжением 220-240 В и частотой 50-60Гц, и для освещения пространства во время работы или отдыха. Подходят для эксплуатации во внутренних сухих отапливаемых помещениях. Светильники являются низковольтными осветительными приборами, работают от источника постоянного тока со стабилизированным выходным напряжением, блок питания входит в комплект поставки. С функциями светильников можно ознакомиться на Рис. 1, 2, 3, 4.

1. Технические характеристики

Модель	**GLTL-040**	**GLTL-041**	**GLTL-042**	**GLTL-043**
Код для заказа	800040	800041	800042	800043
Мощность	10,5 Вт	7 Вт	10 Вт	7 Вт
Номинальное напряжение	110-220 В	110-220 В	110-220 В	110-220 В
Частота тока	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
Сила тока	2 А	1 А	1,5 А	1,5 А
Цветовая температура	3000 / 4000 / 6000 К**	6500 К**	3000 / 4000 / 6000 К**	3000 / 4000 / 6000 К**
Световой поток	550 Лм	450 Лм	550 Лм	450 Лм
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Срок службы	50000 часов	40000 часов	50000 часов	40000 часов
Угол светового потока	180°	180°	180°	180°
Длина сетевого провода	1,4 м	1,2 м	1,4 м	1,2 м
Род питающего тока	переменный ~	переменный ~	переменный ~	переменный ~
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Коэффициент мощности (pf)	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до +50 °С	от -20 °С до +50 °С	от -20 °С до +50 °С	от -20 °С до +50 °С
Материал светильника	пластик, металл	пластик, металл	пластик, металл	пластик, металл
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Вес	0,69 кг	0,54 кг	0,69 кг	0,69 кг
Блок питания	DC 5V 2A	DC 5V 1A встроенный	DC 12V 1,5 А	DC 5V 1,5 А
Дополнительные функции	RGB подсветка основания		Встроенная зарядка для мобильных устройств Мощность: 10 Вт	Подставка для мобильных устройств
Кол-во в транспл. упаковке	18 шт	20 шт	30 шт	20 шт

** 3000 К — теплый, 4000 К — нейтральный, 6000-6500 К — холодный.

Внимание! Производитель имеет право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие основные характеристики, без предварительного уведомления.

2. Комплектность: светильник светодиодный настольный, упаковка, инструкция, блок питания со шнуром.

3. Правила и условия монтажа: светильник устанавливается на стол или любую ровную поверхность.

4. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

5. Введение в эксплуатацию

Распакуйте светильник, и убедитесь в отсутствии повреждений всех его частей. Если блок питания отдельный и не встроенный, прикрепите его к шнуру. Установите светильник на ровной поверхности. Вставьте вилку блока питания в розетку с сетью переменного тока со средним номинальным напряжением 220-240 В. Светильник готов к работе. С функциями светильников можно ознакомиться на Рис 1, 2, 3, 4.

6. Возможные неисправности и пути их устранения

Неисправность: светильник не включается.

Возможные причины: повреждения корпуса, низкое или отсутствующее напряжение электросети.

Способ устранения: при отключенном питании проверьте светильник на повреждения корпуса и изоляции шнура, проверьте напряжение питающей сети и корректность соединения с питающей сетью.

Примечание: в случае если выявить и/или устранить неисправность не удалось, обратитесь в точку продажи для выявления причин неисправности и/или замены прибора на исправный.

7. Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

8. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.
- Ограничьте возможность нежелательного контакта с светильником для маленьких детей и животных
- Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

9. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте.

По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

10. Срок службы 40000-50000 часов

11. Правила продажи изделия

Реализация товара не предусматривает специальных требований. Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

12. Сертификация

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничениях применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Светодиодные декоративные управляемые светильники TM General Lighting Systems предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах (В3, В4).

13. Гарантийные обязательства

Гарантия на светильники TM General Lighting Systems, серии GLTL, 12 месяцев со дня покупки при условии правильной эксплуатации. Гарантийной замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при наличии кассового чека, заполненного гарантийного талона и товарного вида индивидуальной упаковки при полной комплектации. При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь, и т д) условия гарантии на изделие не распространяются.

Дата производства нанесена на стикер на корпусе светильника в формате ММ ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год производства.

14. Информация об изготовителе и поставщике

Произведено для торговой марки General lighting systems®

Изготовитель:
GENERAL LIGHTING CO., LTD
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД
Шуксан роуд 33, Кокаменъ, КНР

Поставщик в РФ (Импортер):
ООО «Сонс Логистикс», 117452, г. Москва, Черноморский бульвар, д. 17, стр. 1
www.sones.ru
info@sones.ru

15. Сведения о маркировке

Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС

Дата выпуска и продажи	
Дата выпуска: (Date of production)	Дата продажи: (Date of sale) (Дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сделано в Китае.

С полным ассортиментом продукции ТМ General Lighting Systems можно ознакомиться на сайте **www.sones.ru.**

290*210

ӨЛШЕМДЕРІ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

GLTL-040 Сур. 1



RGB жарығын басқару

Қысқа тұрту – 1: қосу
2: өшіру

Ұзақ тұрту – автоматты түс өзгерту режимін қосу

Жеке RGB жарықтандыру түсін қосу үшін шеңберді / басқару панелінде тиісті түсті тұрту керек

Негізгі жарықты басқару

Қысқа тұрту –
1: қосу
2: түс температурасының өзгеруі
3: түс температурасының өзгеруі
4: өшіру

Ұзақ тұрту – жарық жарықтығын реттеу

GLTL-041 Сур. 2

Негізгі жарықты басқару

Қысқа тұрту –
1: қосу
2: жарық жарықтығын реттеу
3: жарық жарықтығын реттеу
4: өшіру

GLTL-042 Сур. 3



Негізгі жарықты басқару

Қысқа тұрту –
1: қосу
2: түс температурасының өзгеруі
3: түс температурасының өзгеруі
4: өшіру

Ұзақ тұрту – жарық жарықтығын реттеу

Мобильді құрылғыларға арналған кірістірілген сымсыз зарядтау

Сымсыз зарядтауды пайдалану үшін сымсыз зарядтау функциясын қолдайтын құрылғыны тұтқадың ортасына қойыңыз.

Зарядтау 1-2 минуттан кейін басталуы керек.

Егер құрылғының қаптамасында металл элементтер болса, зарядтау кезінде құрылғыны қаптамасынан шығарыңыз

GLTL-043 Сур. 4

Негізгі жарықты басқару

Қысқа тұрту –
1: қосу
2: түс температурасының өзгеруі
3: түс температурасының өзгеруі
4: өшіру

Ұзақ тұрту – жарық жарықтығын реттеу

* Қаптамада бұйымның моделі көрсетілген. Қуат пен жарық ағыны нұсқаулықта көрсетілген және электр желісінің ағымдағы кернеуіне және бұйымды пайдаланудың әртүрлі режимдеріне байланысты.

290*210

GLTL-040, GLTL-041, GLTL-042, GLTL-043 жарықдиодты үстел жарықшамдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жарықдиодты үстел жарықшамдары , GLTL-040, GLTL-041, GLTL-042, GLTL-043 модельдері орташа номиналды кернеуі 220-240 В және жиілігі 50-60Гц болатын айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге және жұмыс немесе демалыс кезінде кеңістікті жарықтандыруға арналған. Ішкі құрғақ жылытылатын бөлмелерде пайдалануға жарамды. Жарықшамдар төмен вольтты жарықтандыру құрылғылары болып табылады, тұрақты шығыс кернеуі бар тұрақты ток көзінен жұмыс істейді, қуат блогы жеткізілім жиынтығына кіреді. Жарықшамдардың функцияларымен Сур. 1, 2, 3, 4, танысуға болады.

1. Техникалық сипаттамалары

Модели	**GLTL-040**	**GLTL-041**	**GLTL-042**	**GLTL-043**
Тапсырыс беру коды	800040	800041	800042	800043
Қуаты	10,5 Вт	7 Вт	10 Вт	7 Вт
Номиналдық кернеуі:	110-220 В	110-220 В	110-220 В	110-220 В
Тоқ жиілігі	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
Тоқ күші	2 А	1 А	1,5 А	1,5 А
Түстік температурасы	3000/4000/6000 К**	6500 К**	3000/4000/6000 К**	3000 / 4000 / 6000 К**
Жарық ағыны	550 Лм	450 Лм	550 Лм	450 Лм
Түс беру индексі	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Қылмет көрсету мерзімі:	50000 сағат	40000 сағат	50000 сағат	40000 сағат
Жарық ағынының бұрышы	180°	180°	180°	180°
Желінің сымның ұзындығы	1,4 м	1,2 м	1,4 м	1,2 м
Қуат тогының түрі	айнымалы ~	айнымалы ~	айнымалы ~	айнымалы ~
Электр ток соғудан қорғау класы	II	II	II	II
Қуат коэффициенті (pf)	≥ 0,5	≥ 0,5	≥ 0,5	≥ 0,5
Жұмыс температураларының ауқымы:	-20 °С-дан бастап +50 °С-ге дейін	-20 °С-дан бастап +50 °С-ге дейін	-20 °С-дан бастап +50 °С-ге дейін	-20 °С-дан бастап +50 °С-ге дейін
Шам материалы	пластик, металл	пластик, металл	пластик, металл	пластик, металл
Корпустың түсі	ақ	ақ	ақ	ақ
Салмағы	0,69 кг	0,54 кг	0,69 кг	0,69 кг
Қуаттау блогы	DC 5V 2A	DC 5V 1A кірістірілген	DC 12V 1,5 А	DC 5V 1,5 А
Қосымша функциялар	RGB негізді жарықтандыру		Ұялы құрылғылар үшін кірістірілген зарядтау қуаты: 10 Вт	Мобильді құрылғыларға арналған тұтқа
Көліктік қаптамадағы саны	18 дж	20 дж	30 дж	20 дж

** 3000 К – жылы, 4000 К – бейтарап, 6000-6500 К – суық,

Назар аударыңыз! Өндіруші конструкцияға алдын ала ескертусіз неғұрлы сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгерістер енгізуге құқылы.

2. Жинақтамасы: жарықдиодты үстел жарықшамы, қаптама, нұсқаулық, сымы бар қуат блогы.

3. Монтаждау ережелері мен шарттары: жарықшам үстелге немесе кез-келген тегіс бетке орнатылады.

4. Қосуы: қосу ортақ пайдаланылатын электр желілеріне жүргізіледі.

5. Пайдалануға беруге енгізу

Жарықшамды ашып, оның барлық бөліктерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер қуат блогы бөлек болса және кірістірілмеген болса, оны бауына бекітіңіз. Жарықшамды тұғы бетке орнатыңыз. Қуат көзінің ашасын орташа номиналды кернеу 220-240 В болатын айнымалы ток розеткасына салыңыз. Жарықшам жұмысқа дайын. Жарықшамдардың функцияларымен Сур. 1, 2, 3,4. танысуға болады.

6. Ықтимал ақаулықтар және оларды жою жолдары

Ақаулық: жарықшам қосылмайды.

Ықтимал себептері: корпустың зақымдануы, электр желісі кернеуінің төмен немесе жоқ болуы.

Жою әдісі: қуат өшірілген кезде жарықшамды корпусының зақымдануына және сымның оқшаулауына қатысты тексеріңіз, қуат желісінің кернеуін және қуат желісіне қосылудың дұрыстығын тексеріңіз.

Ескерту: егер ақаулықты анықтау және/немесе жою мүмкін болмаса, ақаулықтың себептерін анықтау және / немесе құрылғыны ақаусыз күйде ауыстыру үшін сату нүктесіне жүгініңіз.

7. Пайдалануды шектеулер: тікелей мақсаты бойынша пайдалану.

8. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

- Желілік сымның зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында жарықшамды пайдаланбаңыз.
- Жарықшамды ұзақ уақыт тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз.
- Техникалық жұмыстардың барлық түрлерінің алдында желілік сымның тоқтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұйымдарды жөндеуді тек білікті мамандарға тапсырыңыз.
- Кішкентай балалар мен жануарлардың жарықшамға қажеттісіз жақындау мүмкіндігін шектеңіз
- Өндіруші, импортаушы/Ресф-ғағы дайындаушының уәкілеті ұйымы бұйымды мақсатына сай емес пайдалану салдарынан туындаған проблемалар мен шығынды ұшын жауапкершілікте болмайды. Бұйым осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген негізгі параметрлер мен сипаттамаларға сәйкес, монтаждау, қосу, іске қосу, реттеу және пайдалануға енгізу ережелері мен шарттарына, бұйымның түрлері, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы мақсатын ескере отырып пайдаланудағы шектеулер туралы мәліметтерге сәйкес пайдаланылуы тиіс.

9. Сақтау, тасымалдау және кәдеге жарату ғағидалары мен шарттары

Сақтау және тасымалдау тек зауытқа қаптамада жүзеге асырылады. Құрғақ жерде сақтау керек.

Қызмет мерзімі аяқталғанан кейін өнімді РФ-ның заңнамасына сәйкес кәдеге жарату керек.

10. Қызмет көрсету мерзімі 40000-50000 сағат

11. Бұйымды сату ережелері

Тауарды сату арнайы талаптарды көздемейді. Сату РФ-ның заңнамасына сәйкес жүзеге асырылуы керек.

12. Сертификациясы

General Lighting Systems барлық өнімі Кеден одағының КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Электромагниттік үйлесімділік», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Жарықдиодты декоративті басқарылатын TM General Lighting Systems жарықшамдары барлық макроклиматық аудандарда (В3, В4) жұмыс істеуге арналған.

13. Кепілдік міндеттемелері

TM General Lighting Systems, GLTL сериясы жарықшамына кепілдік, сатып алынған күннен бастап дұрыс жұмыс істеген жағдайда 12 ай. Кезге көрінетін физикалық зақымданулар болмаған жағдайда жұмыс істемейтін жарықшамдар кепілдік ауыстыруға жатады. Кепілдік ауыстыру кассалық чек, толтырылған кепілдік талоны және тұтыну жиынтағының тауарлық түрі болған жағдайда сатып алу нүктесінде жүзеге асырылады. Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған жағдайда, сондай-ақ жарықшамға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері (соққылар зақымдану, су құю іздері, шаң, кір және т.б.) болған кезде бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды.

Өндіріс күні жарықшамның корпусындағы стикерге АА ЖЖЖЖ форматында жазылған, мұнда АА - айы, ЖЖЖЖ - шығарылған жылы.

14. Дайындаушы және жеткізуші туралы ақпарат

General lighting systemsбрендде маркасы үшін өндірілген

Дайындаушы:
GENERAL LIGHTING CO., LTD
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД
Шуксан роуд 33, Кокаменъ, ҚХР

РФ-ны жеткізуші (Импорттаушы):
«Сонс Логистикс» ЖШҚ, 117452, Мәскеу қ., Черноморский бульвары, 17 үй, 1 құрылым,
www.sones.ru
info@sones.ru

15. Таңбалау туралы мәліметтер

Бұйым бірыңғай айналым белгісімен таңбаланған ЕАС

Шығарылу және сатылу датасы	
Шығарылған датасы: (Date of production)	Сатылу датасы: (Date of sale) (Датасы, сатушының қолы, дүкеннің мөртабаны)

Қытайда жасалған

өнімдердің толық ассортиментімен TM General Lighting Systems **www.sones.ru** сайтынан қарап танысуға болады.

290*210