4.6 Добейтесь максимального качества изображения (уровня и качества сигнала цифрового ТВ), изменяя положение антенны, а также ориентацию и длину вибраторов.
4.7 Настройте телевизор или цифровой приемник на все каналы или мультиплексы. При необходимости подстраивайте антенну.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 Антенна BAS-5304 VIVA может эксплуатироваться в интервале температур от +1°С до +40°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С.
5.2 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°С до +45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
При хранении и/или транспортировке при температурах ниже +1°С изделие перед распаковкой должно быть выдержано не менее 2 часов при комнатной температуре.
5.3. Срок службы антенны – 3 года. Антенна не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизирована как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в неприспособленных условиях.
5.4. Антенна может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Антенна BAS-5304 VIVA соответствует КШУР.339750.015 и признана годной для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям КШУР.339750.015 соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне.
6.3 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
6.4 Изготовитель не может гарантировать качественный прием ТВ программ в местах недостаточного покрытия ТВ-сигналом и неверной установки и/или настройки антенны. Отсутствие приема в таких случаях не является основанием для признания антенны неисправной.
6.5 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
6.5 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
410052, Россия, Саратов, а/я 500
Тел./факс: 8 (800) 775-07-94
E-mail: help@remo-zavod.ru
Сайт: http://www.remo-zavod.ru
6.7 Юридический адрес и наименование изготовителя:
410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101. ООО «РЭМО-Технологии»

в.1.2_20170407

Примечания:
В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии производства в Вашей антенне могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие параметры антенны.

since 1991
РЭМО
www.remo-zavod.ru

АНТЕННА КОМНАТНАЯ ВСЕВОЛНОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ BAS-5304 VIVA*

ПАСПОРТ

КШУР.339750.015ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Антенна BAS-5304 VIVA предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 48,5..230МГц и 470..862 МГц (каналы 1..12МВ и 21..69 ДМВ). Антенна принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения.
1.2 Антенна имеет рамочную приемную часть ДМВ и настраиваемые вибраторы МВ, может устанавливаться на любые гладкие вертикальные поверхности, например на оконное стекло. Кабель антенны оснащен инжектором питания с разъемом САТ-Ш.
1.3 Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антенны, от высоты ее подвеса, мощности телевизионного передатчика, высоты подвеса и коэффициента усиления передающей антенны, рельефа местности, времени года, уровня помех и ряда других факторов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Максимальный коэффициент усиления, 1-12 канал, дБи 42
2.2 Максимальный коэффициент усиления, 21-69 канал, дБи 42
2.3 Напряжение питания антенны, В 12
2.4 Входное напряжение блока питания, В 230 (50Гц)
2.5 Длина кабеля, метров 1.8
2.6 Волновое сопротивление, Ом 75
2.7 Габариты без кабеля, не более, мм 350x180x40
2.8 Масса антенны, не более, кг 0,5
2.9 Цвет корпуса ..... белый

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1 Антенна BAS-5304 VIVA в сборе, шт. 1
3.2 Паспорт, шт 1
3.3 Гарантийный талон, шт 1
3.4 Упаковка, шт. 1

4. СБОРКА И НАСТРОЙКА
4.1 Извлеките антенну из упаковочной коробки, проверьте целостность всех проводников и кабеля, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
4.2 Подключите разъем САТ-Ш антенны к гнезду телевизора или цифрового приемника.
4.3 Установите антенну на любую гладкую вертикальную поверхность, например оконное стекло.
4.4 Настройте телевизор или цифровой приемник на телевизионный канал, на котором ведется вещание в вашем населенном пункте в аналоговом или цифровом формате (уточнить эту информацию можно на сайте РТРС: http://rtrs.ru/dtv/)
4.5 Подключите блок питания антенны к сети 230В 50Гц.

* БАС-5304 Вива

4.6 Добейтесь максимального качества изображения (уровня и качества сигнала цифрового ТВ), изменяя положение антенны, а также ориентацию и длину вибраторов.
4.7 Настройте телевизор или цифровой приемник на все каналы или мультиплексы. При необходимости подстраивайте антенну.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 Антенна BAS-5304 VIVA может эксплуатироваться в интервале температур от +1°С до +40°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С.
5.2 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°С до +45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
При хранении и/или транспортировке при температурах ниже +1°С изделие перед распаковкой должно быть выдержано не менее 2 часов при комнатной температуре.
5.3. Срок службы антенны – 3 года. Антенна не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизирована как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в неприспособленных условиях.
5.4. Антенна может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Антенна BAS-5304 VIVA соответствует КШУР.339750.015 и признана годной для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям КШУР.339750.015 соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне.
6.3 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
6.4 Изготовитель не может гарантировать качественный прием ТВ программ в местах недостаточного покрытия ТВ-сигналом и неверной установки и/или настройки антенны. Отсутствие приема в таких случаях не является основанием для признания антенны неисправной.
6.5 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
6.5 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
410052, Россия, Саратов, а/я 500
Тел./факс: 8 (800) 775-07-94
E-mail: help@remo-zavod.ru
Сайт: http://www.remo-zavod.ru
6.7 Юридический адрес и наименование изготовителя:
410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101. ООО «РЭМО-Технологии»

в.1.2_20170407

Примечания:
В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии производства в Вашей антенне могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие параметры антенны.

since 1991
РЭМО
www.remo-zavod.ru

АНТЕННА КОМНАТНАЯ ВСЕВОЛНОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ BAS-5304 VIVA*

ПАСПОРТ

КШУР.339750.015ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Антенна BAS-5304 VIVA предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 48,5..230МГц и 470..862 МГц (каналы 1..12МВ и 21..69 ДМВ). Антенна принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения.
1.2 Антенна имеет рамочную приемную часть ДМВ и настраиваемые вибраторы МВ, может устанавливаться на любые гладкие вертикальные поверхности, например на оконное стекло. Кабель антенны оснащен инжектором питания с разъемом САТ-Ш.
1.3 Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антенны, от высоты ее подвеса, мощности телевизионного передатчика, высоты подвеса и коэффициента усиления передающей антенны, рельефа местности, времени года, уровня помех и ряда других факторов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Максимальный коэффициент усиления, 1-12 канал, дБи 42
2.2 Максимальный коэффициент усиления, 21-69 канал, дБи 42
2.3 Напряжение питания антенны, В 12
2.4 Входное напряжение блока питания, В 230 (50Гц)
2.5 Длина кабеля, метров 1.8
2.6 Волновое сопротивление, Ом 75
2.7 Габариты без кабеля, не более, мм 350x180x40
2.8 Масса антенны, не более, кг 0,5
2.9 Цвет корпуса ..... белый

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1 Антенна BAS-5304 VIVA в сборе, шт. 1
3.2 Паспорт, шт 1
3.3 Гарантийный талон, шт 1
3.4 Упаковка, шт. 1

4. СБОРКА И НАСТРОЙКА
4.1 Извлеките антенну из упаковочной коробки, проверьте целостность всех проводников и кабеля, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
4.2 Подключите разъем САТ-Ш антенны к гнезду телевизора или цифрового приемника.
4.3 Установите антенну на любую гладкую вертикальную поверхность, например оконное стекло.
4.4 Настройте телевизор или цифровой приемник на телевизионный канал, на котором ведется вещание в вашем населенном пункте в аналоговом или цифровом формате (уточнить эту информацию можно на сайте РТРС: http://rtrs.ru/dtv/)
4.5 Подключите блок питания антенны к сети 230В 50Гц.

* БАС-5304 Вива