


K155IE6, KM155IE6

Микросхемы представляют собой двоично-десятичный реверсивный счетчик. Содержат 268 интегральных элементов. Корпус у K155IE6 типа 238.16-2, масса не более 2 г, у KM155IE6 типа 201.16-6, масса не более 2,5 г.



Условное графическое изображение K155IE6, KM155IE6

Назначение выводов: 1 - вход информационный D2; 2 - выход второго разряда Q2; 3 - выход первого разряда Q1; 4 - вход «обратный счет»; 5 - вход «прямой счет»; 6 - выход третьего разряда Q3; 7 - выход четвертого разряда Q4; 8 - общий; 9 - вход информационный D8; 10 - вход информационный D4; 11 - вход предварительной записи; 12 - выход «прямой перенос»; 13 - выход «обратный перенос»; 14 - вход установки «0» R; 15 - вход информационный D1; 16 - напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Напряжение на антизвонном диоде	≥ -1,5 В
Помехоустойчивость	≥ 0,4 В
Входной ток низкого уровня	≤ 1,6 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 40 мкА
Входной пробивной ток	≤ 1 мА
Ток короткого замыкания	-18... -65 мА
Ток потребления	≤ 102 мА
Потребляемая статическая мощность	≤ 535 мВт
Время задержки выключения от входа «уст.0» до выхода Q	≤ 35 нс
Время задержки выключения от входа предварительной	

записи до выхода Q	≤ 40 нс
Время задержки включения от входа предварительной записи до выхода Q	≤ 40 нс
Время задержки выключения от входа «прямой счет» до выхода «прямой перенос»	≤ 26 нс
Время задержки включения от входа «прямой счет» до выхода «прямой перенос»	≤ 24 нс
Время задержки выключения от входа «прямой счет» до выхода Q	≤ 38 нс
Время задержки включения от входа «прямой счет» до выхода Q	≤ 47 нс
Время задержки включения от входа «обратный счет» до выхода «обратный перенос»	≤ 24 нс
Время задержки выключения от входа «обратный счет» до выхода «обратный перенос»	≤ 24 нс
Время задержки включения от входа «обратный счет» до выхода Q	≤ 47 нс
Время задержки выключения от входа «обратный счет» до выхода Q	≤ 38 нс
Коэффициент разветвления по выходу	10
Максимальная длительность фронта (среза) входного импульса	≤ 150 нс