

ESKA



Erich Schweizer GmbH
Elektrotechnische Fabrik

Geräteschutzsicherungen

Miniature fuses



Zertifikate / Certificates



ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen



ESKA Erich Schweizer GmbH
Antonius-Raab-Straße 10
34123 Kassel
Deutschland

ein Managementsystem in
Übereinstimmung mit dem Standard

DIN EN ISO 9001:2008

eingeführt hat und anwendet.

Der Geltungsbereich umfasst:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
G-Sicherungen, Feinsicherungen und Sicherungshaltern

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2015-10-16
und wird bis dahin jährlich überprüft.

Registrier-Nummer: 1647600/QM/01.97

Auditbericht: 1647600-9100-0001/171918

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum: 2013-02-28

Mönchstraße 28, 63068 Offenbach, Deutschland
Telefon: +49 69 83 00-0, Telefax: +49 69 83 00-4004
E-Mail: vde.audit@vde.com, <http://www.vde.com/audit>
VDE-Zertifikat und Nachweis bei Veröffentlichung unter:
<http://www.vde.com/certificat>



VDE
INSTITUT



Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

We are certified by
DIN EN ISO 9001:2008

Teilbereiche nach TS 16949

Partition by TS 16949

Allgemeine Erläuterungen / General Notes		2 - 3
<hr/>		
G-Sicherungseinsätze / Fuses-links	Übersicht	4 - 9
	Daten	10 - 49
<hr/>		
Sortimente / Assortment Boxes	Übersicht	50 - 51
	Daten	52 - 55
<hr/>		
Kleinstsicherungen / Subminiature Fuses	Übersicht	56 - 57
	Daten	58 - 67
<hr/>		
SMD-Sicherungen / SMD-Fuses	Übersicht	68
	Daten	69 - 76
<hr/>		
Chip-Sicherungen / Chip-Fuses	Übersicht	77
	Daten	78 - 91
<hr/>		
PTC/CPTC-Sicherungen / PTC/CPTC-Fuses	Daten	92 - 93
<hr/>		
Gasableiter / Gas Discharge Tube	Übersicht	94 - 94
	Daten	95 - 99
<hr/>		
KFZ-Sicherungen / Car-Fuses	Übersicht	100
<hr/>		
Temperatursicherungen / Thermal Cutoffs	Übersicht	101
<hr/>		
Sicherungshalter / Fuse-Holders	Übersicht	102 - 105
	Daten	106 - 116
<hr/>		
Offene Sicherungshalter / Open Fuse-Holders	Übersicht	117 - 118
	Daten	119 - 125
<hr/>		
Haltefedern / Clips For Fuses	Übersicht	126 - 126
	Daten	127 - 128
<hr/>		
Baugruppen / Assemblies	Übersicht	129
<hr/>		
Vertretungen und Partnerfirmen / Partners international	Daten	130 - 134

Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Angaben gelten für die derzeitige Fertigung. Wir behalten uns vor, im Zuge der Weiterentwicklung einzelne Werte innerhalb der in den entsprechenden Normen festgelegten Grenzen zu ändern.

ESKA-G-Sicherungseinsätze und ESKA-G-Sicherungshalter sind das Produkt unserer langjährigen Erfahrung, denn schon vor 1940 unterhielt die Familie des Firmengründers Erich Schweizer eine Fabrikation in Thüringen in der Nähe von Ilmenau.

Geräteschutzsicherungen sind selbstätig wirkende Unterbrechungsvorrichtungen zum Schutz von elektrischen Geräten gegen Strombelastungen unzulässiger Stärke und Dauer, bei denen der Stromfluss durch Abschmelzen des vom Strom durchflossenen Schmelzleiters unterbrochen wird.

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherungen) bestehen aus:

1. G-Sicherungseinsatz
2. Sicherungsunterteil (Sockel)
3. Sicherungseinsatzträger (Schraubkappe, Renkkappe, Steckkappe)
2. und 3. \triangleq Sicherungshalter

G-Sicherungseinsätze werden in superflinker, flinker, mittelträger, träger und superträger, solche mit Kennmelder nur in flinker und mittelträger Ausführung geliefert.

Im einzelnen gelten die nachfolgenden Internationalen und Nationalen Normen in der jeweils gültigen Fassung:

EN 60127, Teil 1-6
VDE 0820, Teil 1-6
UL 248-14
UL 512
CSA Standard C 22.3 No. 248.14

Begriffe

Die **Bemessungsspannung (Nennspannung)** des G-Sicherungseinsatzes muß mindestens gleich oder größer als die Betriebsspannung des Gerätes oder der Baugruppe sein, für dessen Schutz der Sicherungseinsatz bestimmt ist.

Die Verwendung bei Betriebsspannung unterhalb der Bemessungsspannung ist ohne weiteres möglich. Wenn die Betriebsspannung jedoch sehr niedrig ist, muß u. U. der Eigenwiderstand (Spannungsfall) der G-Sicherungseinsätze berücksichtigt werden.

Der **Bemessungsstrom** des G-Sicherungsseinsatzes soll etwa dem Betriebsstrom des zu schützenden Gerätes entsprechen, im Normalbetrieb soll der Bemessungsstrom nicht überschritten werden. Bei erhöhten Einschaltströmen empfiehlt sich die Verwendung mittelträger und träger G-Sicherungseinsätze.

Das **Bemessungsausschaltvermögen** kennzeichnet den Strom bei Nennspannung, der ordnungsgemäß abgeschaltet werden muß, ohne das der G-Sicherungseinsatz zerstört wird oder ein Lichtbogen stehen bleibt. Es ist folglich zu beachten, daß auch im Kurzschlußfall kein größerer Strom fließen darf, als es den Bemessungsausschaltvermögen des G-Sicherungseinsatzes entspricht.

Der **Spannungsfall** der G-Sicherungseinsätze (bei Bemessungsstrom) darf die in den Standards angegebenen Maximalwerte nicht übersteigen.

Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlußschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Abschaltung von Geräten in Fällen, in denen ein flinken Sicherungseinsatz noch zu langsam ist. Diese Sicherungseinsätze sind nicht genormt.

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlußströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlußsicherung benutzt.

Mittelträger G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltströme zu berücksichtigen sind.

Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.

Superträger G-Sicherungseinsätze zeigen bei hoher Überlast eine noch größere Trägheit als G-Sicherungseinsätze mit träger Charakteristik.

Qualitätssicherung

Unser Qualitätssicherungssystem basiert auf der internationalen Norm DIN EN ISO 9001, ist auf die besonderen Anforderungen für Schutzbauelemente zugeschnitten und durch das unabhängige Zertifizierungsinstitut des VDE geprüft und zertifiziert.

Technical data given in this catalogue relate to our present production program and are subject to alteration within the limits of applied standards in case further technical development will require it.

ESKA miniature fuse-links and ESKA fuse holders are the product of our many years of experience since the family of the founder of the company, Erich Schweizer, had a production plant in Thuringia near Ilmenau as early as pre-1940.

Miniature fuse-links are self-acting break appliances for protection of electrical devices against unsuitable current load. The current flow is interrupted by the melting of the fuse wire in which the current flows.

Miniature fuse-links are composed of:

1. fuse-link
2. fuse-base
3. fuse-carrier
2. and 3. \triangleq fuse-holder

Miniature fuse-links are delivered in very-quick-acting, quick-acting, medium-time-lag, time-lab and super-time-lag characteristics, except those fuse-links with indicator which are either quick-acting or medium-acting.

The following national and international standards are valid for miniature fuse-links:

- EN 60127, part 1-6
VDE 0820, part 1-6
UL 248-14
UL 512
CSA Standard C 22.3 No. 248.14

Explanations

The **rated voltage** of a fuse-link has to be at least equal or higher than the operating voltage of the device or assembly unit which is to be protected by the fuse-link.

It is possible and allowed to employ a fuse-link with a rated voltage which is higher than the operating voltage. If the operating voltage is very low, fuse-link's natural resistance (voltage drop) must possible be taken into consideration.

The **rated current** should correspond to the approximate working current of the apparatus being protected, in normal operation this current should not be exceeded. In circuits where peaks are expected, medium time-lag or time-lag fuses should be used.

The **rated breaking capacity** is the stated current switching capacity of the device at the stated voltage which, when operation takes place, will not damage the fuse set or allow arcing. It is therefore important to take care that under short circuit conditions the current available should not exceed the rated breaking capacity of the device.

The **voltage drop** of the fuse set at a given current may not exceed the maximum figure shown in the standard.

Very quick-acting fuse-links are specified as short-circuit protection for semi-conductors (diodes, thyristors, triacs, quad-racs). They as well serve the purpose of a quick circuit breaker for devices where a quick-acting miniature fuse-links is still too slow. These fuse-links are not standardized.

Quick-acting fuse-links are used for protection of a device with no current surge when operating of switching on and also for such devices where high overcurrent or high short-circuit current must be interrupted quickly. These fuse-links are as well employed frequently in networks as short-circuit fuse-links connected in series.

Medium time-lag fuse-links are used mainly when only small voltages and switching currents have to be taken in to consideration.

Time-lag fuse-links are employed whenever high initial currents appear which only are dying out slowly, for instance at starting charged engines.

Super time-lag fuse-links are used when the expected surges will be greater than those which surge resisting fuses can accomodate.

Quality assessment

Our quality assessment system is based on the international standard DIN EN ISO 9001 and is tailored to the special requirements for the circuit protection components and certified by the approving authority of VDE.

Übersicht G-Sicherungseinsätze



Fuse-links

Bemessungswerte/ Ratings		G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture		   			
Typ / type		5 x 15 515.600	5 x 15 515.300	5 x 20 520.100	5 x 20 520.500
Merkmal / characteristic		F	T	FF	F
Strom / current		100 mA – 6,3 A	250 mA – 6,3 A	100 mA – 12,5 A	50 mA – 10 A
Spannung / voltage		250 V / 125 V	250 V / 125 V	250 V	250 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity		35 A – 400 A	35 A – 400 A	35 A / 1500 A	1500 A
Prüfzeichen / approvals					  
Norm		Werknorm	Werknorm	Werknorm	DIN 41.660 EN 60127-2-1
Katalogseite / catalogue page		10	11	12	13

Bemessungswerte/ Ratings		G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture		   			
Typ / type		5 x 20 520.600	5 x 20 520.000	UL 5 x 20 UL520.600	5 x 20 521.000
Merkmal / characteristic		F	F	F	M
Strom / current		32 mA – 10 A	1,6 A – 16 A	80 mA - 8 A	32 mA – 20 A
Spannung / voltage		250 V / 125 V	250 V	250 V / 125 V	250 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity		35 A- 100 A	250 A / 300 A / 1.000 A	200 A / 10.000 A	80 A / 300 A 1.000 A
Prüfzeichen / approvals		   	   	   	
Norm		DIN 41.661 EN 60127-2-2	DIN 41.571-1	UL No. 248-14	DIN 41.571-2
Katalogseite / catalogue page		14	15	16	17

Übersicht G-Sicherungseinsätze

Fuse-links

ESKA

Bemessungswerte/ Ratings		G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 521.500	UL 5 x 20 UL 521.000	5 x 20 522.700	UL 5 x 20 UL 522.200	
Merkmal / characteristic	M	M	T	T	
Strom / current	1,6 A – 16 A	100 mA – 5 A	100 mA – 10 A	80 mA – 10 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V / 125 V	250 V	250 V / 125 V	
Ausschaltvermögen / breaking capacity	1500 A	35 A / 100 A / 10.000 A	1500 A	100 A / 1.000 A / 10.000 A	
Prüfzeichen / approvals					
Norm	Werknorm	UL No. 248-14	EN 60127-2-5	UL No. 248-14	
Katalogseite / catalogue page	18	19	20	21	

Bemessungswerte/ Ratings		G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 522.500	5 x 20 522.300	5 x 20 522.000	5 x 20 522.400	
Merkmal / characteristic	T	T	T	TT	
Strom / current	32 mA – 10 A	32 mA – 10 A	1,6 A – 16 A	100 mA – 10 A	
Spannung / voltage	250 V / 125 V	250 V	250 V	250 V	
Ausschaltvermögen / breaking capacity	35 A- 100 A	150 A	300 A	35 A	
Prüfzeichen / approvals					
Norm	DIN 41.662 EN 60127-2-3	EN 60127-2-6	DIN 41.571-3	Werknorm	
Katalogseite / catalogue page	22	23	24	25	

Übersicht G-Sicherungseinsätze

ESKA

Fuse-links

Bemessungswerte/ Ratings	G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	5 x 25 525.600	5 x 25 Kennmelder (indicator) 527.000	5 x 25 525.200	5 x 25 Kennmelder(indicator) 528.000
Merkmal / characteristic	F	F	M	M
Strom / current	32 mA – 10 A	1,6 A – 10 A	40 mA – 10 A	80 mA – 16 A
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	50 A / 80 A / 100 A	300 A	80 A / 100 A	80 A / 1500 A
Prüfzeichen / Approvals				
Norm	Werknorm	DIN 41.576,1	Werknorm	DIN 41.576,2
Katalogseite / catalogue page	26	27	28	29


Bemessungswerte/ Ratings	G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	5 x 20 /5x 25 /5x30 Kennmelder (indicator) 528.100	5 x 30 530.600	5 x 30 530.200	6,3 x 32 632.100
Merkmal / characteristic	M	F	M	FF
Strom / current	32 mA – 10 A	32 mA – 10 A	32 mA – 10 A	250 mA – 25 A
Spannung / voltage	125 V / 250 V	500 V	500 V	250 V / 500 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	80 A/ 1.500 A	50 A / 80 A / 100 A	80 A / 100 A	35 A / 1.500 A
Prüfzeichen / approvals				
Norm	DIN 41577,2	Werknorm	Werknorm	Werknorm
Katalogseite / catalogue page	30	31	32	33

Übersicht G-Sicherungseinsätze

ESKA

Fuse-links

Bemessungswerte/ Ratings	G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	6,3 x 32 632.500	UL 6,3 x 32 UL 632.500	6,3 x 32 632.600	6,3 x 32 632.000
Merkmal / characteristic	F	F	F	F
Strom / current	100 mA – 16 A	100 mA – 10 A	32 mA – 16 A	80 mA – 16 A
Spannung / voltage	500 V	250 V	250 V / 150 V / 60 V	250 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	1.000 A	35 A / 100 A / 200 A	35 A – 100 A	1.000 A
Prüfzeichen / approvals	   	   	   	
Norm	Werknorm	UL No. 248-14	DIN 41668 EN 60127-2-4	Werknorm
Katalogseite / catalogue page	34	35	36	37

Bemessungswerte/ Ratings	G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	UL 6,3 x 32 UL 632.600	6,3 x 32 632.200	6,3 x 32 632.300	UL 6,3 x 32 UL 632.300
Merkmal / characteristic	F	M	T	T
Strom / current	100 mA – 15 A	32 mA – 16 A	32 mA – 16 A	63 mA – 15 A
Spannung / voltage	125 V / 250 V	250 V	250 V	125 V / 250 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	200 A / 10.000 A	35 A / 1.000 A	35 A / 1.000 A	200 A / 10.000 A
Prüfzeichen / approvals	   			  
Norm	UL No. 248-14	Werknorm	IEC 60127	UL No. 248-14
Katalogseite / catalogue page	38	39	40	41

Übersicht G-Sicherungseinsätze

ESKA

Fuse-links

Bemessungswerte/ Ratings	G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	6,3 x 32 632.700	UL 6,3 x 32 UL 632.700	6,3 x 32 632.900	8 x 40 556.00
Merkmal / characteristic	T	T	T	auf Anfrage/ on request
Strom / current	100 mA – 10 A	63 mA – 15 A	50 mA – 2 A	32 mA – 10 A
Spannung / voltage	500 V	125 / 250 V	500 V	500 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	1.000 A	720 A / 10.000 A	35 A	auf Anfrage/ on request
Prüfzeichen / approvals				
Norm	Werknorm	UL No. 248-14	Werknorm	DIN 41686
Katalogseite / catalogue page	42	43	44	45

Bemessungswerte/ Ratings	G - Sicherungseinsätze / Fuse - links			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	8 x 50 557.000	8 x 85 558.00	8 x 120 559.000	8 x 150 560.000
Merkmal / characteristic	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request
Strom / current	32 mA – 6,3 A	32 mA – 4 A	32 A – 8 A	32 mA – 2 A
Spannung / voltage	1,2 kV	3 kV	6 kV	10 kV
Ausschaltvermögen / breaking capacity	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request
Prüfzeichen / approvals				
Norm	DIN 41570	DIN 41569	DIN 41683	DIN 41684
Katalogseite / catalogue page	45	46	46	46

Übersicht G-Sicherungseinsätze

Fuse-links

ESKA

Bemessungswerte/ Ratings	G - Sicherungseinsätze / Fuse - links		
Produktfoto / product picture	  		
Typ / type	10,3 x 38 1038.100	10,3 x 38 1038.600	10,3 x 38 1038.300
Merkmal / characteristic	FF	F	T
Strom / current	1,25 A – 32 A	0,5 A – 32 A	0,5 A – 32 A
Spannung / voltage	660 V	500 V	500 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	160 kA	120 kA	120 kA
Prüfzeichen / approvals	  		
Norm	IEC 60269/1-4	IEC 60269-1 IEC 60269-2 IEC 60269-2-1	IEC 60269-1 IEC 60269-2 IEC 60269-2-1
Katalogseite / catalogue page	47	48	49

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig
500mA, 5A Glasrohr mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glasstube, transparent
500mA, 5A Glasstube with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces
1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)
As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]
515.607	100 mA	250 V	35 A		
515.608	125 mA	250 V	35 A		
515.609	160 mA	250 V	35 A		
515.610	200 mA	250 V	35 A		
515.611	250 mA	250 V	35 A		
515.612	315 mA	250 V	35 A		
515.613	400 mA	250 V	35 A		
515.614	500 mA	250 V	35 A		
515.615	630 mA	250 V	35 A		
515.616	800 mA	250 V	35 A		
515.617	1 A	250 V	35 A	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request
515.618	1,25 A	250 V	100 A		
515.619	1,6 A	250 V	100 A		
515.620	2 A	250 V	100 A		
515.621	2,5 A	250 V	100 A		
515.622	3,15 A	250 V	100 A		
515.623	4 A	125 V	400 A		
515.624	5 A	125 V	400 A		
515.625	6,3 A	125 V	400 A		

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
100 mA – 6,3 A	120 s	9 ms	750ms	2 ms

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glasstube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms
and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]
515.311	250 mA	250 V	35 A		
515.312	315 mA	250 V	35 A		
515.313	400 mA	250 V	35 A		
515.314	500 mA	250 V	35 A		
515.315	630 mA	250 V	35 A		
515.316	800 mA	250 V	35 A	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
515.317	1 A	250 V	35 A		
515.318	1,25 A	250 V	100 A		
515.359	1,5 A	250 V	100 A		
515.319	1,6 A	250 V	100 A		
515.320	2 A	250 V	100 A		
515.321	2,5 A	250 V	100 A		
515.322	3,15 A	250 V	100 A		
515.365	3,5 A	250 V	400 A		
515.323	4 A	125 V	400 A		
515.324	5 A	125 V	400 A		
515.366	6 A	125 V	400 A		
515.325	6,3 A	125 V	400 A		

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
250 mA – 6,3 A	120 s	0,4 s	10 s	150 ms

**Aufbau:**

100 mA-1,25 A Glasrohr, durchsichtig
1,6-12,5 A Keramikrohr mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

100 mA-1,25 A Glasstube, transparent
1,6-12,5 A ceramic-tube with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtales in various forms
and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
520.107	100 mA	250 V	35 A	3500	0,0020
520.108	125 mA	250 V	35 A	3000	0,0031
520.109	160 mA	250 V	35 A	3000	0,0051
520.110	200 mA	250 V	35 A	2500	0,0104
520.111	250 mA	250 V	35 A	2500	0,028
520.112	315 mA	250 V	35 A	2000	0,059
520.113	400 mA	250 V	35 A	1500	0,096
520.114	500 mA	250 V	35 A	1500	0,17
520.115	630 mA	250 V	35 A	750	0,18
520.116	800 mA	250 V	35 A	750	0,38
520.117	1 A	250 V	35 A	250	0,52
520.118	1,25 A	250 V	35 A	250	1,25
520.119	1,6 A	250 V	1500 A	1000	0,26
520.120	2 A	250 V	1500 A	700	0,40
520.121	2,5 A	250 V	1500 A	700	0,63
520.122	3,15 A	250 V	1500 A	600	0,99
520.123	4 A	250 V	1500 A	600	6,40
520.124	5 A	250 V	1500 A	500	7,50
520.125	6,3 A	250 V	1500 A	500	11,91
520.126	8 A	250 V	1500 A	400	56,32
520.127	10 A	250 V	1500 A	400	40,00
520.128	12,5 A	250 V	1500 A	300	46,88

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,0 I _{rat} min.	1,5 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
100 mA - 12,5 A	1 h	30 min.	2 ms	150ms	1 ms	50ms	10 ms

**Aufbau:**

50 mA – 500mA: Keramikrohr
630 mA – 10 A: Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
1000 St. = Industrieverpackung (loose geschüttet in Faltdkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

50 mA – 500 mA: Ceramictube
630 mA – 10 A Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. max[W]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
520.504 ²⁾	50 mA	250 V	1500 A	10.000	1,6	0,00065
520.505 ²⁾	63 mA	250 V	1500 A	8.800	1,6	0,00090
520.506 ²⁾	80 mA	250 V	1500 A	7.600	1,6	0,0015
520.507 ²⁾	100 mA	250 V	1500 A	7.000	1,6	0,0040
520.508 ²⁾	125 mA	250 V	1500 A	5.000	1,6	0,0081
520.509 ²⁾	160 mA	250 V	1500 A	4.300	1,6	0,015
520.510 ²⁾	200 mA	250 V	1500 A	3.500	1,6	0,023
520.511 ²⁾	250 mA	250 V	1500 A	2.800	2,5	0,055
520.512 ²⁾	315 mA	250 V	1500 A	2.500	2,5	0,14
520.513 ²⁾	400 mA	250 V	1500 A	2.000	2,5	0,21
520.514 ²⁾	500 mA	250 V	1500 A	1.800	2,5	0,18
520.515 ²⁾	630 mA	250 V	1500 A	1.500	2,5	0,12
520.516 ²⁾	800 mA	250 V	1500 A	1.200	2,5	0,13
520.517 ²⁾	1 A	250 V	1500 A	1.000	2,5	0,16
520.518	1,25 A	250 V	1500 A	800	4	0,63
520.519	1,6 A	250 V	1500 A	600	4	0,77
520.520	2 A	250 V	1500 A	500	4	1,44
520.521	2,5 A	250 V	1500 A	400	4	3,13
520.522	3,15 A	250 V	1500 A	350	4	13,30
520.523	4 A	250 V	1500 A	300	4	16,00
520.524	5 A	250 V	1500 A	250	4	31,00
520.525	6,3 A	250 V	1500 A	200	4	79,38
520.526	8 A	250 V	1500 A	200	4	89,60
520.527	10 A	250 V	1500 A	200	4	250,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
0,05A – 3,15 A	30 min	10 ms	2 s	3 ms
4A – 6,3A	30 min	10 ms	3 s	300 ms
8 A + 10 A	30 min	40 ms	20 s	10 ms

2) kein Semko / no Semko approval

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. max [W]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
520.602	32 mA	250 V	35 A	10.000	1,6	0,00096
520.603	40 mA	250 V	35 A	8.000	1,6	0,00032
520.604	50 mA	250 V	35 A	7.000	1,6	0,00065
520.605	63 mA	250 V	35 A	5.000	1,6	0,00080
520.606	80 mA	250 V	35 A	4.000	1,6	0,0014
520.607	100 mA	250 V	35 A	3.500	1,6	0,0040
520.608	125 mA	250 V	35 A	2.000	1,6	0,0078
520.609	160 mA	250 V	35 A	2.000	1,6	0,014
520.610	200 mA	250 V	35 A	1.700	1,6	0,028
520.611	250 mA	250 V	35 A	1.400	1,6	0,063
520.612	315 mA	250 V	35 A	1.300	1,6	0,14
520.613	400 mA	250 V	35 A	1.200	1,6	0,26
520.614	500 mA	250 V	35 A	1.000	1,6	0,20
520.615	630 mA	250 V	35 A	650	1,6	0,47
520.616	800 mA	250 V	35 A	240	1,6	0,58
520.617	1 A	250 V	35 A	200	1,6	1,42
520.618	1,25 A	250 V	35 A	200	1,6	2,03
520.619	1,6 A	250 V	35 A	190	1,6	3,99
520.620	2 A	250 V	35 A	170	1,6	6,08
520.621	2,5 A	250 V	35 A	170	1,6	11,25
520.622	3,15 A	250 V	35 A	150	2,5	18,65
520.623	4 A	250 V	40 A	130	2,5	40,00
520.624	5 A	250 V	50 A	130	2,5	29,00
520.625	6,3 A	250 V	63 A	130	2,5	107,16
520.626	8 A	125 V	80 A	130	4	220,16
520.627	10 A	125 V	100 A	130	4	306,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
32 mA – 100 mA	30 min	10 ms	500 ms	3 ms	100 ms	20 ms
125 mA – 6,3 A	30 min	50 ms	2 s	10 ms	300 ms	20 ms
8A – 10 A	30 min	50 ms	2 s	10 ms	400 ms	40 ms

**Aufbau:**

Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glass tube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
520.019	1,6 A	250 V		480	1,28
520.020	2 A	250 V	250 A / 250 V -	400	0,80
520.021	2,5 A	250 V	1000 A / 250 V ~	400	2,12
520.022	3,15 A	250 V		240	7,54
520.023	4 A	250 V		240	19,84
520.024	5 A	250 V		230	20,00
520.025	6,3 A	250 V		170	67,47
520.026 ¹⁾	8 A	250 V	300 A / 250 V ~	160	126,72
520.027 ¹⁾	10 A	250 V	300 A / 250 V ~	150	244,00
520.028 ¹⁾	12,5 A	250 V	300 A / 250 V ~	150	496,87
520.030 ¹⁾	16 A	250 V	300 A / 250 V ~	130	855,04

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 lrat min.	2,1 lrat max.	4 lrat max.	10 lrat max.
1,6 - 6,3 A	1 h	30 min.	300 ms	20 ms

1) Nicht in der Normreihe verzeichnet / Not mentioned in the standards

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (loose geschüttet
in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glasstube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms
and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop [mV] max.	Max. Leistungsverlust Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
UL 520.606	80 mA	250 V	200 A	3050	0,32	0,0004
UL 520.607	100 mA	250 V	200 A	2650	0,35	0,0009
UL 520.608	125 mA	250 V	200 A	3640	0,60	0,0017
UL 520.610	200 mA	250 V	200 A	2760	0,72	0,007
UL 520.611	250 mA	250 V	200 A	1190	0,25	0,016
UL 520.650	300 mA	250 V	200 A	1120	0,39	0,020
UL 520.612	350 mA	250 V	200 A	1020	0,36	0,038
UL 520.613	400 mA	250 V	200 A	934	0,20	0,080
UL 520.614	500 mA	250 V	200 A	791	0,33	0,122
UL 520.615	600 mA	250 V	200 A	719	0,44	0,195
UL 520.655	700 mA	250 V	200 A	684	0,65	0,265
UL 520.616	800 mA	250 V	200 A	634	0,54	0,398
UL 520.617	1 A	250 V	200 A	201	0,26	0,877
UL 520.618	1,25 A	250 V	200 A	189	0,31	1,5
UL 520.659	1,5 A	250 V	200 A	178	0,36	2,6
UL 520.620	2 A	250 V	200 A	167	0,44	4,4
UL 520.621	2,5 A	250 V	200 A	157	0,52	7,6
UL 520.663	3 A	250 V	200 A	148	0,59	13
UL 520.622	3,5 A	250 V	200 A	141	0,65	17
UL 520.623	4 A	125 V	10.000 A	137	0,72	22
UL 520.624	5 A	125 V	10.000 A	129	0,84	38
UL 520.625	6 A	125 V	10.000 A	121	0,96	65
UL 520.656	7 A	125 V	10.000 A	119	1,10	88
UL 520.626	8 A	125 V	10.000 A	117	1,23	113

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre- arcing time limits

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time	
	Minimum	Maximum
100 %	4 Hrs	N / A
135 %	N / A	1 Hr
200 %	N / A	5 sec

**Aufbau:**

32 mA-1,25 A: Glasrohr, durchsichtig

1,6-16 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen: Messing, vernickelt**Lötbarkeit:** gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten** 100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

32 mA-1,25 A: Glass tube, transparent

1,6-16 A: Glass tube, with extinguishing agent

Contact caps: Brass, nickel plated**Solderability:** by EN 60068-2-20**Packing options:** 100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various form and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [$\text{A}^2 \text{s}$]
521.002	32 mA	250 V	80 A / 250 V	1400	0,00010
1.521.002	32 mA	250 V	80 A / 250 V	640	0,0087
521.003	40 mA	250 V	80 A / 250 V	1000	0,0095
521.004	50 mA	250 V	80 A / 250 V	600	0,00025
1.521.004	50 mA	250 V	80 A / 250 V	900	0,013
521.005	63 mA	250 V	80 A / 250 V	560	0,00040
1.521.005	63 mA	250 V	80 A / 250 V	560	0,024
521.006	80 mA	250 V	80 A / 250 V	520	0,040
521.007	100 mA	250 V	80 A / 250 V	470	0,007
521.008	125 mA	250 V	80 A / 250 V	420	0,019
521.009	160 mA	250 V	80 A / 250 V	370	0,041
521.010	200 mA	250 V	80 A / 250 V	320	0,082
521.011	250 mA	250 V	80 A / 250 V	280	0,19
521.012	315 mA	250 V	80 A / 250 V	250	0,29
521.013	400 mA	250 V	80 A / 250 V	230	0,72
521.014	500 mA	250 V	80 A / 250 V	210	0,18
521.015	630 mA	250 V	80 A / 250 V	190	0,44
521.016	800 mA	250 V	80 A / 250 V	170	0,82
521.017	1 A	250 V	80 A / 250 V	160	6,02
521.018	1,25 A	250 V	80 A / 250 V	160	2,81
521.019	1,6 A	250 V	1000 A / 250 V	160	7,07
521.020	2 A	250 V	1000 A / 250 V	160	12,40
521.021	2,5 A	250 V	1000 A / 250 V	160	4,38
521.022	3,15 A	250 V	1000 A / 250 V	160	52,39
521.023	4 A	250 V	1000 A / 250 V	160	44,48
521.024	5 A	250 V	1000 A / 250 V	150	33,50
521.025	6,3 A	250 V	1000 A / 250 V	140	64,30
521.026	8 A	250 V	300 A / 250 V	140	142,08
521.027	10 A	250 V	300 A / 250 V	120	294,00
521.028 ¹⁾	12,5 A	250 V	300 A / 250 V	120	428,12
521.030 ¹⁾	16 A	250 V	300 A / 250 V	120	721,92
521.031 ¹⁾	20 A	250 V	300 A / 250 V	120	2176,00

Schmelzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
32 mA – 1,25 A	1 h	10 min.	40 ms	2000 ms	5 ms	90 ms
1,6 A – 10 A	1 h	30 min.	40 ms	2000 ms	5 ms	90 ms

1) Nicht in der Normreihe verzeichnet / Not mentioned in the standards

**Aufbau:**

Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms
and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
521.519	1,6 A	250 V	1500 A		1,23
521.520	2 A	250 V	1500 A		1,28
521.521	2,5 A	250 V	1500 A		4,88
521.522	3,15 A	250 V	1500 A		6,75
521.523	4 A	250 V	1500 A	auf Anfrage / on request	16,96
521.524	5 A	250 V	1500 A		40,00
521.525	6,3 A	250 V	1500 A		97,64
521.526	8 A	250 V	1500 A		533,76
521.527	10 A	250 V	1500 A		290,00
521.528	12,5 A	250 V	1500 A		428,12
521.530	16 A	250 V	1500 A		762,88

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
1,6 A – 16 A	1 h	30 min.	40ms	2000 ms

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. / 1000 St. = Industrieverpackung (loose
geschüttet in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in
carton). As assembly with two pigtailed in
various forms and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop [mV] max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
UL 521.007	100 mA	250 V	35 A	1700	0,30	0,02
UL 521.008	125 mA	250 V	35 A	1400	0,32	0,04
UL 521.009	160 mA	250 V	35 A	1200	0,34	0,06
UL 521.010	200 mA	250 V	35 A	1000	0,36	0,11
UL 521.011	250 mA	250 V	35 A	872	0,38	0,18
UL 521.012	300 mA	250 V	35 A	738	0,37	0,31
UL 521.034	375 mA	250 V	35 A	649	0,40	0,47
UL 521.014	500 mA	250 V	35 A	529	0,43	0,88
UL 521.015	600 mA	250 V	35 A	448	0,45	1,5
UL 521.016	700 mA	250 V	35 A	400	0,48	2,2
UL 521.035	750 mA	250 V	35 A	392	0,49	2,3
UL 521.016	800 mA	250 V	35 A	320	0,49	3,8
UL 521.017	1 A	250 V	100 A	321	0,49	4,2
UL 521.018	1,25 A	250 V	100 A	272	0,52	7,2
UL 521.019	1,6 A	250 V	100 A	230	0,55	12
UL 521.020	2 A	250 V	100 A	195	0,59	20
UL 521.021	2,5 A	250 V	100 A	183	0,65	35
UL 521.060	3 A	250 V	100 A	172	0,74	58
UL 521.022	3,5 A	125 V	10.000 A	167	0,84	76
UL 521.023	4 A	125 V	10.000 A	162	0,91	99
UL 521.024	5 A	125 V	10.000 A	152	1,1	167
UL 521.025	6 A	125 V	10.000 A	148	1,3	315
UL 521.026	7 A	125 V	10.000 A	125	2,1	750

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre- arcing time limits

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time	
	Minimum	Maximum
100 %	4 Hrs	N / A
135 %	N / A	1 Hr
200 %	N / A	15 sec
1000 %	10 ms	N / A

**Aufbau:**

100 mA – 500mA: Keramikrohr
630 mA – 10 A: Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

100 mA – 500 mA: Ceramictube

630 mA – 10 A Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung Sustained dissip. max [W]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
522.707	100 mA	250 V	1500 A	2.800	1,6	0,045
522.708	125 mA	250 V	1500 A	2.600	1,6	0,050
522.709	160 mA	250 V	1500 A	2.400	1,6	0,11
522.710	200 mA	250 V	1500 A	2.100	1,6	0,11
522.711	250 mA	250 V	1500 A	1.500	1,6	0,51
522.712	315 mA	250 V	1500 A	1.100	1,6	0,59
522.713	400 mA	250 V	1500 A	1.000	1,6	0,54
522.714	500 mA	250 V	1500 A	850	1,6	1,73
522.715	630 mA	250 V	1500 A	650	1,6	0,34
522.716	800 mA	250 V	1500 A	500	1,6	0,79
522.717	1 A	250 V	1500 A	350	2,5	1,52
522.718	1,25 A	250 V	1500 A	300	2,5	2,44
522.719	1,6 A	250 V	1500 A	200	2,5	5,73
522.720	2 A	250 V	1500 A	190	2,5	10,40
522.721	2,5 A	250 V	1500 A	180	2,5	23,00
522.722 ¹⁾²⁾	3,15 A	250 V	1500 A	140	4,0	50,60
522.723 ¹⁾²⁾	4 A	250 V	1500 A	100	4,0	43,84
522.724 ¹⁾²⁾	5 A	250 V	1500 A	100	4,0	83,50
522.725	6,3 A	250 V	1500 A	100	4,0	147,65
522.726 ¹⁾²⁾	8 A	250 V	1500 A	100	4,0	544,00
522.727 ¹⁾²⁾	10 A	250 V	1500 A	100	4,0	632,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
100 mA – 800 mA	30 min	250 ms	80 s	50 ms	5 s	5 ms	150 ms
1 A – 3,15 A	30 min	750 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	150 ms
4 A – 10 A	30 min	750 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	150 ms

1) kein VDE / no VDE approval

2) kein Semko / no Semko approval

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. / 1000 St. = Industrieverpackung (lose
geschüttet in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in
carton) As assembly with two pigtailed in various
forms and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
UL 522.206	80 mA	250 V	100 A	3,10	0,422	0,091
UL 522.207	100 mA	250 V	100 A	2,77	0,45	0,137
UL 522.208	125 mA	250 V	100 A	2,34	0,48	0,208
UL 522.209	160 mA	250 V	100 A	1,98	0,51	0,314
UL 522.210	200 mA	250 V	100 A	1,68	0,55	0,476
UL 522.211	250 mA	250 V	100 A	1,42	0,58	0,719
UL 522.250	300 mA	250 V	100 A	1,20	0,60	0,885
UL 522.213	400 mA	250 V	100 A	1,02	0,66	1,65
UL 522.214	500 mA	250 V	100 A	0,86	0,70	2,49
UL 522.215	600 mA	250 V	100 A	0,75	0,75	3,77
UL 522.216	700 mA	250 V	100 A	0,68	0,78	4,64
UL 522.255	750 mA	250 V	100 A	0,64	0,79	5,25
UL 522.217	1 A	250 V	100 A	0,52	0,85	8,63
UL 522.218	1,25 A	250 V	100 A	0,44	0,91	13,1
UL 522.251	1,5 A	250 V	100 A	0,39	0,96	18,3
UL 522.219	1,6 A	250 V	100 A	0,37	0,97	19,7
UL 522.220	2 A	250 V	100 A	0,32	1,03	29,9
UL 522.221	2,5 A	250 V	100 A	0,27	1,10	45,2
UL 522.263	3 A	250 V	100 A	0,23	1,13	55,6
UL 522.222	3,15 A	125 V	100 A	0,22	1,17	68,4
UL 522.223	4 A	125 V	10.000 A	0,19	1,25	103
UL 522.224	5 A	125 V	10.000 A	0,16	1,33	157
UL 522.225	6 A	125 V	10.000 A	0,12	1,23	218
UL 522.226	8 A	125 V	10.000 A	0,11	1,31	319
UL 522.227	10 A	125 V	1.000 A	0,086	1,40	467

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre- arcing time limits

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time		Amp range
	Minimum	Maximum	
100 %	4 Hrs.	N / A	50 mA – 10 A
135 %	N / A	1 Hr	50 mA – 10 A
200 %	N / A	30 s	50 mA – 3 A
200 %	3 s	30 s	3,1 A -10 A

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. max [W]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
522.502 ²⁾	32 mA	250 V	35 A	5.000	1,6	0,022
522.503 ²⁾	40 mA	250 V	35 A	4.000	1,6	0,015
522.504 ²⁾	50 mA	250 V	35 A	3.500	1,6	0,0025
522.505 ²⁾	63 mA	250 V	35 A	3.000	1,6	0,029
522.506	80 mA	250 V	35 A	3.000	1,6	0,026
522.507	100 mA	250 V	35 A	2.500	1,6	0,051
522.508	125 mA	250 V	35 A	2.000	1,6	0,06
522.509	160 mA	250 V	35 A	1.900	1,6	0,10
522.510	200 mA	250 V	35 A	1.500	1,6	0,11
522.511	250 mA	250 V	35 A	1.300	1,6	0,49
522.512	315 mA	250 V	35 A	1.100	1,6	0,32
522.513	400 mA	250 V	35 A	1.000	1,6	0,51
522.514	500 mA	250 V	35 A	900	1,6	0,93
522.515	630 mA	250 V	35 A	300	1,6	1,59
522.516	800 mA	250 V	35 A	250	1,6	3,39
522.517	1 A	250 V	35 A	150	1,6	5,64
522.518	1,25 A	250 V	35 A	150	1,6	11,72
522.519	1,6 A	250 V	35 A	150	1,6	20,89
522.520	2 A	250 V	35 A	150	1,6	31,52
522.521	2,5 A	250 V	35 A	120	1,6	60,13
522.522	3,15 A	250 V	35 A	100	1,6	92,68
522.523	4 A	250 V	40 A	100	1,6	178,56
522.524	5 A	250 V	50 A	100	1,6	84,50
522.525	6,3 A	250 V	63 A	100	1,6	159,55
522.526	8 A	125 V / 250 V	80 A / 63 A	100	4	229,12
522.527	10 A	125 V / 250 V	100 A / 63 A	100	4	378,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I_{rat} max.	2,75 I_{rat} min. max.	4 I_{rat} min. max.	10 I_{rat} min. max.
32 mA – 100 mA	2 min	200 ms 600 ms	10 s 10 s	40 ms 150 ms
125 mA – 10 A	2 min			3 s 3 s

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. max [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
522.302	32 mA	250 V	150 A	5.000	1,6	
522.303	40 mA	250 V	150 A	4.000	1,6	auf Anfrage / on request
522.304	50 mA	250 V	150 A	3.500	1,6	
522.305	63 mA	250 V	150 A	3.000	1,6	
522.306	80 mA	250 V	150 A	3.000	1,6	
522.307	100 mA	250 V	150 A	2.500	1,6	0,063
522.308	125 mA	250 V	150 A	2.000	1,6	0,050
522.309	160 mA	250 V	150 A	1.900	1,6	0,085
522.310	200 mA	250 V	150 A	1.500	1,6	0,11
522.311	250 mA	250 V	150 A	1.300	1,6	0,49
522.312	315 mA	250 V	150 A	1.100	1,6	0,33
522.313	400 mA	250 V	150 A	1.000	1,6	0,47
522.314	500 mA	250 V	150 A	900	1,6	0,83
522.315	630 mA	250 V	150 A	300	1,6	1,48
522.316	800 mA	250 V	150 A	250	1,6	3,29
522.317	1 A	250 V	150 A	150	1,6	5,80
522.318	1,25 A	250 V	150 A	150	1,6	11,88
522.319	1,6 A	250 V	150 A	150	1,6	21,25
522.320	2 A	250 V	150 A	150	1,6	35,52
522.321	2,5 A	250 V	150 A	120	1,6	59,75
522.322	3,15 A	250 V	150 A	100	1,6	90,69
522.323	4 A	250 V	150 A	100	1,6	166,40
522.324	5 A	250 V	150 A	100	1,6	88,00
522.325	6,3 A	250 V	150 A	100	1,6	138,92
522.326	8 A	250 V	150 A	100	4	
522.327	10 A	250 V	150 A	100	4	390,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
32 mA – 100 mA	2 min	200 ms	10 s	40 ms	3 s	10 ms	300 ms
125 mA – 6,3 A	2 min	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300 ms

**Aufbau:**

Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
522.019	1,6 A	250 V	300 A	160	4,61
522.020	2 A	250 V	300 A	150	14,08
522.021	2,5 A	250 V	300 A	145	24,75
522.022	3,15 A	250 V	300 A	140	47,63
522.023	4 A	250 V	300 A	135	116,80
522.024	5 A	250 V	300 A	130	215,50
522.025	6,3 A	250 V	300 A	125	407,22
522.026	8 A	250 V	300 A	120	527,36
522.027	10 A	250 V	300 A	115	252,00
522.028 ¹⁾	12,5 A	250 V	300 A	128	428,13
522.030 ¹⁾	16 A	250 V	300 A	149	1644,80

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
1,6 – 10 A	1 h	30 min.	300 ms	3.000 ms

1) Nicht in der Normreihe verzeichnet / Not mentioned in the standards

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (loose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. max [W]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
522.407	100 mA	250 V	35 A / 250 V~	1.500		0,056
522.408	125 mA	250 V	35 A / 250 V~	1.500		0,093
522.409	160 mA	250 V	35 A / 250 V~	1.500		0,39
522.410	200 mA	250 V	35 A / 250 V~	1.500		0,45
522.411	250 mA	250 V	35 A / 250 V~	1.500		0,40
522.412	315 mA	250 V	35 A / 250 V~	1.000		0,65
522.413	400 mA	250 V	35 A / 250 V~	800		0,67
522.414	500 mA	250 V	35 A / 250 V~	800		1,77
522.415	630 mA	250 V	35 A / 250 V~	800	auf Anfrage / on request	6,48
522.416	800 mA	250 V	35 A / 250 V~	800	auf Anfrage / on request	9,20
522.417	1 A	250 V	35 A / 250 V~	800		10,26
522.418	1,25 A	250 V	35 A / 250 V~	200		18,34
522.419	1,6 A	250 V	35 A / 250 V~	180		43,00
522.420	2 A	250 V	35 A / 250 V~	180		144,80
522.421	2,5 A	250 V	35 A / 250 V~	130		145,16
522.422	3,15 A	250 V	35 A / 250 V~	120		152,01
522.423	4 A	250 V	35 A / 250 V~	100		308,80
522.424	5 A	250 V	35 A / 250 V~	80		526,50
522.425	6,3 A	250 V	35 A / 250 V~	80		615,99
522.426	8 A	250 V	35 A / 250 V~	80		
522.427	10 A	250 V	35 A / 250 V~	80		1614,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min. max.	10 I _{rat} min. max.
100 mA – 500 mA 630 mA – 10 A	1 h 1 h	30 min 30 min	2,5 s 2,5 s 180 s 180 s	750 ms 1,0 s 40 s 40 s	30 ms 100 ms 3 s 3 s

**Aufbau:**

32 mA - 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig

1,6 A - 10 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger
Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

32 mA-1,25 A: Glasstube, transparent

1,6 -10 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and
lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
525.602	32 mA	250 V	50 A		
525.603	40 mA	250 V	50 A		auf Anfrage / on request
525.604	50 mA	250 V	50 A		
525.605	63 mA	250 V	50 A		
525.606	80 mA	250 V	50 A		
525.607	100 mA	250 V	50 A	0,0040	
525.608	125 mA	250 V	50 A	0,0084	
525.609	160 mA	250 V	50 A	0,015	
525.610	200 mA	250 V	50 A	auf Anfrage / on request	0,028
525.611	250 mA	250 V	50 A		0,069
525.612	315 mA	250 V	50 A	0,16	
525.613	400 mA	250 V	50 A	0,26	
525.614	500 mA	250 V	50 A	0,25	
525.615	630 mA	250 V	50 A	0,45	
525.616	800 mA	250 V	50 A		
525.617	1 A	250 V	50 A	1,12	
525.618	1,25 A	250 V	50 A	1,90	
525.619	1,6 A	250 V	80 A	1,28	
525.620	2 A	250 V	80 A	2,48	
525.621	2,5 A	250 V	80 A	8,13	
525.622	3,15 A	250 V	80 A	7,94	
525.623	4 A	250 V	80 A	18,88	
525.624	5 A	250 V	80 A	35,00	
525.625	6,3 A	250 V	80 A	71,44	
525.626	8 A	250 V	80 A	160,00	
525.627	10 A	250 V	100 A	250,00	

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcng time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min. max.	10 I _{rat} max.
32 mA – 6,3 A 8 A – 10 A	1 h 1 h	30 min 30 min	300 ms 300 ms	20 ms 30 ms

**Aufbau:**

Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)**Construction:**

Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
527.019	1,6 A	250 V	300 A	640	
527.020	2 A	250 V	300 A	420	
527.021	2,5 A	250 V	300 A	320	
527.022	3,15 A	250 V	300 A	250	auf Anfrage / on request
527.023	4 A	250 V	300 A	200	
527.024	5 A	250 V	300 A	180	
527.025	6,3 A	250 V	300 A	170	
527.026 ¹⁾	8 A	250 V	300 A	auf Anfrage / on request	
527.027 ¹⁾	10A	250 V	300 A		

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcng time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
1,6 – 6,3 A	1 h	30 min	300 ms	20 ms

**Aufbau:**

40 mA - 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig
1,6 A - 10 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltpackung)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

40 mA-1,25 A: Glasstube, transparent
1,6 -10 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces
1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)
As assembly with two pigtails in various forms
and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
525.203	40 mA	250 V	80 A		
525.204	50 mA	250 V	80 A		
525.205	63 mA	250 V	80 A		
525.206	80 mA	250 V	80 A		
525.207	100 mA	250 V	80 A		
525.208	125 mA	250 V	80 A		
525.209	160 mA	250 V	80 A		
525.210	200 mA	250 V	80 A		
525.211	250 mA	250 V	80 A	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
525.212	315 mA	250 V	80 A		
525.213	400 mA	250 V	80 A		
525.214	500 mA	250 V	80 A		
525.215	630 mA	250 V	80 A		
525.216	800 mA	250 V	80 A		
525.217	1 A	250 V	80 A		
525.218	1,25 A	250 V	80 A		
525.219	1,6 A	250 V	80 A		
525.220	2 A	250 V	80 A		
525.221	2,5 A	250 V	80 A		
525.222	3,15 A	250 V	80 A		
525.223	4 A	250 V	80 A		
525.224	5 A	250 V	80 A		
525.225	6,3 A	250 V	80 A		
525.226	8 A	250 V	80 A		
525.227	10 A	250 V	100 A		

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
40 mA - 1,25 A 1,6 mA - 10 A	1 h	10 min. 30 min	40 ms 40 ms	2.000 ms 2.000 ms	5 ms 5 ms	90 ms 90 ms	

**Aufbau:**

80 mA - 630 mA: Glasrohr, durchsichtig

800 mA - 16 A: Keramikrohr

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Construction:

80 mA - 630 mA: Glass tube, transparent

800 mA - 16 A: Ceramictube

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall max [mV]	Schmelzintegral [A ² s]
528.006	80 mA	250 V	80 A	520	
528.007	100 mA	250 V	80 A	500	
528.008	125 mA	250 V	80 A	500	
528.009	160 mA	250 V	80 A	400	
528.010	200 mA	250 V	80 A	400	
528.011	250 mA	250 V	80 A	375	
528.012	315 mA	250 V	80 A	410	
528.013	400 mA	250 V	80 A	280	auf Anfrage / on request
528.014	500 mA	250 V	80 A	250	
528.015	630 mA	250 V	80 A	220	
528.016	800 mA	250 V	1.500 A	400	
528.017	1 A	250 V	1.500 A	350	
528.018	1,25 A	250 V	1.500 A	315	
528.019	1,6 A	250 V	1.500 A	480	
528.020	2 A	250 V	1.500 A	360	
528.021	2,5 A	250 V	1.500 A	300	
528.022	3,15 A	250 V	1.500 A	250	
528.023	4 A	250 V	1.500 A	180	
528.024	5 A	250 V	1.500 A	180	
528.025	6,3 A	250 V	1.500 A	160	
528.026 ¹⁾	8 A	250 V	1.500 A		auf Anfrage / on request
528.027 ¹⁾	10 A	250 V	1.500 A		auf Anfrage / on request
528.030 ¹⁾	16 A	250 V	1.500 A		

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
80 mA – 100 mA	1 h	2 min.	40 ms	500 ms	5 ms	30 ms
125 mA – 1,25 A	1 h	2 min	60 ms	2.000 ms	5 ms	70 ms
1,6 A – 10 A	1 h	30 min.	60 ms	2.000 ms	5 ms	70 ms

**Aufbau:**

Keramikrohr

Kontaktkappen:

Messing vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

Industrieverpackung (loose in gescl)

Construction:

Insulating tube ceramic

Contact caps:

Brass, nickel-plated

Packing opinions:


Industrial box (loose in carton)

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Kennmelderfarbe indicatorcolour
528.102	32 mA	250 V	80 A	800	Schwarz / black
528.104	50 mA	250 V	80 A	900	Weiß / white
528.105	63 mA	250 V	80 A	760	Grün / green
528.106	80 mA	250 V	80 A	520	Grau / gray
528.107	100 mA	250 V	80 A	500	Rot / red
528.108	125 mA	250 V	80 A	500	Violett / violet
528.109	160 mA	250 V	80 A	400	Orange / orange
528.110	200 mA	250 V	80 A	400	Blau / blue
528.111	250 mA	250 V	1500 A	500	Gelb / yellow
528.112	315 mA	250 V	1500 A	470	Schwarz / black
528.113	400 mA	250 V	1500 A	400	Braun / brown
528.114	500 mA	250 V	1500 A	400	Weiß / white
528.115	630 mA	250 V	1500 A	380	Grün / green
528.116	800 mA	250 V	1500 A	400	Grau / gray
528.117	1 A	250 V	1500 A	350	Rot / red
528.118	1,25 A	250 V	1500 A	310	Violett / violet
528.119	1,6 A	250 V	1500 A	480	Orange /orange
528.120	2 A	250 V	1500 A	360	Blau / blue
528.121	2,5 A	250 V	1500 A	300	Gelb / yellow
528.123	4 A	250 V	1500 A	180	Braun / brown
528.125	6,3 A	250 V	1500 A	160	Grün / green
528.127	10 A	250 V	1500 A	100	Rot / red

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcng time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
32 mA – 100 mA	1 h	2 min	40 ms	500 ms	5 ms	30 ms
125 mA – 630 mA	1 h	2 min	60 ms	2000ms	5 ms	70 ms
800 mA – 10 A	1 h	30 min	60 ms	2000ms	5 ms	70 ms

**Aufbau:**

32 A – 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig
1,6 A - 10 A: Glasrohr mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form
und Länge, fertig montiert

Construction:

32 mA -1,25 A: Glass tube, transparent

1,6 A - 10 A: Glass tube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms
and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
530.602	32 mA	500 V	50 A		
530.603	40 mA	500 V	50 A		
530.604	50 mA	500 V	50 A		auf Anfrage / on request
530.605	63 mA	500 V	50 A		auf Anfrage / on request
530.606	80 mA	500 V	50 A		
530.607	100 mA	500 V	50 A	0,0040	
530.608	125 mA	500 V	50 A	0,0094	
530.609	160 mA	500 V	50 A	0,015	
530.610	200 mA	500 V	50 A	auf Anfrage / on request	0,031
530.611	250 mA	500 V	50 A	auf Anfrage / on request	
530.612	315 mA	500 V	50 A	0,14	
530.613	400 mA	500 V	50 A	0,24	
530.614	500 mA	500 V	50 A	0,25	
530.615	630 mA	500 V	50 A	0,48	
530.616	800 mA	500 V	50 A	0,58	
530.617	1 A	500 V	50 A	1,20	
530.618	1,25 A	500 V	50 A	2,03	
530.619	1,6 A	500 V	50 A	1,28	
530.620	2 A	500 V	80 A	6,56	
530.621	2,5 A	500 V	80 A	9,13	
530.622	3,15 A	500 V	80 A	9,53	
530.623	4 A	500 V	80 A	24,00	
530.624	5 A	500 V	80 A	43,00	
530.625	6,3 A	500 V	80 A	91,69	
530.626	8 A	500 V	80 A	139,52	
530.627	10 A	500 V	100 A	220,00	

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
32 mA – 6,3 mA	1 h	30 min.	300 ms	20 ms

**Aufbau:**

32 mA – 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig
1,6 A - 10 A: Glasrohr mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger
Form und Länge, fertig montiert

Construction:

32 mA -1,25 A: Glasstube, transparent
1,6 A -10 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and
lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
530.202	32 mA	500 V	80 A		
530.203	40 mA	500 V	80 A		auf Anfrage / on request
530.204	50 mA	500 V	80 A		
530.205	63 mA	500 V	80 A		
530.206	80 mA	500 V	80 A		
530.207	100 mA	500 V	80 A	0,0080	
530.208	125 mA	500 V	80 A	0,013	
530.209	160 mA	500 V	80 A	0,035	
530.210	200 mA	500 V	80 A	auf Anfrage / on request	0,080
530.211	250 mA	500 V	80 A	0,20	
530.212	315 mA	500 V	80 A	0,056	
530.213	400 mA	500 V	80 A	0,13	
530.214	500 mA	500 V	80 A	0,18	
530.215	630 mA	500 V	80 A	0,40	
530.216	800 mA	500 V	80 A	0,56	
530.217	1 A	500 V	80 A	1,20	
530.218	1,25 A	500 V	80 A	2,66	
530.219	1,6 A	500 V	80 A	3,74	
530.220	2 A	500 V	80 A	3,52	
530.221	2,5 A	500 V	80 A	16,38	
530.222	3,15 A	500 V	80 A	9,92	
530.223	4 A	500 V	80 A	23,68	
530.224	5 A	500 V	80 A	54,00	
530.225	6,3 A	500 V	80 A	61,92	
530.226	8 A	500 V	80 A	204,80	
530.227	10 A	500 V	100 A	235,00	

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
32 mA – 1,25 A 1,6 A – 10 A	1 h	10 min. 30 min.	40 ms 40 ms	2000 ms 2000 ms	5 ms 5 ms	90 ms 90 ms

**Aufbau:**

250 mA – 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig
1,6 A – 16 A: Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form
und Länge, fertig montiert

Construction:

250 mA – 1,25 A: Glasstube, transparent
1,6 A – 16 A: Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms
and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.111	250 mA	250 V	35 A		0,037
632.112	315 mA	250 V	35 A		0,042
632.113	400 mA	250 V	35 A		0,18
632.114	500 mA	250 V	35 A		0,24
632.115	630 mA	250 V	35 A		0,18
632.116	800 mA	250 V	35 A		0,45
632.117	1 A	250 V	35 A		0,30
632.118	1,25 A	250 V	35 A		2,00
632.119	1,6 A	500 V	1.500 A	auf Anfrage / on request	0,51
632.120	2 A	500 V	1.500 A	auf Anfrage / on request	5,04
632.121	2,5 A	500 V	1.500 A		2,00
632.122	3,15 A	500 V	1.500 A		1,78
632.123	4 A	500 V	1.500 A		6,40
632.124	5 A	500 V	1.500 A		15,00
632.125	6,3 A	500 V	1.500 A		15,88
632.126	8 A	500 V	1.500 A		69,12
632.127	10 A	500 V	1.500 A		110,00
632.128	12,5 A	500 V	1.500 A		187,50
632.130	16 A	500 V	1.500 A		343,04
632.131	20 A	250 V			1412,00
632.132	25 A	250 V			3975,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,15 I _{rat} min.	1,5 I _{rat} max.	2,0 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
250 mA – 8 A 10 A – 25 A	1 h 1 h	30 min. 30 min.	3 s 3 s	15 ms 15 ms

**Aufbau:**

Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltpackung)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. Max [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.507	100 mA	500 V	1000 A / 500 V	8.000	1,6	0,0040
632.508	125 mA	500 V	1000 A / 500 V	6.000	1,6	0,0088
632.509	160 mA	500 V	1000 A / 500 V	5.000	1,6	0,0015
632.510	200 mA	500 V	1000 A / 500 V	4.000	1,6	0,0032
632.511	250 mA	500 V	1000 A / 500 V	3.500	2,5	0,063
632.512	315 mA	500 V	1000 A / 500 V	3.000	2,5	0,13
632.513	400 mA	500 V	1000 A / 500 V	2.500	2,5	0,24
632.514	500 mA	500 V	1000 A / 500 V	2.000	2,5	0,23
632.515	630 mA	500 V	1000 A / 500 V	2.000	2,5	0,12
632.516	800 mA	500 V	1000 A / 500 V	800	2,5	0,17
632.517	1 A	500 V	1000 A / 500 V	700	2,5	0,30
632.518	1,25 A	500 V	1000 A / 500 V	600	2,5	auf Anfrage
632.519	1,6 A	500 V	1000 A / 500 V	500	2,5	0,77
632.520	2 A	500 V	1000 A / 500 V	400	2,5	1,60
632.521	2,5 A	500 V	1000 A / 500 V	300	4	9,25
632.522	3,15 A	500 V	1000 A / 500 V	300	4	6,95
632.523	4 A	500 V	1000 A / 500 V	300	4	19,20
632.524	5 A	500 V	1000 A / 500 V	250	4	38,50
632.525	6,3 A	500 V	1000 A / 500 V	250	4	38,90
632.526	8 A	500 V	1000 A / 500 V	200	4	154,88
632.527	10 A	500 V	1000 A / 500 V	200	4	206,00
632.528 ¹⁾	12,5 A	500 V	1000 A / 500 V	auf Anfrage /	4	418,75
632.530 ¹⁾	16 A	500 V	1000 A / 500 V	on request	4	701,44

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
100 mA – 800 mA 1 A – 10 A	1.800 s 1.800 s	20 ms 50 ms	1.500 ms 5.000 ms	8 ms 20 ms	400 ms 1.000 ms	20 ms 50 ms

1) Nicht in der Normreihe verzeichnet / Not mentioned in the standards

**Aufbau:**

Keramikrohr

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. / 1000 St. = Industrieverpackung (loose
geschüttet in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Ceramictube

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing opinions:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in
carton) As assembly with two pigtailed in various
forms and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
UL 632.507	100 mA	250 V	35 A	4,5	0,59	0,002
UL 632.508	125 mA	250 V	35 A	4,5	0,74	0,004
UL 632.509	160 mA	250 V	35 A	4,2	0,87	0,008
UL 632.510	200 mA	250 V	35 A	3,9	1,02	0,014
UL 632.511	250 mA	250 V	35 A	3,6	1,19	0,025
UL 632.512	300 mA	250 V	35 A	3,4	1,40	0,044
UL 632.534	375 mA	250 V	35 A	3,2	1,58	0,07
UL 632.514	500 mA	250 V	35 A	1,1	1,92	0,14
UL 632.535	750 mA	250 V	35 A	0,2	0,30	0,75
UL 632.517	1 A	250 V	35 A	0,23	0,37	1,43
UL 632.518	1,25 A	250 V	100 A	0,21	0,44	2,45
UL 632.519	1,6 A	250 V	100 A	0,20	0,51	4,2
UL 632.520	2 A	250 V	100 A	0,18	0,59	7,2
UL 632.521	2,5 A	250 V	100 A	0,170	0,70	12
UL 632.560	3 A	250 V	100 A	0,162	0,83	21
UL 632.522	3,5 A	250 V	100 A	0,157	0,91	28
UL 632.523	4 A	250 V	200 A	0,154	1,0	36
UL 632.524	5 A	250 V	200 A	0,146	1,2	63
UL 632.525	6 A	250 V	200 A	0,139	1,4	107
UL 632.561	7 A	250 V	200 A	0,135	1,6	141
UL 532.526	8 A	250 V	200 A	0,132	1,7	184
UL 532.527	10 A	250 V	200 A	0,125	2,0	316

Electrical Characteristics

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time	
	Minimum	Maximum
100 %	4 Hrs	N / A
135 %	N / A	1 Hr
200 %	N / A	5 sec

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in

Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. Max [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.602 ¹⁾	32 mA	250 V	35 A	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	0,0006
632.603 ¹⁾	40 mA	250 V	35 A			auf Anfrage
632.604	50 mA	250 V	35 A	10.000	1,6	0,0013
632.605	63 mA	250 V	35 A	8.000	1,6	0,0017
632.606	80 mA	250 V	35 A	7.000	1,6	0,0016
632.607	100 mA	250 V	35 A	6.000	1,6	0,0020
632.608	125 mA	250 V	35 A	5.500	1,6	0,0047
632.609	160 mA	250 V	35 A	5.000	1,6	0,010
632.610	200 mA	250 V	35 A	4.000	1,6	0,020
632.611	250 mA	250 V	35 A	3.500	1,6	0,035
632.612	315 mA	250 V	35 A	3.000	1,6	0,059
632.613	400 mA	250 V	35 A	2.500	1,6	0,13
632.614	500 mA	250 V	35 A	2.000	1,6	0,25
632.615	630 mA	250 V	35 A	1.800	1,6	0,48
632.616	800 mA	250 V	35 A	1.500	1,6	0,58
632.617	1 A	250 V	35 A	500	1,6	1,20
632.618	1,25 A	250 V	35 A	400	2,5	2,66
632.619	1,6 A	250 V	35 A	400	2,5	4,30
632.620	2 A	250 V	35 A	300	2,5	6,80
632.621	2,5 A	150 V	35 A	250	2,5	14,50
632.622	3,15 A	150 V	35 A	250	4	17,66
632.623	4 A	150 V	40 A	250	4	43,20
632.624	5 A	60 V	50 A	200	4	79,50
632.625	6,3 A	60 V	63 A	200	4	103,99
632.626	8 A	60 V	80 A	200	4	267,52
632.627	10 A	60 V	100 A	200	4	294,00
632.628 ¹⁾	12,5 A	60 V	100 A	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	768,75
632.630 ¹⁾	16 A	60 V	100 A			1100,80

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	2,0 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
50 mA – 100 mA 125 mA – 10 A	120 s 120 s	2 ms 20 ms	200 ms 1.500 ms	1 ms 8 ms	30ms 400 ms	5 ms 80 ms

1) Nicht in der Normreihe verzeichnet / Not mentioned in the standards

**Aufbau:**

Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger
Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing opinions:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various form
and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.006	80 mA	250 V	1.000 A	10.000	
632.007	100 mA	250 V	1.000 A	6.000	
632.008	125 mA	250 V	1.000 A	6.000	
632.009	160 mA	250 V	1.000 A	6.000	
632.010	200 mA	250 V	1.000 A	6.000	
632.011	250 mA	250 V	1.000 A	6.000	
632.012	315 mA	250 V	1.000 A	6.000	
632.013	400 mA	250 V	1.000 A	6.000	
632.014	500 mA	250 V	1.000 A	5.000	
632.015	630 mA	250 V	1.000 A	5.000	
632.016	800 mA	250 V	1.000 A	5.000	auf Anfrage / on request
632.017	1 A	250 V	1.000 A	2.000	
632.018	1,25 A	250 V	1.000 A	500	
632.019	1,6 A	250 V	1.000 A	500	
632.020	2 A	250 V	1.000 A	450	
632.021	2,5 A	250 V	1.000 A	400	
632.022	3,15 A	250 V	1.000 A	350	
632.023	4 A	250 V	1.000 A	350	
632.024	5 A	250 V	1.000 A	300	
632.025	6,3 A	250 V	1.000 A	300	
632.026	8 A	250 V	1.000 A	250	
632.027	10 A	250 V	1.000 A	250	
632.028	12,5 A	250 V	1.000 A	180	
632.030	16 A	250 V	1.000 A	250	

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	1,15 I _{rat} min..	2,0 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
80 mA – 1,25 A 1,6 A – 16 A	1 h 1 h	10 min. 10 min.	20 ms 20 ms	3 s 3s	8 ms ----	60 ms 300ms	30 ms

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. / 1000 St. = Industrieverpackung (loose
geschüttet in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glasstube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in
carton) As assembly with two pigtails in various
forms and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
UL 632.607	100 mA	250 V	200 A	4,5	0,59	0,002
UL 632.608	125 mA	250 V	200 A	4,5	0,80	0,004
UL 632.609	160 mA	250 V	200 A	4,2	0,94	0,008
UL 632.610	200 mA	250 V	200 A	3,9	1,10	0,014
UL 632.611	250 mA	250 V	200 A	3,6	1,29	0,025
UL 632.612	300 mA	250 V	200 A	3,4	1,51	0,044
UL 632.634	375 mA	250 V	200 A	3,2	1,64	0,071
UL 632.613	400 mA	250 V	200 A	3,1	1,71	0,080
UL 632.614	500 mA	250 V	200 A	2,9	1,88	0,14
UL 632.635	750 mA	250 V	200 A	2,3	2,15	0,19
UL 632.617	1 A	250 V	200 A	0,27	0,37	1,4
UL 632.618	1,25 A	250 V	200 A	0,24	0,44	2,4
UL 632.619	1,6 A	250 V	200 A	0,22	0,51	4,2
UL 632.620	2 A	250 V	200 A	0,20	0,59	7,2
UL 632.621	2,5 A	250 V	200 A	0,18	0,70	12
UL 632.660	3 A	250 V	200 A	0,170	0,83	21
UL 632.622	3,5 A	250 V	200 A	0,157	0,91	28
UL 632.623	4 A	250 V	200 A	0,154	1,0	36
UL 632.624	5 A	250 V	200 A	0,146	1,2	63
UL 632.625	6 A	250 V	200 A	0,139	1,4	107
UL 632.661	7 A	250 V	200 A	0,135	1,6	141
UL 632.626	8 A	250 V	200 A	0,132	1,7	184
UL 632.627	10 A	250 V	200 A	0,125	2,0	316
UL 632.628	12 A	125 V	10.000 A	0,120	2,4	501
UL 632.629	15 A	125 V	10.000 A	0,114	2,8	845

Electrical Characteristics

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time	
	Minimum	Maximum
100 %	4 Hrs	N / A
135 %	N / A	1 Hr
200 %	N / A	5 sec

**Aufbau:**

32 mA – 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig
1,6 – 16 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

32 mA – 1,25 A: Glasstube, transparent
1,6 – 16 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.202	32 mA	250 V	35 A	12.000	auf Anfrage / on request
632.204	50 mA	250 V	35 A	3.500	
632.205	63 mA	250 V	35 A	3.000	0,0062
632.206	80 mA	250 V	35 A	2.500	
632.207	100 mA	250 V	35 A	2.000	0,052
632.208	125 mA	250 V	35 A	1.000	
632.209	160 mA	250 V	35 A	1.000	0,013
632.210	200 mA	250 V	35 A	1.000	0,036
632.211	250 mA	250 V	35 A	1.000	0,080
632.212	315 mA	250 V	35 A	1.000	0,19
632.213	400 mA	250 V	35 A	1.000	0,12
632.214	500 mA	250 V	35 A	500	0,13
632.215	630 mA	250 V	35 A	350	0,30
632.216	800 mA	250 V	35 A	320	0,56
632.217	1 A	250 V	35 A	300	1,17
632.218	1,25 A	250 V	35 A	250	1,90
632.219	1,6 A	250 V	1.000 A	400	3,00
632.220	2 A	250 V	1.000 A	400	1,28
632.221	2,5 A	250 V	1.000 A	350	1,60
632.222	3,15 A	250 V	1.000 A	300	5,00
632.223	4 A	250 V	1.000 A	250	7,54
632.224	5 A	250 V	1.000 A	250	13,76
632.225	6,3 A	250 V	1.000 A	250	51,50
632.226	8 A	250 V	1.000 A	250	89,70
632.227	10 A	250 V	1.000 A	250	111,36
632.228	12,5 A	250 V	1.000 A	250	228,00
632.230	16 A	250 V	1.000 A	220	428,13

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcning time limits

Bemessungstrom Rated current	1,15 I _{rat} min..	2,0 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} Max.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
32 mA – 1,25 A 1,6 A – 16 A	1 h 1 h	10 min. 30 min.	2 s 2 s	500 ms 500 ms	50 ms 50 ms

**Aufbau:**

32 mA – 2 A: Glasrohr, durchsichtig
2,5 A – 16 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

32 mA – 2 A: Glasstube, transparent

2,5 A – 16 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms and
lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.302	32 mA	250 V	35 A	14.000	
632.303	40 mA	250 V	35 A	4.000	
632.304	50 mA	250 V	35 A	3.500	
632.305	63 mA	250 V	35 A	2.000	
632.306	80 mA	250 V	35 A	2.000	
632.307	100 mA	250 V	35 A	2.000	0,076
632.308	125 mA	250 V	35 A	1.000	
632.309	160 mA	250 V	35 A	750	0,032
632.310	200 mA	250 V	35 A	750	0,11
632.311	250 mA	250 V	35 A	650	0,026
632.312	315 mA	250 V	35 A	650	0,32
632.313	400 mA	250 V	35 A	1.700	0,13
632.314	500 mA	250 V	35 A	1.600	0,36
632.315	630 mA	250 V	35 A	180	
632.316	800 mA	250 V	35 A	180	5,62
632.317	1 A	250 V	35 A	180	5,80
632.318	1,25 A	250 V	35 A	180	11,78
632.319	1,6 A	250 V	35 A	180	6,40
632.320	2 A	250 V	35 A	180	55,68
632.321	2,5 A	250 V	1.000 A	300	4,63
632.322	3,15 A	250 V	1.000 A	300	7,54
632.323	4 A	250 V	1.000 A	300	18,88
632.324	5 A	250 V	1.000 A	300	42,50
632.325	6,3 A	250 V	1.000 A	300	63,50
632.326	8 A	250 V	1.000 A	200	158,72
632.327	10 A	250 V	1.000 A	200	230,00
632.328	12,5 A	250 V	1.000 A	200	400,00
632.330	16 A	250 V	1.000 A	180	913,50

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	1,15 I _{rat} min.	2,0 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
32 mA – 2 A 2,5 A – 10 A	1 h 1 h	10 min. 30 min.	150 ms 300 ms	5 s 5 s	60 ms 80 ms	1 s 2 s	200 ms 300 ms

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. / 1000 St. = Industrieverpackung (loose
geschüttet in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glas tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in
carton) As assembly with two pigtail in various
forms and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² Sec]
UL 632.305	63 mA	250 V	200 A	6,9	0,7	0,09
UL 632.306	80 mA	250 V	200 A	5,7	0,7	0,13
UL 632.307	100 mA	250 V	200 A	3,5	0,5	0,21
UL 632.308	125 mA	250 V	200 A	2,7	0,6	0,32
UL 632.309	160 mA	250 V	200 A	2,3	0,6	0,50
UL 632.310	200 mA	250 V	200 A	1,9	0,6	0,77
UL 632.311	250 mA	250 V	200 A	1,6	0,6	1,20
UL 632.312	300 mA	250 V	200 A	1,3	0,7	1,85
UL 632.334	375 mA	250 V	200 A	1,1	0,71	2,61
UL 632.314	500 mA	250 V	200 A	0,9	0,75	4,43
UL 632.335	750 mA	250 V	200 A	0,67	0,83	8,7
UL 632.317	1 A	250 V	200 A	0,54	0,88	16,4
UL 632.318	1,25	250 V	200 A	0,5	0,9	25,4
UL 632.319	1,6 A	250 V	200 A	0,38	1,0	39
UL 632.320	2 A	250 V	200 A	0,32	1,0	61
UL 632.321	2,5 A	250 V	200 A	0,27	1,1	94
UL 632.360	3 A	250 V	200 A	0,22	1,1	146
UL 632.323	4 A	250 V	200 A	0,19	1,2	226
UL 632.324	5 A	250 V	200 A	0,16	1,3	349
UL 632.325	6 A	250 V	200 A	0,16	1,6	286
UL 632.361	7 A	250 V	200 A	0,16	1,8	372
UL 632.326	8 A	250 V	200 A	0,15	1,9	483
UL 632.327	10 A	125 V	10.000 A	0,14	2,3	817
UL 632.328	12 A	125 V	10.000 A	0,13	2,6	1277
UL 632.329	15 A	125 V	10.000 A	0,12	3,0	2123

Electrical Characteristics

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time	
	Minimum	Maximum
100 %	4 Hrs	N / A
135 %	N / A	1 Hr
200 %	5 sec	30 sec

**Aufbau:**

100mA – 800mA: Keramikrohr
1A – 10A: Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

100mA – 800mA: Ceramictube
1A – 10A: Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces
500 pcs. = Industrial box (loose in carton)
As assembly with two pigtailed in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. Max [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.707	100 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	2.500	1,6	0,036
632.708	125 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	2.000	1,6	auf Anfrage /
632.709	160 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.900	1,6	on request
632.710	200 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.800	1,6	
632.711	250 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.700	2,5	0,38
632.712	315 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.100	2,5	0,67
632.713	400 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.000	2,5	0,46
632.714	500 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	800	2,5	1,49
632.715	630 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	700	2,5	3,23
632.716	800 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	600	2,5	5,52
632.717	1 A	500 V	1.000 A / 500 V~	500	2,5	
632.718	1,25 A	500 V	1.000 A / 500 V~	400	2,5	3,72
632.719	1,6 A	500 V	1.000 A / 500 V~	350	2,5	5,89
632.720	2 A	500 V	1.000 A / 500 V~	300	2,5	13,28
632.721	2,5 A	500 V	1.000 A / 500 V~	300	4	23,50
632.722	3,15 A	500 V	1.000 A / 500 V~	250	4	56,76
632.723	4 A	500 V	1.000 A / 500 V~	200	4	28,80
632.724	5 A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	44,00
632.725	6,3 A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	150,03
632.726	8 A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	207,36
632.727	10 A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	378,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
100 mA – 10 A	900 s	400 ms	20 s	15 ms

**Aufbau:**

Keramikrohr

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St./ 1000 St. = Industrieverpackung (lose
geschüttet in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Ceramictube

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing opinions:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in
carton) As assembly with two pigtailed in various
forms and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
UL 632.705	63 mA	125 V	10.000 A	6,92	0,71	0,087
UL 632.706	80 mA	125 V	10.000 A	5,73	0,74	0,135
UL 632.707	100 mA	125 V	10.000 A	4,00	0,55	0,209
UL 632.708	125 mA	125 V	10.000 A	2,82	0,58	0,323
UL 632.709	160 mA	125 V	10.000 A	2,33	0,60	0,499
UL 632.710	200 mA	125 V	10.000 A	1,93	0,63	0,773
UL 632.711	250 mA	125 V	10.000 A	1,62	0,66	1,20
UL 632.712	300 mA	125 V	10.000 A	1,35	0,70	1,85
UL 632.734	375 mA	125 V	10.000 A	1,18	0,73	2,6
UL 632.714	500 mA	125 V	10.000 A	0,949	0,78	4,4
UL 632.715	600 mA	125 V	10.000 A	0,794	0,82	6,9
UL 632.716	700 mA	125 V	10.000 A	0,727	0,84	8,5
UL 632.735	750 mA	125 V	10.000 A	0,691	0,85	10
UL 632.717	1 A	125 V	10.000 A	0,557	0,91	16
UL 632.718	1,25 A	125 V	10.000 A	0,466	0,96	25
UL 632.719	1,6 A	125 V	10.000 A	0,390	1,01	39
UL 632.720	2 A	125 V	10.000 A	0,327	1,06	61
UL 632.721	2,5 A	125 V	10.000 A	0,274	1,12	94
UL 632.760	3 A	125 V	10.000 A	0,229	1,18	146
UL 632.723	4 A	125 V	10.000 A	0,192	1,24	226
UL 632.724	5 A	125 V	10.000 A	0,161	1,31	349
UL 632.725	6 A	125 V	10.000 A	0,163	1,61	286
UL 632.761	7 A	125 V	10.000 A	0,157	1,81	372
UL 632.726	8A	125 V	10.000 A	0,150	1,95	483
UL 632.727	10 A	250 V	750 A	0,139	2,26	817
UL 632.728	12 A	250 V	750 A	0,129	2,56	1277
UL 632.729	15 A	250 V	750 A	0,120	2,96	2123

Electrical Characteristics

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time	
	Minimum	Maximum
100 %	4 Hrs	N / A
135 %	N / A	1 Hr
200 %	5 sec	30 sec

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebiger Form und Länge, fertig montiert**Construction:**

Glass tube, transparent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtailed in various forms
and lengths, finally mounted**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. Max [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.904	50 mA	500 V	35 A / 500 V~	4.000	1,6	
632.905	63 mA	500 V	35 A / 500 V~	3.500	1,6	
632.906	80 mA	500 V	35 A / 500 V~	3.000	1,6	
632.907	100 mA	500 V	35 A / 500 V~	2.500	1,6	
632.908	125 mA	500 V	35 A / 500 V~	2.000	1,6	
632.909	160 mA	500 V	35 A / 500 V~	1.900	1,6	
632.910	200 mA	500 V	35 A / 500 V~	1.500	1,6	
632.911	250 mA	500 V	35 A / 500 V~	1.300	2,5	auf Anfrage / on request
632.912	315 mA	500 V	35 A / 500 V~	1.100	2,5	
632.913	400 mA	500 V	35 A / 500 V~	1.000	2,5	
632.914	500 mA	500 V	35 A / 500 V~	800	2,5	
632.915	630 mA	500 V	35 A / 500 V~	600	2,5	
632.916	800 mA	500 V	35 A / 500 V~	400	2,5	
632.917	1 A	500 V	35 A / 500 V~	300	2,5	
632.918	1,25 A	500 V	35 A / 500 V~	250	2,5	
632.919	1,6 A	500 V	35 A / 500 V~	200	2,5	
632.920	2 A	500 V	35 A / 500 V~	150	2,5	

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits

Bemessungstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
50 mA – 2 A	600 s	400 ms	20 s	150 ms	2 s	20 ms	300 ms

**Aufbau: 8 x 40 mm nach DIN 41686**

32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig
160 mA - 10 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten: 10 Stück je Einheit

Construction: 8x 40 mm at DIN 41686

32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent
160 mA – 10 A: Glasstube,with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options: 10 pcs per unit

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage
556.000	32 mA – 10 A	500 V

**Aufbau: 8 x 50 mm nach DIN 41570**

32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig

160 mA - 6,3 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten: 10 Stück je Einheit

Construction: 8x 50 mm at DIN 41570

32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent

160 mA – 6,3 A: Glasstube,with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options: 10 pcs per unit

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage
557.000	32 mA – 6,3 A	1,2 kV

Hochspannungs- G –Sicherungshalter: Seite 125
High Voltage G – fuse holder: page 125



Aufbau: 8 x 85 mm nach DIN 41569
 32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig
 160 mA - 4 A: Glasrohr, mit Löschmittel
Kontaktkappen:
 Messing, vernickelt
Verpackungsmöglichkeiten: 10 Stück je Einheit

Construction: 8x 85 mm at DIN 41569
 32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent
 160 mA – 4 A: Glasstube,with extinguishing agent
Contact caps:
 Brass, nickel plated
Packing opinions: 10 pcs. per unit

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage
558.000	32 mA – 4 A	3 kV

No. 559.000

8 x 120 mm

Fuse-links DIN 41683



Aufbau: 8 x 120 mm nach DIN 41683
 Glasrohr, mit Löschmittel
Kontaktkappen:
 Messing, vernickelt
Verpackungsmöglichkeiten: 10 Stück je Einheit

Construction: 8x 120 at DIN 41683
 Glasstube,with extinguishing agent
Contact caps:
 Brass, nickel plated
Packing opinions: 10 pcs. per unit

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage
559.000	32 mA – 8 A	6 kV

No. 560.000

8 x 150 mm

Fuse-links DIN 41684



Aufbau: 8 x 150 mm nach DIN 41684
 32 mA - 500 mA: Glasrohr, durchsichtig
 630 mA – 2 A: Glasrohr, mit Löschmittel
Kontaktkappen:
 Messing, vernickelt
Verpackungsmöglichkeiten: 10 Stück je Einheit

Construction: 8x 150 at DIN 41684
 32 mA – 500 mA: Glasstube, transparent
 630 mA – 2 A: Glasstube, with extinguishing agent
Contact caps:
 Brass, nickel plated
Packing opinions: 10 pcs. per unit

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage
560.000	32 mA – 2 A	10 kV

Hochspannungs- G –Sicherungshalter: 125 Seite
 High Voltage G – fuse holder: 125 site



Verpackungsmöglichkeiten:
100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

Packing opinions:
100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Schmelzintegral [A ² s]	Verlustleistung power dissipation [W]
1038.118	1,25 A	660 V	160 kA	0,28	0,9
1038.119	1,5 A	660 V	160 kA	0,36	1,25
1038.120	2 A	660 V	160 kA	0,57	1,5
1038.121	2,5 A	660 V	160 kA	1,3	2
1038.122	3 A	660 V	160 kA	2,7	2,1
1038.123	4 A	660 V	160 kA	4,6	2,3
1038.124	5 A	660 V	160 kA	12	2,6
1038.125	6 A	660 V	160 kA	25	2,7
1038.126	8 A	660 V	160 kA	44	2,9
1038.127	10 A	660 V	160 kA	33	2,4
1038.128	12,5 A	660 V	160 kA	55	3,4
1038.130	16 A	660 V	160 kA	82	3,4
1038.131	20 A	660 V	160 kA	145	4,1
1038.132	25 A	660 V	160 kA	250	4,3
1038.133	30 A	660 V	160 kA	470	4,7
1038.134	32 A	660 V	160 kA	740	5



Verpackungsmöglichkeiten:
100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

Packing opinions:
100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Max. Verlustleistung power dissipation [W]
1038.614	0,5 A	500 V	120 kA	1,43
1038.617	1 A	500 V / 690 V	120 kA	2,77
1038.620	2 A	500 V / 690 V	120 kA	0,60
1038.623	4 A	500 V / 690 V	120 kA	0,70
1038.625	6 A	500 V / 690 V	120 kA	0,85
1038.626	8 A	500 V / 690 V	120 kA	0,75
1038.627	10 A	500 V / 690 V	120 kA	1,00
1038.628	12 A	500 V / 690 V	120 kA	1,30
1038.630	16 A	500 V / 690 V	120 kA	1,60
1038.631	20 A	500 V	120 kA	2,00
1038.632	25 A	500 V	120 kA	2,60
1038.634	32 A	400 V	120 kA	2,90

**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

Packing opinions:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Max . Leistungsverlust power dissipation [W]
1038.314	0,5 A	500 V	120 kA	0,49
1038.317	1 A	500 V / 690 V	120 kA	0,10
1038.320	2 A	500 V / 690 V	120 kA	0,18
1038.323	4 A	500 V / 690 V	120 kA	0,31
1038.325	6 A	500 V / 690 V	120 kA	0,32
1038.326	8 A	500 V / 690 V	120 kA	0,52
1038.327	10 A	500 V / 690 V	120 kA	0,55
1038.328	12A	500 V / 690 V	120 kA	0,63
1038.330	16 A	500 V	120 kA	0,92
1038.331	20 A	500 V	120 kA	0,96
1038.332	25 A	500 V	120 kA	1,40
1038.334	32 A	400 V	120 kA	1,80

Bemessungswerte/ Ratings	Sortimentskästen / Assortment Boxes			
Produktfoto / product picture	   			
Typ / type	5 x 20 (100 St./pcs.)	5 x 20 (100 St./pcs.)	5 x 20 (200 St./pcs.)	5 x 20 (360 St./pcs.)
Merkmal / characteristic	F / M / T	F / T	F / M / T	F / M / T
Strom / current	160 mA – 6,3 A	160 mA – 5 A 160 mA – 6,3 A	100 mA – 6,3 A	100 mA – 6,3 A
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V
Norm	DIN41661/ EN60127-2-2 DIN 41571/2 DIN41662/ EN60127-2-3	DIN 41.660/ EN 60127-2-1 EN 60127-2-5	DIN41661/ EN60127-2-2 DIN 41571/2 DIN41662/ EN60127-2-3	DIN41661/ EN60127-2-2 DIN 41571/2 DIN41662/ EN60127-2-3
RoHS				
Katalogseite / catalogue page	52	52	52	52

Bemessungswerte/ Ratings	Sortimentskästen / Assortment Boxes	
Produktfoto / product picture	 	
Typ / type	6,3 x 32 (120 St./pcs.)	Kleinstsicherungssortiment (190 St./pcs.) Sub-Miniature Fuses Assortment Box
Merkmal / characteristic	F / M / T	F / T
Strom / current	315 mA – 10 A	100 mA – 6,3 A
Spannung / voltage	250 V	250 V
Norm		EN 60127-3-3 EN 60127-3-4
RoHS		
Katalogseite / catalogue page	53	53

Bemessungswerte/ Ratings	KFZ-Sicherungssortimente / Automobile Fuses Assortment Boxes		
Produktfoto / product picture			
Typ / type	UNIVAL (80 St./ pcs.)	MINIVAL (80 St./ pcs.)	UNIVAL (10 St./ pcs.) Blister
Merkmal / characteristic	U	M	U
Strom / current	4A – 30 A	2 A – 30 A	3 A – 30 A
Spannung / voltage	32 V	32 V	32 V
RoHS			
Katalogseite / catalogue page	54	54	54

Bemessungswerte/ Ratings	Temperatursicherungssortiment / Temperature Fuses Assortment Box
Produktfoto / product picture	
Typ / type	E4 Axial (180 St./ pcs.)
Bemessungstemperatur / calibration range °C	72 °C – 240 °C
Strom / current	10 A
Spannung / voltage	250 V
RoHS	
Katalogseite / catalogue page	55

**Inhalt / contents: 100 St./ pcs**

10 x 160 mA
10 x 250 mA
10 x 500 mA
10 x 630 mA
10 x 800 mA
10 x 1A
10 x 1,6 A
10 x 2,5 A
10 x 4 A
10 x 6,3 A

5 x 20 mm

F = (DIN 41661 / EN 60127-2-2)
M = (DIN 41571/2)
T = (DIN 41662 / EN 60127-2-3)

Bestell / Order Nr.:

F 120.900
M 121.800
T 122.800

**Inhalt / contents: 100 St./ pcs**

F	T
10 x 160 mA	10 x 160 mA
10 x 250 mA	10 x 250 mA
20 x 500 mA	20 x 500 mA
10 x 800 mA	10 x 800 mA
10 x 1A	10 x 1,25 mA
10 x 1,6 A	10 x 1,6 A
10 x 2,5 A	10 x 2,5 A
10 x 4 A	10 x 4 A
10 x 5 A	10 x 6,3 A

5 x 20 mm

F = (DIN 41660 / EN 60127-2-1)
T = (EN 60127-2-5)

Bestell / Order Nr.:

F 120.950
T 122.850

**Inhalt / contents: 200 St./ pcs**

10 x 100 mA	30 x 1 A
10 x 200 mA	10 x 1,25 A
10 x 315 mA	20 x 1,6 A
10 x 400 mA	10 x 2,5 A
30 x 500 mA	10 x 4 A
20 x 630 mA	10 x 6,3 A
20 x 800 mA	

5 x 20 mm

F = (DIN 41661 / EN 60127-2-2)
M = (DIN 41571/2)
T = (DIN 41662 / EN 60127-2-3)

Bestell / Order Nr.:

F 520.800
M 521.800
T 522.800

**Inhalt / contents: 360 St./ pcs**

20 x 100 mA	20 x 1 A
20 x 125 mA	20 x 1,25 A
20 x 160 mA	20 x 1,6 A
20 x 200 mA	20 x 2 A
20 x 250 mA	20 x 2,5 A
20 x 315 mA	20 x 3,15 A
20 x 400 mA	20 x 4 A
20 x 500 mA	20 x 6,3 A
20 x 630 mA	
20 x 800 mA	

5 x 20 mm

F = (DIN 41661 / EN 60127-2-2)
M = (DIN 41571/2)
T = (DIN 41662 / EN 60127-2-3)

Bestell / Order Nr.:

F E3520.800
M E3521.800
T E3522.800

**Inhalt / contents:** 120 St./ pcs.

10 x 315 mA	6,3 x 32 mm
10 x 500 mA	
10 x 800 mA	
10 x 1 A	
10 x 1,25 A	
10 x 1,6 A	
10 x 2 A	
10 x 2,5 A	
10 x 4 A	
10 x 5 A	
10 x 6,3 A	
10 x 10 A	

6,3 x 32 mm

Bestell / Order Nr.:

F 632.800
M 632.820
T 632.830

**Inhalt / contents:** 190 St./ pcs

10 x 100 mA	10 x 1 A
10 x 125 mA	10 x 1,25 A
10 x 160 mA	10 x 1,6 A
10 x 200 mA	10 x 2 A
10 x 250 mA	10 x 2,5 A
10 x 315 mA	10 x 3,15 A
10 x 400 mA	10 x 4 A
10 x 500 mA	10 x 5 A
10 x 630 mA	10 x 6,3 A
10 x 800 mA	10 x Halter/ holder

Kleinstsicherungssortiment

Subminiature fuses assortment box

F = EN 60127-3-3
T = EN 60127-3-4

Bestell / Order Nr.:

F 885.800
T 887.800

T 883.800 rechteckiger Körper
rectangular body



Inhalt /contents: UNIVAL 80 St. /pcs.
(160 St. /pcs.)

10 x 4 A
10 x 5 A
10 x 7,5 A
10 x 10 A
10 x 15 A
10 x 20 A
10 x 25 A
10 x 30 A

KFZ-Sicherungssortimente
Automobile fuses assortment box
DIN 72581/3C ISO 8820-3
Spannung / Voltage: 32 V

Bestell / Order Nr.:
U 340.800



Inhalt/contents:MINIVAL 80 St. /pcs.

10 x 2 A
3 x 3 A
10 x 4 A
3 x 5 A
10 x 7,5 A
10 x 10 A
10 x 15 A
10 x 20 A
4 x 25 A
10 x 30 A

KFZ-Sicherungssortimente
Automobile fuses assortment box
ISO 8820-3
Spannung / Voltage: 32 V

Bestell / Order Nr.:
M 340.850



Inhalt/contents:UNIVAL 10 St. /pcs.

1 x 3 A
1 x 5 A
1 x 7,5 A
2 x 10 A
1 x 15 A
2 x 20 A
1 x 25 A
1 x 30 A

Blister - Sicherungssortimente
Blister - fuses assortment box
DIN 72581/3C ISO 8820-3
Spannung / Voltage: 32 V

Bestell / Order Nr.:
U 340.900

Weitere Informationen und Varianten entnehmen Sie bitte dem Sonderkatalog "Automotive".
For further information and items please take a look in our extra catalogue "Automotive".

Temperatursicherungssortimente

Thermal cutoffs Assortment Boxes

ESKA



Inhalt /contents: 90 St. /pcs.

5 x 72 °C	5 x 144 °C
5 x 77 °C	5 x 152 °C
5 x 84 °C	5 x 167 °C
5 x 93 °C	5 x 184 °C
5 x 98 °C	5 x 192 °C
5 x 104 °C	5 x 216 °C
5 x 110 °C	5 x 229 °C
5 x 117 °C	5 x 240 °C
5 x 121 °C	10 x Isolierschlauch
5 x 128 °C	20 x Quetschverbinder

Temperatursicherungssortiment

Temperature fuses assortment box

UL E40667 CE 062037 IEC 93820

Spannung / Voltage: 250 V

Strom / Current: 10A

Bestell / Order Nr.:

TCO.90.10A

Typ E4 Axial



Inhalt /contents: 180 St. /pcs.

10 x 72 °C	10 x 144 °C
10 x 77 °C	10 x 152 °C
10 x 84 °C	10 x 167 °C
10 x 93 °C	10 x 184 °C
10 x 98 °C	10 x 192 °C
10 x 104 °C	10 x 216 °C
10 x 110 °C	10 x 229 °C
10 x 117 °C	10 x 240 °C
10 x 121 °C	10 x Isolierschlauch
10 x 128 °C	20 x Quetschverbinder

Temperatursicherungssortiment

Temperature fuses assortment box

UL E40667 CE 062037 IEC 93820

Spannung / Voltage: 250 V

Strom / Current: 10A

Bestell / Order Nr.:

TCO.180.10A

Typ E4 Axial

Bemessungswerte/ Ratings	Kleinstsicherungen / Subminature Fuse			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	Picofuse 823.600	Picofuse 888.300	Picofuse 888.200	Picofuse ES-MQ
Merkmal / characteristic	F	F	T	F
Strom / current	63 mA – 15 A	500 mA – 10 A	1 A – 6,3 A	100 mA – 15 A
Spannung / voltage	125 V	250 V	250 V	125 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	300 A	35 A	35 A	50 A
Prüfzeichen / approvals				
Norm	EN 60127-3-2		EN 60127-3-4	
Katalogseite / catalogue page	58	59	60	61

Bemessungswerte/ Ratings	Kleinstsicherungen / Subminature Fuse			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	Picofuse ES-MS	UMF 900.000	UMF 910.000	
Merkmal / characteristic	T	F	T	
Strom / current	250 mA – 7 A	160 mA – 6,3 A	80 mA – 2 A	
Spannung / voltage	125 V	250 V	250 V	
Ausschaltvermögen / breaking capacity	50 A	35 A	35 A	
Prüfzeichen / approvals				
Norm		EN 60127-4-1	EN 60127-4-1	
Katalogseite / catalogue page	62	63	64	

Bemessungswerte/ Ratings	Kleinstsicherungen / Subminature Fuse		
Produktfoto / product picture			
Typ / type	885.000	887.000	883.000
Merkmal / characteristic	F	T	T
Strom / current	50 mA – 6,3 A	80mA – 6,3 A	80 mA – 6,3 A
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity	35 A	35 A	35 A
Prüfzeichen / approvals	    	      	      
UL file-no. VDE no.		E 163905 VDE 40016747 VDE 40016749	E 163905 VDE 40016839
Norm	60127-3-3	60127-3-4	60127-3-4
Katalogseite / catalogue page	65	66	67




Verpackungsmöglichkeiten:
Ammopack: 5.000 St. in der Schachtel

Packing opinions:
Ammo pack: 5.000 pcs. per inner box

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall max [mV]	Schmelzintegral [A ² s]
823.605	63 mA	125 V	300 A	2.230	0,0002
823.608	125 mA	125 V	300 A	1.500	0,0010
823.611	250 mA	125 V	300 A	1.000	0,0070
823.650 ¹⁾	315 mA	125 V	300 A	1.000	0,0065
823.612 ²⁾	375 mA	125 V	300 A	1.000	0,0060
823.613 ¹⁾	400 mA	125 V	300 A	1.000	0,0110
823.614	500 mA	125 V	300 A	1.000	0,0180
823.615 ¹⁾	630 mA	125 V	300 A	500	0,0230
823.616 ²⁾	750 mA	125 V	300 A	275	0,0400
823.655 ¹⁾	800 mA	125 V	300 A	275	0,0420
823.617	1 A	125 V	300 A	275	0,0940
823.618 ¹⁾	1,25 A	125 V	300 A	275	0,1380
823.619 ²⁾	1,5 A	125 V	300 A	275	0,3300
823.659 ¹⁾	1,6 A	125 V	300 A	275	0,4330
823.620	2 A	125 V	300 A	250	0,4100
823.621	2,5 A	125 V	300 A	250	0,8200
823.622 ²⁾	3 A	125 V	300 A	250	1,5000
823.664 ¹⁾	3,15 A	125 V	300 A	250	1,2900
823.665 ²⁾	3,5 A	125 V	300 A	250	1,800
823.623	4 A	125 V	300 A	225	3,2000
823.624	5 A	125 V	300 A	225	4,1000
823.626 ²⁾	7 A	125 V	300 A	150	11,000
823.627 ^{1,2)}	10 A	125 V	50 A	125	30,000
823.628 ^{1,2)}	12 A	32 V	50 A	100	auf Anfrage / on request
823.629 ^{1,2)}	15 A	32 V	50 A	100	auf Anfrage / on request



Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	1 I _{rat} min.	2 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
63 mA – 10 A		5 s			
12 A - 15 A		10 s			
63 mA – 10 A			300 ms	30 ms	4 ms

1) kein UL/cUL - no UL/cUL approval

2) kein CCC – no CCC approval

**Verpackungsmöglichkeiten:**


Ammopack 2.000 St. in der Schachtel
Ammopack 25.000 St in der Schachtel

Packing opinions:

Ammo pack 2.000 pcs. per inner box
Ammo pack 25.000 pcs per inner box.

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
888.314	500 mA	250 V	35 A	350	0,078
888.315	630 mA	250 V	35 A	320	0,159
888.316	800 mA	250 V	35 A	300	0,230
888.317	1 A	250 V	35 A	280	0,340
888.318	1,25 A	250 V	35 A	280	0,844
888.319	1,6 A	250 V	35 A	250	1,280
888.320	2 A	250 V	35 A	240	2,760
888.321	2,5 A	250 V	35 A	200	3,813
888.322	3,15 A	250 V	35 A	180	4,961
888.323	4 A	250 V	35 A	160	8,800
888.324	5 A	250 V	35 A	150	12,750
888.325	6,3 A	250 V	35 A	150	26,195
888.327	10 A	250 V	35 A	150	103,000

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits**

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min..	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min max.	10 I _{rat} Max.
500 mA – 10 A	1 h	30 min.	10 ms 3 s	3 ms 300 ms	20 ms

**Verpackungsmöglichkeiten:**


Ammopack 2.000 St. in der Schachtel
Ammopack 25.000 St in der Schachtel

Packing opinions:

Ammo pack 2.000 pcs. per inner box
Ammo pack 25.000 pcs per inner box.

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
888.217	1 A	250 V	35 A	140	3,00
888.218	1,25 A	250 V	35 A	130	5,70
888.219	1,6 A	250 V	35 A	120	6,90
888.220	2 A	250 V	35 A	100	18,4
888.221	2,5 A	250 V	35 A	100	23,50
888.222	3,15 A	250 V	35 A	100	31,20
888.223 ¹⁾	4 A	250 V	35 A	100	65,4
888.224 ¹⁾	5 A	250 V	35 A	100	110,0
888.225 ¹⁾	6,3 A	250 V	35 A	100	179,0

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcng time limits**

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min..	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	2,75 I _{rat} max.	4 I _{rat} min	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min	10 I _{rat} max.
1 A – 6,3 A	1 h	2 min.	400 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	150 ms

1) UR/cUR und VDE beantragt / applied



Verpackungsmöglichkeiten:
2.500 St. gegurtet auf Rolle
1.000 St.. = Industrieverpackung
(loose geschüttet in Faltkarton)

Packing options:
2.500 pcs. taped per reel
1.000 pcs. = Industrial box
(loose in carton)

Technische Spezifikation / Technical Specification:

Schock / Shock Resistance:

MIL-STD-202G, Method 213B, Test Condition I

Vibration / Vibration Resistance:

MIL - STD-202G, Method 201

Salznebel / Salt Spray:

MIL-STD-202, Method 101,
Test condition B (48 hrs)

Lötbarkeit / Solderability:

MIL-STD-202G, Method 208 H

Wärmebeständigkeit beim Löten /

Soldering Heat Resistance:


MIL-STD-202F Method 210 E, Test Condition C

Temperaturbereich / Operating Temperature:

-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A² S]
ES-MQ100	100 mA	125 V	50 A	3,00	0,350	0,0007
ES-MQ125	125 mA	125 V	50 A	0,61	0,087	0,0012
ES-MQ150	150 mA	125 V	50 A	0,54	0,10	0,0019
ES-MQ200	200 mA	125 V	50 A	0,48	0,12	0,003
ES-MQ250	250 mA	125 V	50 A	0,43	0,14	0,005
ES-MQ300	300 mA	125 V	50 A	0,39	0,16	0,009
ES-MQ375	375 mA	125 V	50 A	0,35	0,18	0,013
ES-MQ500	500 mA	125 V	50 A	0,31	0,21	0,025
ES-MQ750	750 mA	125 V	50 A	0,25	0,27	0,062
ES-MQ 1	1 A	125 V	50 A	0,22	0,33	0,11
ES-MQ 1,5	1,5 A	125 V	50 A	0,18	0,42	0,29
ES-MQ 2	2 A	125 V	50 A	0,24	0,33	0,33
ES-MQ 2,5	2,5 A	125 V	50 A	0,22	0,40	0,59
ES-MQ 3	3 A	125 V	50 A	0,21	0,48	1,1
ES-MQ 3,5	3,5 A	125 V	50 A	0,20	0,53	1,4
ES-MQ 4	4 A	125 V	50 A	0,19	0,58	1,9
ES-MQ 5	5 A	125 V	50 A	0,17	0,71	3,4
ES-MQ 7	7 A	125 V	50 A	0,15	0,90	8
ES-MQ 10	10 A	125 V	50 A	0,098	1,30	25
ES-MQ 12	12 A	125 V	50 A	0,093	1,50	41
ES-MQ 15	15 A	125 V	50 A	0,088	1,80	70



Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit/ Blow Time	
	min	max
100 %	4 h	N / A
200 %	N / A	5 s



Verpackungsmöglichkeiten:
2.500 St. gegurtet auf Rolle
1.000 St.. = Industrieverpackung
(lose geschüttet in Faltkarton)

Packing options:
2.500 pcs. per reel
1.000 pcs. = Industrial box
(loose in carton)

Technische Spezifikation / Technical Specification:

Schock /Shock Resistance:
MIL-STD-202G, Method 213, Test Condition I

Vibration /Vibration Resistance:
MIL – STD-202G, Method 201

Salznebel /Salt Spray:

MIL-STD-202, Method 101,
Test condition B (48 hrs)

Lötbarkeit /Solderability:


MIL-STD-202G, Method 208 H

**Wärmebeständigkeit beim Löten /
Soldering Heat Resistance:**
MIL-STD-202F Method 210 E, Test Condition C

Temperaturbereich / Operating Temperature:
-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current (A)	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A² S]
ES-MS250	250 mA	125 V	50 A	2,20	0,80	0,047
ES-MS300	300 mA	125 V	50 A	2,02	0,82	0,063
ES-MS375	375 mA	125 V	50 A	1,69	085	0,111
ES-MS500	500 mA	125 V	50 A	1,42	0,88	0,20
ES-MS750	750 mA	125 V	50 A	1,09	0,94	0,46
ES-MS 1	1 A	125 V	50 A	0,91	0,98	0,81
ES-MS1,25	1,25 A	125 V	50 A	0,77	1,01	1,44
ES-MS 1,5	1,5 A	125 V	50 A	0,70	1,03	1,9
ES-MS 2	2 A	125 V	50 A	0,59	1,08	3,4
ES-MS 2,5	2,5 A	125 V	50 A	0,50	1,12	6,0
ES-MS 3	3 A	125 V	50 A	0,45	1,14	8,0
ES-MS 3,5	3,5 A	125 V	50 A	0,42	1,17	10,6
ES-MS 4	4 A	125 V	50 A	0,38	1,19	14
ES-MS 5	5 A	125 V	50 A	0,29	1,26	33
ES-MS 7	7 A	125 V	50 A	0,25	1,31	59



Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit/ Blow Time	
	min	max
100 %	4 h	N / A
200 %	N / A	30 s

**Aufbau:**

Temperaturbeständiges Thermoplast -
kunststoffgehäuse

Anschlußstifte:

Rundstifte, Abstand 7,54 mm
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötbar

Verpackungsmöglichkeiten:

1.000 St. = Industrieverpackung
1.000 St. = Ammopack

Construction:

Temperature resistant thermoplastic body

Connection pins:


Round pins, distance 7,54 mm
surface tin – plated, pluggable and solderable

Packing opinions:

1.000 pcs. = Industrial box
1.000 pcs. = Ammo pack

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop [mV] max.	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
900.009	160 mA	250 V	35 A	1.000	
900.010	200 mA	250 V	35 A	1.000	
900.011	250 mA	250 V	35 A	800	
900.012	315 mA	250 V	35 A	750	
900.013	400 mA	250 V	35 A	700	
900.014	500 mA	250 V	35 A	600	
900.015	630 mA	250 V	35 A	500	
900.016	800 mA	250 V	35 A	400	auf Anfrage/ on request
900.017	1 A	250 V	35 A	300	
900.018	1,25 A	250 V	35 A	300	
900.019	1,6 A	250 V	35 A	300	
900.020	2 A	250 V	35 A	300	
900.021	2,5 A	250 V	35 A	300	
900.022	3,15 A	250 V	35 A	300	
900.023	4 A	250 V	40 A	300	
900.024	5 A	250 V	50 A	300	
900.025	6,3 A	250 V	63 A	300	

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits**

Bemessungstrom current	Rated min.	2 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	max.
160 mA – 6,3 A	1 h	2 min.	0,001 s	0,01 s

**Aufbau:**

Temperaturbeständiges Thermoplast -
kunststoffgehäuse

Anschlußstifte:

Rundstifte, Abstand 7,54 mm
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötbar

Verpackungsmöglichkeiten:

1.000 Stk. = Industrieverpackung
1.000 Stk. = Ammopack

Construction:

Temperature resistant thermoplastic body

Connection pins:


Round pins, distance 7,54 mm
surface tin – plated, pluggable and solderable

Packing opinions:

1.000 pcs = Industrial box
1.000 pcs = Ammo pack

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop [mV] max.	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 S$]
910.006	80 mA	250 V	35 A		
910.007	100 mA	250 V	35 A	1.300	
910.008	125 mA	250 V	35 A	1.000	
910.009	160 mA	250 V	35 A	1.000	
910.010	200 mA	250 V	35 A	1.000	
910.011	250 mA	250 V	35 A	800	
910.012	315 mA	250 V	35 A	750	
910.013	400 mA	250 V	35 A	700	auf Anfrage/ on request
910.014	500 mA	250 V	35 A	600	
910.015	630 mA	250 V	35 A	500	
910.016	800 mA	250 V	35 A	400	
910.017	1 A	250 V	35 A	300	
910.018	1,25 A	250 V	35 A	300	
910.019	1,6 A	250 V	35 A	300	
910.020	2 A	250 V	35 A	300	

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits**

Bemessungstrom current	Rated min.	2 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	max.
80 mA – 2 A	1 h	2 min.	0,01 s	0,1 ms

**Aufbau:**

Temperaturbeständiges Thermoplast -
kunststoffgehäuse

Anschlußstifte:

Rundstifte, Abstand 5,08 mm
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötbar

Verpackungsmöglichkeiten:

1.000 Stk. = Industrieverpackung
1.000 Stk. = Ammopack, z.B. 885.017G

Construction:


Temperature resistant thermoplastic body

Connection pins:


Round pins, distance 5,08 mm
surface tin – plated, pluggable and solderable

Packing opinions:

1.000 pcs = Industrial box
1.000 pcs = Ammo pack, e.g. 885.017G

**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A² S]
885.004	50 mA	250 V	35 A	0,72	0,08	0,001
885.005	63 mA	250 V	35 A	0,65	0,09	0,001
885.006	80 mA	250 V	35 A	0,58	0,11	0,002
885.007	100 mA	250 V	35 A	0,52	0,12	0,003
885.008	125 mA	250 V	35 A	0,47	0,14	0,006
885.009	160 mA	250 V	35 A	0,27	0,10	0,010
885.010	200 mA	250 V	35 A	0,262	0,12	0,016
885.011	250 mA	250 V	35 A	0,254	0,15	0,027
885.012	315 mA	250 V	35 A	0,246	0,18	0,05
885.013	400 mA	250 V	35 A	0,239	0,22	0,08
885.014	500 mA	250 V	35 A	0,232	0,27	0,13
885.015	630 mA	250 V	35 A	0,106	0,15	0,13
885.016	800 mA	250 V	35 A	0,103	0,19	0,22
885.017	1 A	250 V	35 A	0,100	0,23	0,36
885.018	1,25 A	250 V	35 A	0,097	0,28	0,59
885.019	1,6 A	250 V	35 A	0,094	0,35	1,0
885.020	2 A	250 V	35 A	0,091	0,42	1,7
885.021	2,5 A	250 V	35 A	0,088	0,51	2,7
885.022	3,15 A	250 V	35 A	0,086	0,62	4,5
885.023	4 A	250 V	40 A	0,083	0,77	8,0
885.024	5 A	250 V	50 A	0,081	0,93	13,0
885.025	6,3 A	250 V	63 A	0,078	1,14	21,0

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits**

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min. max.	10 I _{rat} max.
50 mA – 6,3 A	1 h	30 min.	10 ms 3 s	3 ms 300 ms	20 ms

**Aufbau:**Temperaturbeständiges Thermoplast -
kunststoffgehäuse**Anschlußstifte:**

Rundstifte, Abstand 5,08 mm

Oberfläche verzinnt, steckbar und lötbar

Verpackungsmöglichkeiten:

1.000 Stk. = Industrieverpackung

1.000 Stk. = Ammopack, z.B. 887.017G

Construction:

Temperature resistant thermoplastic body

Connection pins:


Round pins, distance 5,08 mm

surface tin – plated, pluggable and solderable


Packing opinions:

1.000 pcs = Industrial box

1.000 pcs = Ammo pack, e.g. 887.017G

**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop @ 100 % /n (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A² S]
887.006	80 mA	250 V	35 A	0,40	0,10	0,01
887.007	100 mA	250 V	35 A	0,35	0,11	0,02
887.008	125 mA	250 V	35 A	0,30	0,13	0,04
887.009	160 mA	250 V	35 A	0,26	0,15	0,06
887.010	200 mA	250 V	35 A	0,23	0,17	0,11
887.011	250 mA	250 V	35 A	0,22	0,19	0,41
887.012	315 mA	250 V	35 A	0,19	0,22	0,66
887.013	400 mA	250 V	35 A	0,16	0,25	1,0
887.014	500 mA	250 V	35 A	0,15	0,29	1,7
887.015	630 mA	250 V	35 A	0,13	0,33	2,6
887.016	800 mA	250 V	35 A	0,12	0,38	4,2
887.017	1 A	250 V	35 A	0,11	0,44	6,7
887.018	1,25 A	250 V	35 A	0,10	0,51	11,0
887.019	1,6 A	250 V	35 A	0,095	0,58	17,0
887.020	2 A	250 V	35 A	0,090	0,67	27,0
887.021	2,5 A	250 V	35 A	0,087	0,77	43,0
887.022	3,15 A	250 V	35 A	0,083	0,88	69,0
887.023	4 A	250 V	40 A	0,080	1,02	110,0
887.024	5 A	250 V	50 A	0,077	1,17	175,0
887.025	6,3 A	250 V	63 A	0,073	1,34	281,0

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcng time limits**

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min.	4 I _{rat} max.	10 I _{rat} min.	10 I _{rat} max.
80 mA – 6,3 A	1 h	2 min.	400 ms	10 s	150 ms	3 s

**Aufbau:**

Temperaturbeständiges Thermoplast -
kunststoffgehäuse

Anschlußstifte:

Rundstifte, Abstand 5,08 mm
Oberfläche verzinkt, steckbar und lötbar

Verpackungsmöglichkeiten:

1.000 Stk. = Industrieverpackung
1.000 Stk. = Ammopack, z.B. 883.017G

Construction:

Temperature resistant thermoplastic body


Connection pins:

Round pins, distance 5,08 mm
surface tin – plated, pluggable and solderable


Packing opinions:

1.000 pcs = Industrial box

1.000 pcs = Ammo pack, 883.017G

**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop @ 100 % /n (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A² S]
883.006	80 mA	250 V	35 A	0,40	0,10	0,01
883.007	100 mA	250 V	35 A	0,35	0,11	0,02
883.008	125 mA	250 V	35 A	0,30	0,13	0,04
883.009	160 mA	250 V	35 A	0,26	0,15	0,06
883.010	200 mA	250 V	35 A	0,23	0,17	0,11
883.011	250 mA	250 V	35 A	0,22	0,19	0,41
883.012	315 mA	250 V	35 A	0,19	0,22	0,66
883.013	400 mA	250 V	35 A	0,16	0,25	1,00
883.014	500 mA	250 V	35 A	0,15	0,29	1,70
883.015	630 mA	250 V	35 A	0,13	0,33	2,60
883.016	800 mA	250 V	35 A	0,12	0,38	4,20
883.017	1 A	250 V	35 A	0,11	0,44	6,70
883.018	1,25 A	250 V	35 A	0,10	0,51	10,70
883.019	1,6 A	250 V	35 A	0,10	0,58	17,0
883.020	2 A	250 V	35 A	0,090	0,67	27,0
883.021	2,5 A	250 V	35 A	0,087	0,77	43,0
883.022	3,15 A	250 V	35 A	0,083	0,88	69,0
883.023	4 A	250 V	40 A	0,080	1,02	110,0
883.024	5 A	250 V	50 A	0,077	1,17	175,0
883.025	6,3 A	250 V	63 A	0,073	1,34	281,0

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arching time limits**

Bemessungstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min. max.	10 I _{rat} min. max.
80 mA – 6,3 A	1 h	2 min.	400 ms 10 s	150 ms 3 s	20 ms 150 ms

Bemessungswerte/ Ratings		SMD – Sicherungen / SMD - Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	SMP	SMD 223.000	SMD 224.000	SMD 888.400	
Merkmal / characteristic		T	T	F	
Strom / current	500 mA – 2 A	1 A – 16 A	1 A – 16 A	500 mA – 12 A	
Spannung / voltage	600 V	250 V	250 V	125 V	
Ausschaltvermögen / breaking capacity	60 A	400 A	1.500	50 A / 35 A	
Prüfzeichen/ approvals	 		   		
Norm		IEC 60127-3	IEC 60127-3	UL 248-14	
Katalogseite / catalogue page	69	70	71	72	

Bemessungswerte/ Ratings		SMD – Sicherungen / SMD - Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	SSQ 220.000	SST 222.000	SSQC	SSTC	
Merkmal / characteristic	F	T	F	T	
Strom / current	250 mA – 15 A	375 mA – 7 A	250 mA – 8 A	375 mA – 7 A	
Spannung / voltage	125 V	125 V	125 V	125 V	
Ausschaltvermögen / breaking capacity	50 A	50 A	50 A	50 A	
Prüfzeichen/ approvals	   	  			
Norm	UL 248-14	UL 248-14			
Katalogseite / catalogue page	73	74	75	76	

**Material:**

Keramikkörper

Verpackungsmöglichkeiten:

2.000 St./ Rolle

Materials:

Ceramic body

Packing opinions:

2.000 pcs. / reel

**Technische Spezifikation /
Technical Specification:****Schock / Shock Resistance:**

MIL-STD-202G, Method 213 B, Test Condition I

Vibration / Vibration Resistance:

MIL - STD-202G, Method 201 A

Salznebel / Salt Spray:

MIL-STD-202G, Method 101 E,

Test condition B (48 hrs)

Isolationswiderstand / Insulation Resestance:

MIL-STD-202G, Method 302

Test Condition A 10.000 ohms min.

Lötbarkeit / Solderability:

MIL-STD-202G, Method 208 H

**Wärmebeständigkeit beim Löten /
Soldering Heat Resistance:**

MIL-STD-202G Method 210 F, Test Condition J

Temperaturtest / Thermal Shock:



MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B

Temperaturbereich / Operating Temperature:

-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
ES-SMP 500	500 mA	600 V	60 A	0,23	0,20	2,3
ES-SMP 1,25	1,25 A	600 V	60 A	0,18	0,40	17,0
ES-SMP 2	2 A	600 V	60 A	0,16	0,52	37,0



**Material:**

Keramikkörper
Palladium - Messingkappe

Verpackungsmöglichkeiten:

1.000 / 5.000 St. lose oder auf Rolle

Materials:


Ceramic body
Palladium Plated Brass Caps

Packing opinions:

1.000 / 5.000 pcs. in bulk or tape on reel

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]
223.024	1 A	250 V	400 A			
223.027	1,6 A	250 V	400 A			
223.030	2 A	250 V	400 A			
223.031	2,5 A	250 V	400 A			
223.034	3,15 A	250 V	400 A			
223.038	4 A	250 V	400 A	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request
223.039	5 A	250 V	400 A			
223.042	7 A	250 V	400 A			
223.043	10 A	250 V	400 A			
223.044	12 A	250 V	400 A			
223.045	16 A	250 V	400 A			



**Material:**

Keramikkörper

Palladium - Messingkappe

Verpackungsmöglichkeiten:

1.000 / 5.000 St. lose oder auf Rolle

Materials:

Ceramic body


Palladium Plated Brass Caps

Packing opinions:

1.000 / 5.000 pcs. in bulk or tape on reel

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 S$]
224.024	1 A	250 V	1500 A			
224.027	1,6 A	250 V	1500 A			
224.030	2 A	250 V	1500 A			
224.031	2,5 A	250 V	1500 A			
224.034	3,15 A	250 V	1500 A			
224.038	4 A	250 V	1500 A	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request
224.039	5 A	250 V	1500 A			
224.042	7 A	250 V	1500 A			
224.043	10 A	250 V	1500 A			
224.044	12 A	250 V	1500 A			
224.045	16 A	250 V	1500 A			



**Aufbau:**

Keramikrohr

Kontaktkappen:

Messing, versilbert

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. im Polybeutel

1.000 St. per Rolle

Construction:

Ceramik body,

Contact caps:

silver plated brass cap


Packing opinions:

100 pcs. per plastic bag

1.000 pcs. taped per reel

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
888.414	500 mA	125 V	50 A	220	0,06
888.416	750 mA	125 V	50 A	170	0,07
888.417	1 A	125 V	50 A	170	0,20
888.419	1,5 A	125 V	50 A	170	0,45
888.420	2 A	125 V	50 A	170	0,64
888.421	2,5 A	125 V	50 A	170	1,25
888.422	3 A	125 V	50 A	150	1,98
888.437	3,5 A	125 V	50 A	150	3,18
888.423	4 A	125 V	50 A	150	3,84
888.424	5 A	125 V	50 A	150	5,60
888.442 ¹⁾	7 A	125 V	35 A	150	10,78
888.427	10 A	125 V	35 A	120	54,00
888.428	12 A	125 V	35 A	103	71,00

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits**

Bemessungstrom Rated current	Ampere rating		Ampere rating 200%
	100%	200%	
500 mA – 10 A 12 A	4 h min.	5 s max.	20 s max.

1) kein UL/ cUL

**Material:**

Keramikkörper
Palladium - Messingkappe

Verpackungsmöglichkeiten:
5.000 St./ Rolle

Materials:

Ceramic body
Palladium Plated Brass Caps

Packing opinions:
5.000 pcs. / reel

**Technische Spezifikation /
Technical Specification:****Schock / Shock Resistance:**

MIL-STD-202G, Method 213 B, Test Condition I

Vibration / Vibration Resistance:

MIL - STD-202G, Method 201 A

Salznebel / Salt Spray:MIL-STD-202G, Method 101 E,
Test condition B (48 hrs)**Isolationswiderstand / Insulation Resestance:**MIL-STD-202G, Method 302
Test Condition A 10.000 ohms min.**Lötbarkeit / Solderability:**

MIL-STD-202G, Method 208 H

**Wärmebeständigkeit beim Löten /
Soldering Heat Resistance:**

MIL-STD-202G Method 210 F, Test Condition C

Temperaturtest / Thermal Shock:



MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B

Temperaturbereich / Operating Temperature:

-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]
220.014	250 mA	125 V	50A	0,30	0,01	0,07
220.017	375 mA	125 V	50A	0,25	0,03	0,09
220.019	500 mA	125 V	50A	0,22	0,06	0,11
220.022	750 mA	125 V	50A	0,17	0,07	0,13
220.024	1 A	125 V	50A	0,17	0,14	0,17
220.026	1,25 A	125 V	50A	0,16	0,24	0,20
220.027	1,5 A	125 V	50A	0,15	0,41	0,23
220.030	2 A	125 V	50A	0,15	0,8	0,30
220.032	2,5 A	125 V	50A	0,14	1,4	0,36
220.034	3 A	125 V	50A	0,13	2,4	0,43
220.037	3,5 A	125 V	50A	0,13	3,3	0,47
220.038	4 A	125 V	50A	0,13	4,4	0,51
220.039	5 A	125 V	50A	0,12	7,8	0,62
220.041	6,3 A	125 V	50A	0,12	14,0	0,74
220.042	7 A	125 V	50A	0,114	19,0	0,81
220.015	8 A	125 V	50A	0,112	25,0	0,89
220.043	10 A	125 V	50A	0,107	44,0	1,07
220.044	12 A	125 V	50A	0,103	69,0	1,24
220.045	15 A	125 V	50A	0,098	124,0	1,54

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arc time limits**

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit/ Blow Time	
	min	max
100 %	4 h	N / A
200 %	N / A	5 s

**Material:**

Keramikkörper

Palladium - Messingkappe

Verpackungsmöglichkeiten:

5.000 St./ Rolle

Materials:

Ceramic body

Palladium Plated Brass Caps

Packing opinions:

5.000 pcs. / reel

**Technische Spezifikation /
Technical Specification:****Schock / Shock Resistance:**

MIL-STD-202G, Method 213 B, Test Condition I

Vibration / Vibration Resistance:

MIL-STD-202G, Method 201 A

Salznebel / Salt Spray:

MIL-STD-202G, Method 101 E,

Test condition B (48 hrs)

Isolationswiderstand / Insulation Resestance:

MIL-STD-202G, Method 302

Test Condition A 10.000 ohms min.

Lötbarkeit / Solderability:

MIL-STD-202G, Method 208 H

**Wärmebeständigkeit beim Löten /
Soldering Heat Resistance:**

MIL-STD-202G Method 210 F, Test Condition C

Temperaturtest / Thermal Shock:



MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B

Temperaturbereich / Operating Temperature:

-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop (Volt) max.	Schmelzintegral Melting integral [A ² S]	Max. Verlustleistung Max. power dissipation [W]
222.017	375 mA	125 V	50A	0,47	0,15	0,25
222.019	500 mA	125 V	50A	0,43	0,28	0,30
222.020	625 mA	125 V	50A	0,39	0,47	0,35
222.022	750 mA	125 V	50A	0,37	0,69	0,39
222.024	1 A	125 V	50A	0,34	1,3	0,47
222.027	1,5 A	125 V	50A	0,29	3,1	0,62
222.030	2 A	125 V	50A	0,24	5,7	0,68
222.031	2,5 A	125 V	50A	0,21	9,0	0,74
222.034	3 A	125 V	50A	0,18	16,0	0,80
222.037	3,5 A	125 V	50A	0,17	20,0	0,84
222.038	4 A	125 V	50A	0,16	26,0	0,88
222.039	5 A	125 V	50A	0,14	43,0	0,95
222.040	6 A	125 V	50A	0,12	63,0	1,02
222.041	6,3 A	125 V	50A	0,12	70,0	1,03
222.042	7 A	125 V	50A	0,11	90,0	1,08

**Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcng time limits**

Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit/ min	Blow Time max
100 %	4 h	N / A
200 %	1 s	60 s
300 %	0,2 s	3 s
800%	0,02 s	0,1 s

**Material:**

Anschlüsse: Kupferlegierung, verzinnt

Verpackungsmöglichkeiten:

2.000 St./ Rolle

Materials:

Clip Terminals: Tin Plated Inconel Alloy

Packing opinions:

2.000 pcs. / reel

Technische Spezifikation /**Technical Specification:****Schock / Shock Resistance:**

MIL-STD-202G, Method 213 B, Test Condition I

Vibration / Vibration Resistance:

MIL - STD-202G, Method 201

Isolationswiderstand / Insulation Resestance:

MIL-STD-202G, Method 302

Test Condition A 10.000 ohms min.

Lötbarkeit / Solderability:

MIL-STD-202G, Method 208

Temperaturtest / Thermal Shock:


MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B

Temperaturbereich / Operating Temperature:

-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings

SSQ Keramikkörper flink	
SSQ Square Ceramic Surface Mount	
Quick Action Fuse	
Bestellnummer	Strom / Current
SSQC 250	250 mA
SSQC 375	375 mA
SSQC 500	500 mA
SSQC 750	750 mA
SSQC 1	1 A
SSQC 1,25	1,25 A
SSQC 1,5	1,5 A
SSQC 2	2 A
SSQC 2,5	2,5 A
SSQC 3	3 A
SSQC 3,5	3,5 A
SSQC 4	4 A
SSQC 5	5 A
SSQC 6,3	6,3 A
SSQC 7	7 A
SSQC 8	8 A



**Material:**

Anschlüsse: Kupferlegierung, verzinnt

Verpackungsmöglichkeiten:

2.000 St./ Rolle

Materials:

Clip Terminals: Tin Plated Inconel Alloy

Packing opinions:

2.000 pcs. / reel

**Technische Spezifikation /
Technical Specification:****Schock / Shock Resistance:**

MIL-STD-202G, Method 213 B, Test Condition I

Vibration / Vibration Resistance:

MIL - STD-202G, Method 201

Isolationswiderstand / Insulation Resestance:

MIL-STD-202G, Method 302

Test Condition A 10.000 ohms min.

Lötbarkeit / Solderability:

MIL-STD-202G, Method 208

Temperaturtest / Thermal Shock:


MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B

Temperaturbereich / Operating Temperature:

-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings


SST Keramikkörper träge SST Square Ceramic Surface Mount Slow Blow Fuse	
Bestellnummer	Strom / Current
SSTC 375	375 mA
SSTC 500	500 mA
SSTC 625	625 mA
SSTC 750	750 mA
SSTC 1	1 A
SSTC 1,5	1,5 A
SSTC 2	2 A
SSTC 2,5	2,5 A
SSTC 3	3 A
SSTC 3,5	3,5 A
SSTC 4	4 A
SSTC 5	5 A
SSTC 7	7 A



Bemessungswerte/ Ratings	SMD Chip Sicherungen / SMD Chip Fuses					
Produktfoto / product picture						
Typ / type	0402	0603	0805	1206		
Merkmal / characteristic	FF	FF	FF	FF		
Strom / current	1 A – 2 A	500 mA – 4 A	500 mA – 4 A	500 mA – 5 A		
Spannung / voltage	24 V	32 V	32 V	63 V		
Ausschaltvermögen / breaking capacity	50 A	50 A	50 A	50 A		
Prüfzeichen / approvals						
UL – file-no.	E 163905	E 163905	E 163905	E 163905		
Katalogseite / catalogue page	80	81	82	83		

Bemessungswerte/ Ratings	SMD Chip Sicherungen / SMD Chip Fuses	
Produktfoto / product picture		
Typ / type	1206	430.000
Merkmal / characteristic		T
Strom / current		750 mA – 5 A
Spannung / voltage		63 V
Ausschaltvermögen / breaking capacity		50 A
Prüfzeichen / approvals		
Katalogseite / catalogue page		91

SMD Dünnschicht Chip Sicherung



Die SMD Dünnschicht Chip Sicherung ist die optimale Wahl für eine Vielzahl modernster elektronischer Baugruppen. Das hochautomatisierte Herstellungsverfahren garantiert eine herausragende Stabilität der Auslösecharakteristik. Typische Anwendungsbereiche befinden sich in Applikationen aus der Informationstechnologie, Telekommunikation, Medizingerätetechnik, Industrielektronik, Audio- und Videoelektronik, sowie Anwendungen aus der Automobilelektronik.

VORTEILE

- Fortschrittliche Dünnschichttechnologie
- Super-Flinke Auslösecharakteristik
- Herausragende Stabilität der Auslösecharakteristik
- Standard metrische SMD Baugrößen
- Umweltfreundliches Produkt, kompatibel zu allen gängigen bleifreien Lötverfahren

ANWENDUNGEN

- Informationstechnologie
- Industrielektronik
- Automobilelektronik
- Telekommunikation
- Medizingerätetechnik
- Audio- und Videoelektronik

METRISCHE BAUGRÖSSEN

ZÖLLISCH:	0402	0603	0805	1206
METRISCH:	RR 1005M	RR 1608M	RR 2012M	RR 3216M

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

BESCHREIBUNG	FUSE 0402 ⁽¹⁾	FUSE 0603	FUSE 0805	FUSE 1206
Metrische Baugröße	RR 1005M	RR 1608M	RR 2012M	RR 3216M
Bemessungsstrom I_R	1.0 A to 2.0 A	0,5 A to 4,0 A	0,5 A to 4,0 A	0,5 A to 5,0 A
Bemessungsspannung, U_{max} AC/DC	24V	32 V	32 V	63 V
Bemessungsausschalt-vermögen, $I_{max}@U_{max}$ DC	50 A @ 24 V	50 A @ 32 V	50 A @ 32 V	50 A @ 63 V
Spannungsfall @ $1 \times I_R$	170 mV to 220 mV	140 mV to 415 mV	145 mV to 430 mV	150 mV to 460 mV
Kalt-Widerstand @ $0.1 \times I_R$	65 mΩ to 170 mΩ	23 mΩ to 640 mΩ	24 mΩ to 660 mΩ	24 mΩ to 670 mΩ
Klima Kategorie (LCT/UCT/Tage)	55/125/56	55/125/56	55/125/56	55/125/56
Zulässiger kontinuierlicher Dauerstrom @ $\vartheta_{amb.} = 23^\circ C$	$0.7 \times I_R$	$0,7 \times I_R$	$0,7 \times I_R$	$0,7 \times I_R$
Freigabe	UL -file-no.	E163905	E163905	E163905

Hinweis:

1. FUSE 0402 nur auf Anfrage verfügbar.

BESTELLHINWEISE – Typenbeschreibung und Bestellnummern⁽¹⁾

FUSE	0603	-FF	PW	1A0
TYP	BAUGRÖSSE	AUSLÖSE-CHARAKTERISTIK	VERPACKUNGEN	BEMESSUNGSSTROM ⁽²⁾
FUSE = SMD Chip Sicherung	0402 0603 0805 1206	FF = Super Flink	0402 Papierband 2 mm Lochabstand E0 = 20 000 Stück E5 = 5 000 Stück E1 = 1000 Stück	Siehe Nennwerttabellen
			0603 0805 1206 Papierband 4 mm Lochabstand PW = 20 000 Stück P5 = 5 000 Stück P1 = 1 000 Stück	

Hinweis:


- Um mögliche Fehler bei der Bestellung zu vermeiden, empfehlen wir die Klartextbestellbezeichnung zu verwenden.
- Bemessungsstrom in A.

Beispiele:

500 mA = 0A5

6,3 A = 6A3

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN – SMD Chip Sicherungen, Abmessungen und relevante physikalische Maße

TYPE	H (mm)	L (mm)	W (mm)	W _T (mm)	T ₁ (mm)	T ₂ (mm)	MASSE (mg)
FUSE 0402	0.32 ±0.05	1.0 ±0.05	0.5 ±0.05	> 75 % of W	0.2 +0.1/-0.15	0.2 ±0.1	0.65
FUSE 0603	0.45 +0.1/-0.05	1.55 ±0.05	0.85 ±0.1	> 75 % of W	0.3 + 0.15/-0.2	0.3 + 0.15/-0.2	1.9
FUSE 0805	0.45 +0.1/-0.05	2.0 ±0.1	1.25 ±0.15	> 75 % of W	0.4 +0.1/-0.2	0.4 + 0.1/-0.2	4.7
FUSE 1206	0.55 ±0.1	3.2 +0.1/-0.2	1.6 ±0.15	> 75 % of W	0.5 ±0.25	0.5 ±0.25	9.5



Metrische Baugröße:
RR 1005M


Metric Size:
RR 1005M

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No. ¹	Bauform Size	Strom Current ²	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop ³ [mV] max.	Schmelzintegral Melting integral ² [A ² S]
Fuse 0402-FF E0 1A0	0402	1 A	24 V	50 A	220	0,0028
Fuse 0402 FF E0 1A25	0402	1,25 A	24 V	50 A	182	0,0039
Fuse 0402 FF E0 1A5	0402	1,5 A	24 V	50 A	169	0,0059
Fuse 0402 FF E0 1A75	0402	1,75 A	24 V	50 A	160	0,0065
Fuse 0402 FF E0 2A0	0402	2 A	24 V	50 A	167	0,0077

Hinweis / Note:

1. Fuse 0402 nur auf Anfrage verfügbar / only on request
2. Weitere Bemessungsstromwerte sind auf Anfrage verfügbar / Other values of rated current are available on request
3. Typische Werte / Typical values
4. Für Verpackungseinheiten von 1.000 Stück E1 anstelle von E0 verwenden / For packages with 1.000 pieces, please use for packaging E1 instead of E0
5. Für Verpackungseinheiten von 5.000 Stück E5 anstelle von E0 verwenden / For packages with 5.000 pieces, please use for packaging E5 instead of E0



Metrische Baugröße:
RR 1608M


Metric Size:
RR 1608M

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No. ^{3,4}	Bauform Size	Strom Current ¹	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop ² [mV] max.	Schmelzintegral Melting integral ² [A ² S]
Fuse 0603-FF PW 0A5	0603	500 mA	32 V	50 A	415	0,0009
Fuse 0603-FF PW0A63	0603	630 mA	32 V	50 A	334	0,0014
Fuse 0603-FF PW0A75	0603	750 mA	32 V	50 A	278	0,0020
Fuse 0603-FF PW 0A8	0603	800 mA	32 V	50 A	243	0,0023
Fuse 0603-FF PW 1A0	0603	1 A	32 V	50 A	220	0,0028
Fuse 0603-FF PW1A25	0603	1,25 A	32 V	50 A	182	0,0039
Fuse 0603-FF PW 1A5	0603	1,5 A	32 V	50 A	169	0,0059
Fuse 0603-FF PW 1A6	0603	1,6 A	32 V	50 A	160	0,0065
Fuse 0603-FF PW1A75	0603	1,75 A	32 V	50 A	167	0,0077
Fuse 0603-FF PW 2A0	0603	2 A	32 V	50 A	170	0,0101
Fuse 0603-FF PW 2A5	0603	2,5 A	32 V	50 A	150	0,0157
Fuse 0603-FF PW 3A0	0603	3 A	32 V	50 A	140	0,0227
Fuse 0603-FF PW3A15	0603	3,15 A	32 V	50 A	135	0,0250
Fuse 0603-FF PW 3A5	0603	3,5 A	32 V	50 A	135	0,0308
Fuse 0603-FF PW 4A0	0603	4 A	32 V	50 A	142	0,0403

Hinweis / Note:

1. Weitere Bemessung sind auf Anfrage verfügbar / Other values of rated current are available on request
2. Typische Werte / Typical values
3. Für Verpackungseinheiten von 1.000 Stück P1 anstelle von PW verwenden /
For packages with 1.000 pieces, please use for packaging P1 instead of PW
4. Für Verpackungseinheiten von 5.000 Stück P5 anstelle von PW verwenden /
For packages with 5.000 pieces, please use for packaging P5 instead of PW



Metrische Baugröße:
RR 2012M


Metric Size:
RR 2012M

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No. ³⁾⁴⁾	Bauform Size	Strom Current ¹⁾	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop ² @ 100 % /n (mV) max.	Schmelzintegral I ² T@ 10 /R [A ² Sec]
Fuse 0805-FF PW 0A5	0805	500 mA	32 V	50 A	430	0,0009
Fuse 0805-FF PW0A63	0805	630 mA	32 V	50 A	350	0,0014
Fuse 0805-FF PW0A75	0805	750 mA	32 V	50 A	297	0,0021
Fuse 0805-FF PW 0A8	0805	800 mA	32 V	50 A	259	0,0023
Fuse 0805-FF PW 1A0	0805	1 A	32 V	50 A	240	0,0028
Fuse 0805-FF PW1A25	0805	1,25 A	32 V	50 A	210	0,0040
Fuse 0805-FF PW 1A5	0805	1,5 A	32 V	50 A	180	0,0059
Fuse 0805-FF PW 1A6	0805	1,6 A	32 V	50 A	175	0,0065
Fuse 0805-FF PW1A75	0805	1,75 A	32 V	50 A	174	0,0077
Fuse 0805-FF PW 2A0	0805	2 A	32 V	50 A	173	0,0101
Fuse 0805-FF PW 2A5	0805	2,5 A	32 V	50 A	159	0,0157
Fuse 0805-FF PW 3A0	0805	3 A	32 V	50 A	149	0,0227
Fuse 0805-FF PW3A15	0805	3,15 A	32 V	50 A	145	0,0250
Fuse 0805-FF PW 3A5	0805	3,5 A	32 V	50 A	144	0,0308
Fuse 0805-FF PW 4A0	0805	4 A	32 V	50 A	145	0,0403

Hinweis / Note:

1. Weitere Bemessung sind auf Anfrage verfügbar / Other values of rated current are available on request
2. Typische Werte / Typical values
3. Für Verpackungseinheiten von 1.000 Stück P1 anstelle von PW verwenden / For packages with 1.000 pieces, please use for packaging P1 instead of PW
4. Für Verpackungseinheiten von 5.000 Stück P5 anstelle von PW verwenden / For packages with 5.000 pieces, please use for packaging P5 instead of PW



Metrische Baugröße:
RR 3216M

Metric Size:
RR 3216M

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No. ^{3,4}	Bauform Size	Strom Current ¹	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall ² Voltage drop ² [mV] max.	Schmelzintegral Melting integral ² [A ² S]
Fuse 1206-FF PW 0A5	1206	500 mA	63 V	50 A	440	0,0009
Fuse 1206-FF PW0A63	1206	630 mA	63 V	50 A	366	0,0014
Fuse 1206-FF PW0A75	1206	750 mA	63 V	50 A	327	0,0022
Fuse 1206-FF PW 0A8	1206	800 mA	63 V	50 A	290	0,0023
Fuse 1206-FF PW 1A0	1206	1 A	63 V	50 A	264	0,0028
Fuse 1206-FF PW1A25	1206	1,25 A	63 V	50 A	231	0,0041
Fuse 1206-FF PW 1A5	1206	1,5 A	63 V	50 A	208	0,0059
Fuse 1206-FF PW 1A6	1206	1,6 A	63 V	50 A	180	0,0066
Fuse 1206-FF PW1A75	1206	1,75 A	63 V	50 A	176	0,0077
Fuse 1206-FF PW 2A0	1206	2 A	63 V	50 A	182	0,0102
Fuse 1206-FF PW 2A5	1206	2,5 A	63 V	50 A	162	0,0159
Fuse 1206-FF PW 3A0	1206	3 A	63 V	50 A	143	0,0229
Fuse 1206-FF PW3A15	1206	3,15 A	63 V	50 A	137	0,0251
Fuse 1206-FF PW 3A5	1206	3,5 A	63 V	50 A	129	0,0310
Fuse 1206-FF PW 4A0	1206	4 A	63 V	50 A	132	0,0404
Fuse 1206-FF PW 5 A0	1206	5 A	63 V	50 A	180	0,0631

Hinweis / Note:

1. Weitere Bemessung sind auf Anfrage verfügbar / Other values of rated current are available on request
2. Typische Werte / Typical values
3. Für Verpackungseinheiten von 1.000 Stück P1 anstelle von PW verwenden /
For packages with 1.000 pieces, please use for packaging P1 instead of PW
4. Für Verpackungseinheiten von 5.000 Stück P5 anstelle von PW verwenden /
For packages with 5.000 pieces, please use for packaging P5 instead of PW

BESCHREIBUNG

Um die Reproduzierbarkeit sicherzustellen, folgt die Produktion einem umfassenden Satz an Verfahrens-Anweisungen und wird strengstens kontrolliert. Eine gleichmäßige und homogene Metallschicht wird auf einen hochwertigen keramischen Grundkörper (96 % Al₂O₃) aufgetragen. Das Sicherungselement wird durch eine Schutzabdeckung vor elektrischen, mechanischen und klimatischen Einflüssen geschützt. Die Kontakte erhalten auf der Nickel-Sperrschiicht eine Reinzinn-Oberfläche.

Jedes einzelne Produkt wird zielgerichtet gefertigt und durch einen umfassenden Prüflauf getestet. Lediglich Produkte die unserem hohen Qualitätsniveau genügen werden direkt in einen Papiergurt gemäß **IEC 60286-3** verpackt.

VERARBEITUNG

Die Sicherungen können durch vollautomatische SMD-Bestückungsautomaten und durch automatische Lötanlagen, wie Wellen-, Reflow-, und Dampfphasenanlagen, verarbeitet werden. Die Schutzabdeckung ist gegen übliche Reinigungslösungen der Elektronikindustrie, wie Alkohole, Ester und wässrige Lösungen, beständig. Die Sicherungen sind bleifrei (Kategorie **e3**), die Reinzinn-Oberfläche ist kompatibel zu bleifreien als auch zu bleihaltigen Lötverfahren. Die Immunität gegenüber dem Wachstum von Zinn-Whisker wurde durch umfassende Prüfungen bestätigt. Alle Produkte erfüllen die gesetzlichen vorgeschriebenen CEFIC-EECA-EICTA Verbotsrichtlinien der Verwendung gefährliche Substanzen.

Dies schließt die vollständige Einhaltung der folgenden Richtlinien mit ein:

- 2000/53/EC End of Vehicle life Directive (ELV)
- 2000/53/EC Annex II to End of Vehicle Life Directive (ELV II)
- 2002/95/EC Restriction of the use of Hazardous Substances Directive (RoHS)
- 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

Die Lötabilität ist mit 2 Jahren nach Herstellung oder nach einer entsprechenden Re-Qualifizierung spezifiziert. Die zulässige Lagerzeit beträgt 20 Jahre.

ANERKENNUNGEN


Die Sicherungen sind im Einklang mit den Normen **UL 248-14** und **IEC 60127-4**, welche auf die Normen **UL 248-1**, **IEC 60127-1** und der **IEC 60068** Serie verweisen, getestet.

Die Anerkennung der Sicherung gemäß der Norm **UL 248-14** wird durch das entsprechende **UL** Zeichen auf dem Etikett gekennzeichnet.




Bleifrei-Kennzeichnung
auf dem Etikett


CHARAKTERISTISCHE EIGENSCHAFTEN




Typische I-t-Abschaltkurven der FUSE 0603




Typische $I^2t - t$ Kurven der FUSE 0603




Typische I-t-Abschaltkurven der FUSE 0805



Typische $I^2t - t$ Kurven der FUSE 0805



Typische I-t-Abschaltkurven der FUSE 1206



Typische $I^2t - t$ Kurven der FUSE 1206

PRÜFUNGEN UND ANFORDERUNGEN

Alle Prüfungen werden in Einklang mit den folgenden Normen durchgeführt:

IEC 60127-1, Miniature fuse – Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links

IEC 60127-4, Universal Modular Fuse Links (UMF)

UL 248-1, Low voltage fuses – Part1: General Requirements

UL 248-14, Low voltage fuses – Part14: Supplemental Fuses

Der vollständige Prüfplan kann den obigen Dokumenten entnommen werden. Durch diese Prüfungen werden die meisten Anforderungen seitens METI und CCC erfüllt.

Die Prüfungen werden gemäß IEC 60068 und unter normalen atmosphärischen Bedingungen gemäß IEC 60068-1 durchgeführt, 5.3 Klimakategorie LCT/UCT/56 (Nenntemperaturbereich: Untere Kategorietemperatur, Obere Kategorietemperatur, Feuchte-Wärme, Langzeit, 56 Tage) sind zulässig.

Solange keine anderen Werte festgelegt werden, kommen folgende Werte zur Anwendung:

Temperatur: 15 °C bis 35 °C

Relative Feuchtigkeit: 45 % bis 75 %

Luftdruck: 86 kPa bis 106 kPa (860 mbar bis 1 060 mbar).

Solange nicht anders festgelegt wurde, werden die Prüflinge auf eine Prüfleiterplatte gemäß IEC 60127-4 befestigt.

Die Anforderungen, wie in der Tabelle: Prüfverfahren und Anforderungen festgelegt sind entsprechen den Prüfbedingungen und zulässigen Grenzwerten der IEC 60127-1 bzw. IEC 60127-4. Jedoch sind einige zusätzliche Prüfungen und Verbesserungen diesen geringsten Anforderungen hinzugefügt worden.

PRÜFVERFAHREN UND ANFORDERUNGEN

				W (ΔR/R)
8.3.2	21 (Ue ₁)	Trägerbiege-prüfung	Tiefe 1mm; Geschwindigkeit 1 mm/s Wiederholungen: 1	kein sichtbarer Schaden ΔR/R ≤ ± 10 %
8.6.2	58 (Td)	Lötbarkeit	Lötbadmethode; SnPb40; kein aktiviertes Flussmittel; (215 ± 3) °C; (3 ± 0,3) s	gute Benetzbarkeit (95 % bedeckt); kein sichtbarer Schaden
			Lötbadmethode; SnAg3Cu0,5 oder SnAg3,5; kein aktiviertes Flussmittel; (235 ± 3) °C; (2 ± 0,2) s	gute Benetzbarkeit (95 % bedeckt); kein sichtbarer Schaden
8.7.2	58 (Td)	Lötwärme-beständigkeit	Lötbadmethode; (260 ± 5) °C; (10 ± 1) s	kein sichtbarer Schaden ΔR/R ≤ ± 10 %
			Reflow-Lötverfahren 2 (IR/erzwungene Gaskonvektion); (260 ± 5) °C; (10 ± 1) s	kein sichtbarer Schaden ΔR/R ≤ ± 10 %
9.2.1	—	Auslöse-charakteristik bei Raumtemperatur	Kaltwiderstand bei 0.1 x I _R ; zerstörende Prüfung durch Überlastbedingungen (Gleichstrom)	bei 1.25 x I _R , t _{pre-arc} > 1 h bei 2.0 x I _R , t _{pre-arc} < 5 s bei 10 x I _R , t _{pre-arc} < 0.001 s (FF)
9.3.2	—	Bemessungs-abschaltvermögen	50 A bei Nennspannung gemäß UL 248-14	Sichtprüfung kein sichtbarer Schaden

PRÜFVERFAHREN UND ANFORDERUNGEN						
9.3.3	—	Restwiderstand	50 A bei Nennspannung gemäß UL 248-14	Isolationswiderstandwert bei $2.0 \times U_R$ (DC) größer 0,1 MΩ		
				W (ΔR/R)		
9.4	—	Dauerprüfung gemäß IEC 60127-1	a) $I = 1.0 \times I_R$ (DC) 1.0 h Ein; 0,25 h Aus; 23 °C; 100 Zyklen	FUSE 0603 ≤ 3.15 A	kein sichtbarer Schaden $\Delta R/R \leq \pm 10\%$	
			b) $I = 1.25 \times I_R$ (DC) 1.0 h Ein 23 °C; 1 Zyklus	FUSE 0805 ≤ 3.15 A		
				FUSE 1206 ≤ 3.15 A		
—	—	Überprüfung des Temperatur- anstieges und der Strombelast- barkeit gemäß UL 248-14 Abschnitt 8.2.3	$I = 1.0 \times I_R$ (DC)	FUSE 0603 ≤ 4.0 A	Temperaturanstieg der wärmsten Stelle ≤ 75 K gemäß UL 248-14 Abschnitt 8.2.4	
				FUSE 0805 ≤ 4.0 A		
				FUSE 1206 ≤ 4.0 A		
9.5	—	Maximale zulässige Dauerverlust- leistung gemäß IEC 60127-1	Berechnung der Werte aus den Ergebnissen der Prüfung Abschnitt 9.4 b)	Dauerverlustleistung \leq gemäß IEC 60127-4 Tabelle 2		
9.7	—	Anschluss- temperatur	Prüfung ist während er letzten 5 Minuten von Abschnitt 9.4 b) durchzuführen	FUSE 0603 ≤ 3.15 A	Temperaturanstieg der Anschlüsse ≤ 85 K	
				FUSE 0805 ≤ 3.15 A		
				FUSE 1206 ≤ 3.15 A		
—	78 (Cab)	Feuchte-Wärme- Konstant	(40 ± 2) °C; 56 Tage; (93 ± 3) % RF	$\Delta R/R \leq \pm 10\%$ Auslösekennlinien		
—	14 (Na)	Temperatur- wechsel	30 min. bei LCT; 30 min. bei UCT LCT = -55 °C UCT = 125 °C 5 Zyklen	$\Delta R/R \leq \pm 10\%$		
—	6 (Fc)	Vibrationen	Frequenzbereich bei 10 bis 2 000 Hz; keine Resonanz; Amplitude 1,5 mm oder 200 m/s ² ; 6 h	$\Delta R/R \leq \pm 10\%$		
—	45 (XA)	Lösungsmittel- beständigkeit	Isopropylalkohol; 50 °C; Methode 2	kein sichtbarer Schaden		
—	45 (XA)	Lösungsmittel- beständigkeit der Kennzeichnung	Isopropylalkohol; 50 °C; Methode 1,	Kennzeichnung lesbar, kein sichtbarer Schaden		
—	21 (Ue ₃)	Abscherfestigkeit	RR 1608M; 9 N			
			RR 2012M; 45 N	kein sichtbarer Schaden		
—	—	Entflammbarkeit	IEC 60695-2-2, Nadelflammentest; 10 s	keine Flammen nach 30 s		

MATERIAL REFERENZNUMMER

Bauelemente können durch die Verwendung einer einfachen Klartext-Bestellbezeichnung bestellt werden, siehe Tabelle "BESTELLHINWEISE – Typenbeschreibung und Bestellnummern".

Zusätzlich können die Bauelemente über eine 18-stellige alphanumerische Material Referenznummer identifiziert werden.

MATERIAL REFERENZNUMMER KODIERUNG – FUSE Serie					
TYP	BAU- GRÖSS E	AUSLÖSE- KENNLINE	BEMESSUNGS -STROM	VERPACKUNG	SONDER- KENNZEICHNUNG
FUSE	0603	FF	01000	PW	0
4 Stellen	4 Stellen	2 Stellen	5 Stellen	2 Stellen	1 Stelle
FUSE =SMD Sicherung	0603 0805 1206	FF = Super Flick	Bemessungs- strom in mA. Beispiele: 0,5 A = 00500 6,3 A = 06300	Papierband 4 mm Abstand PW = 20 000 Stück P5 = 5 000 Stück P1 = 1 000 Stück	0 = Standard Produkt

**Aufbau:**

Keramikkörper

Verpackungsmöglichkeiten:

5.000 St. / Rolle

Construction:

Ceramictube

Packing opinions:

5.000 pcs. / reel



Bemessungswerte / Ratings


Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. Max [W]	Schmelzintegral Melting integral [$A^2 s$]
430.022	750 mA	63 V	50 A	0,442	0,40	0,037
430.017	1 A	63 V	50 A	0,325	0,39	0,068
430.018	1,25 A	63 V	50 A	0,363	0,54	0,11
430.019	1,5 A	63 V	50 A	0,313	0,56	0,24
430.020	2 A	63 V	50 A	0,250	0,60	0,44
430.021	2,5 A	63 V	50 A	0,212	0,64	0,74
430.016	3 A	63 V	50 A	0,189	0,68	1,11
430.037	3,5 A	63 V	50 A	0,173	0,74	1,58
430.023	4 A	63 V	50 A	0,165	0,79	2,00





Schmelzzeit-Grenzwert / Pre- arcing time limits





Prüfstrom Testing current	Schmelzzeit / Blow Time	
	Minimum	Maximum
100 %	4 hrs	N / A
200 %	1 sec	120 sec
300 %	0,1 sec	3 sec
800 %	0,002 sec	0,05 sec

Bemessungswerte/ Ratings		PTC – Sicherungen / PTC -Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	LB	LBV	LP 60	LBR	
Abmessungen / dimensions	4,8-13,5 x 9,3-14,6 mm	13,5 x 14,5 mm	5,7-28,5 x 10,5-32,5 mm	5,5-13,0x7,6 mm	
V max.	250 V	600 V	60 V	90 V	
I max.	3 A - 10 A	3 A	40 A	20 A	
I H	0,080 A - 0,180 A	0,150 A - 0,160 A	0,05 A - 3,75 A	0,20 A - 0,90 A	
I T	0,160 A - 0,360 A	0,300 A - 0,320 A	0,10 A - 7,50 A	0,40 A - 1,80 A	
Besonderheiten / features	runder Körper; ab IH 0,120 A rechteckiger Körper / round corpus; ex IH 0,120 A square corpus	rechteckiger Körper / square corpus	gesickte Drähte; ab IH 1,10 A gerade Drähte / kinked lead options; ex IH 1,10 A straight wires	rechteckiger Körper / square corpus	


Bemessungswerte/ Ratings		PTC – Sicherungen / PTC -Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	LP 30	LP 16	LP 06	LP	
Abmessungen / dimensions	6,0-24,5 x 13,8-36,4 mm	7,8-28,6 x 11,7-28,7 mm	6,4-11,5 x 11,4-20,4 mm	20,0-31,0 x 5,2-13,3 mm	
V max.	30 V	16 V	6 V	15 - 30 V	
I max.	40 A	100 A	40 A	100 A	
I H	0,90 A - 9,00 A	3,0 A - 14,0 A	0,75 A - 2,50 A	0,70 A - 4,20 A	
I T	1,80 A - 18,00 A	5,1 A - 23,8 A	1,30 A - 5,00 A	1,45 A - 7,60 A	
Besonderheiten / features	rechteckiger Körper / square corpus	rechteckiger Körper / square corpus	rechteckiger Körper; IH 0,75 A und 1,20 A runder Körper /square corpus; IH 0,75 A and 1,20 A round corpus	rechteckiger Körper; IH 0,75 A und 1,20 A runder Körper /square corpus; IH 0,75 A and 1,20 A round corpus	Streifen-Sicherung / Strip-Fuse

Bemessungswerte/ Ratings		PTC – Sicherungen / PTC -Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	LP-CW	LP-SM	LP-MSM		
Abmessungen / dimensions	17,5-43,0 x 3,8-17,3 mm	7,98-9,50 x 3,00-3,18 mm	4,73-11,51 x 3,41-5,33 mm		
V max.	16 V	6 V - 60 V	6 V - 60 V		
I max.	100 A	10 A - 40 A	10 A - 100 A		
I H	1,70 A - 2,50 A	0,30 A - 3,00 A	0,10 A - 2,60 A		
I T	3,40 A - 5,40 A	0,60 A - 6,00 A	0,20 A - 5,20 A		
Besonderheiten / features	Streifen-Sicherung / Strip-fuse	Oberflächenmontage / Surface mount	Oberflächenmontage / Surface mount		

Bemessungswerte/ Ratings		CPTC – Sicherungen / CPTC -Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	SCA	SCB	SCC	SCD	
Abmessungen / dimensions	9,0-14,0 x 11,0-16,5 mm	6,5-22,0 x 9,0-25,5 mm	10-14 x 10-20 mm	6,5-9,5 x 11-13 mm	
V max.	220 - 650 V	140 - 600 V	16 - 48 V	500 - 1000 V	
I max.	siehe Katalog	0,2 A - 8 A	3 A - 8 A	0,25 A - 0,5 A	
I H	0,060 A - 0,220 A	0,015 A - 0,600 A	0,200 A - 1,600 A	0,004 A - 0,025 A	
I T	0,120 A - 0,440 A	0,040 A - 1,200 A	0,500 A - 3,200 A	0,0065 A-0,055 A	
Besonderheiten / features	runder Körper / round corpus	runder Körper / round corpus	runder Körper / round corpus	runder Körper / round corpus	

Bemessungswerte/ Ratings		CPTC – Sicherungen / CPTC -Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	SCE	SCF	SCG	SCP	
Abmessungen / dimensions	20 x 20 mm	13,2 x 13,2 mm	30 x 30 mm	11,5 x 8,1 mm	
V max.	380 - 600 V	140 - 270 V	48 - 500 V	220 - 380 V	
I max.	7 A - 13 A	siehe Katalog	6 A - 20 A	siehe Katalog	
I H	siehe Katalog	siehe Katalog	0,65 A - 4 A	0,060 A - 0,140 A	
I T	siehe Katalog	siehe Katalog	1,30 A - 8,00 A	0,140 A - 0,280 A	
Besonderheiten / features	runder Körper ohne Drahtanschlüsse / round corpus without pins	runder Körper ohne Drahtanschlüsse / round corpus without pins	rechteckiger Körper ohne Draht- anschlüsse / square corpus without pins	runder Körper ohne Drahtanschlüsse / round corpus without pins	

Bemessungswerte/ Ratings	Gasentladungsableiter / Gas Discharge Tube				
Produktfoto / product picture					
Bauform / construction	2 polig 2 electrode	2 polig 2 electrode	2 polig 2 electrode	2 polig 2 electrode	Glas / Metall glass / metal
Typ / type	BA 600.000	BB 610.000	BH 620.000	CA8BC 630.000	P 100 640.000
Ansprechspannung / breakdown voltage (V)	90 - 550	75 - 550	90 – 3.500	230 – 540	150 – 750
Dynamik (1kV/μs)	<700 – <1.200	<700 - <1.200	<700 – <4.600	<700 – <1.200	<700 – <1.600
Löschspannung / holdover voltage (V)	>60 / >80	>60 / >80	>80 / >120	> 80	>80
Stoßstrom/ discharge current (kA)	5	5 / 10	5 / 10 / 20	10	150
Wechselstrom / AC Discharge (A)	5	5 / 10	5 / 10 / 20	20	100
Bedrahtung/ lead wire	Axial	Axial	Axial		Axial
Katalogseite / catalogue page	95	95	96	96	97

Bemessungswerte/ Ratings	Gasentladungsableiter / Gas Discharge Tube				
Produktfoto / product picture					
Bauform / construction	3 polig 3 electrode	3 polig 3 electrode	3 polig 3 electrode	3 polig 3 electrode	3 polig 3 electrode
Typ / type	BM 650.000	BMS 660.000	BM CMS 670.000	BT 680.000	BT 10 690.000
Ansprechspannung / breakdown voltage (V)	90 - 550	90 – 550	90 – 550	90 – 700	230 – 420
Dynamik (1kV/μs)	<700 – <1.200	<700 - <1.200	<700 – <1.200	<700 – <1.200	<700 – <1.200
Löschspannung / holdover voltage (V)	>60 / >80	>60 / >80	>60 / >80	>70 / > 80	>80
Stoßstrom/ discharge current (kA)	10	10	10	10 / 20	20
Wechselstrom / AC Discharge (A)	10	10	10	10 / 20	20
Bedrahtung/ lead wire	Kurzschluss / fail safe Axial	Kurzschluss / fail safe Axial / Radial		Kurzschluss / fail safe Axial / Radial	Kurzschluss / fail safe
Katalogseite / catalogue page	97	98	98	99	99

Gasableiter

No. 600.000

Gas Discharge Tube

BA

2 polig

2 electrode



ESKA



Keramisch 2polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω
Kapazität 1MHz (pF) : < 1
Bogenbrennspannung: ≤ 25 V
Bdrahtung: Axial

2 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 1
Arc Voltage: ≤ 25 V
Lead Wire: Axial

Bestell/ Order Nr.: 600.000



Bemessungswerte / Ratings:

Art.-No.	Ansprechspannung / Breakdown Voltage Nominal (V)	Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
600.090	90	+/- 20	< 700 V	> 60	5 kA	5
600.230	230	+/- 20	< 700 V	> 80	5 kA	5
600.350	350	+/- 20	< 900 V	> 80	5 kA	5
600.550	550	+/- 20	< 1200 V	> 80	5 kA	5

Gasableiter

No. 610.000

Gas Discharge Tube

BB

2 polig



2 electrode



Keramisch 2polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1GΩ
Kapazität 1MHz (pF) : < 1
Bogenbrennspannung: ≤ 25 V
Bdrahtung: Axial

2 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 1
Arc Voltage: ≤ 25 V
Lead Wire: Axial

Bestell/ Order Nr.: 610.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Breakdown Voltage Nominal (V)	Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
610.075	75	+/- 25	< 700 V	> 60	10 kA	10
610.090	90	+/- 20	< 700 V	> 60	10 kA	10
610.150	150	+/- 20	< 700 V	> 80	10 kA	10
610.230	230	+/- 15	< 750 V	> 80	10 kA	10
610.350	350	+/- 20	< 900 V	> 80	5 kA	5
610.420	420	+/- 20	< 1000 V	> 80	5 kA	5
610.550	550	+/- 20	< 1200 V	> 80	5 kA	5



Alle Gasableiter ohne radioaktive Elemente / All our products are radioactive free.

Gasableiter

No. 620.000

Gas Discharge Tube

BH

2 polig

2 electrode


ESKA



Keramisch 2polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω
Kapazität 1MHz (pF) : < 1
Bogenbrennspannung: ≤ 25 V
Bedrahtung: Axial

2 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 1
Arc Voltage: ≤ 25 V
Lead Wire: Axial

Bestell/ Order Nr.: 620.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Nominal (V)	Breakdown Toleranz (%)	Voltage Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
620.090	90	+/- 20	< 700 V	> 80	20 kA	20
620.230	230	+/- 15	< 700 V	> 80	20 kA	20
620.350	350	+/- 20	< 900 V	> 80	10 kA	10
620.600	600	+/- 15	< 1200 V	> 80	10 kA	10
620.800	800	+/- 15	< 1400 V	> 120	5 kA	5
620.1400	1400	+/- 15	< 2000 V	> 120	5 kA	5
620.1500	1500	+/- 20	< 2000 V	> 120	5 kA	5
620.2500	2500	+/- 20	< 3800 V	> 120	5 kA	5
620.3500	3500	+/- 20	< 4600 V	> 120	5 kA	5

Gasableiter

No. 630.000

Gas Discharge Tube

CA8BC

2 polig


2 electrode



Keramisch 2polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω
Kapazität: 1MHz (pF) : < 1
Bogenbrennspannung: ≤ 25 V

2 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 1
Arc Voltage: ≤ 25 V

Bestell/ Order Nr.: 630.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Nominal (V)	Breakdown Toleranz (%)	Voltage Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
630.230	230	+/- 15	< 700 V	> 80	10 kA	20
630.250	250	+/- 15	< 1000 V	> 80	10 kA	20
630.350	350	+/- 15	< 1000 V	> 80	10 kA	20
630.540	540	+/- 15	< 1200 V	> 80	10 kA	20



Alle Gasableiter ohne radioaktive Elemente / All our products are radioactive free.

Gasableiter

No. 640.000

Gas Discharge Tube

P 100

Glas / Metall

glass / metal



Glas / Metall

Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω

Kapazität 1MHz (pF) : < 10

Bogenbrennspannung: ≤ 25 V

Bedrahtung: Axial

Glass / Metal


Insulation Resistance: 10 G Ω

Capacitance 1MHz (pF): < 1

Arc Voltage: ≤ 25 V

Lead Wire: Axial

Bestell/ Order Nr.: 640.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Breakdown Voltage Nominal (V)	Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
640.150	150	+/- 20	< 700 V	> 80	150 kA	100 A
640.250	250	+/- 20	< 900 V	> 80	150 kA	100 A
640.350	350	+/- 20	< 1000 V	> 80	150 kA	100 A
640.500	500	+/- 20	< 1200 V	> 80	150 kA	100 A
640.750	750	+/- 20	< 1600 V	> 80	150 kA	100 A

Gasableiter

No. 650.000

Gas Discharge Tube

BM

3 polig

3 electrode



Keramisch 3polig

Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω

Kapazität: 1MHz (pF) : < 2

Bogenbrennspannung: ≤ 25 V

Bedrahtung: Axial

Kurzschluss: c

3 Electrode Gas Discharge Tube

Insulation Resistance: 1G Ω


Capacitance 1MHz (pF): < 2

Arc Voltage: ≤ 25 V

Lead Wire: Axial

Fail Safe: c

Bestell/ Order Nr.: 650.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Breakdown Voltage Nominal (V)	Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
650.090	90	+/- 20	< 700 V	> 60	10 kA	10
650.230	230	+/- 20	< 800 V	> 80	10 kA	10
650.350	350	+/- 20	< 1100 V	> 80	10 kA	10
650.420	420	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10
650.550	550	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10



Alle Gasableiter ohne radioaktive Elemente / All our products are radioactive free.

Gasableiter

No. 660.000

Gas Discharge Tube

BMS

3 polig

3 electrode


ESKA



Keramisch 3polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω
Kapazität: 1MHz (pF) : < 2
Bogenbrennspannung: ≤ 25 V
Bedrahtung: Axial, Radial
Kurzschluss: c

3 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 2
Arc Voltage: ≤ 25 V
Lead Wire: Axial, Radial
Fail Safe: c

Bestell/ Order Nr.: 660.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Breakdown Voltage Nominal (V)	Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
660.090	90	+/- 20	< 700 V	> 60	10 kA	10 A
660.230	230	+/- 20	< 800 V	> 80	10 kA	10 A
660.350	350	+/- 20	< 1100 V	> 80	10 kA	10 A
660.420	420	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10 A
660.550	550	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10 A

Gasableiter

No. 670.000

Gas Discharge Tube

BM CMS

3 polig


3 electrode



Keramisch 3polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω
Kapazität: 1MHz (pF) : < 2
Bogenbrennspannung: ≤ 25 V

3 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 2
Arc Voltage: ≤ 25 V

Bestell/ Order Nr.: 670.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Breakdown Voltage Nominal (V)	Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
670.090	90	+/- 20	< 700 V	> 60	10 kA	10
670.230	230	+/- 20	< 800 V	> 80	10 kA	10
670.350	350	+/- 20	< 1100 V	> 80	10 kA	10
670.420	420	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10
670.550	550	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10



Alle Gasableiter ohne radioaktive Elemente / All our products are radioactive free.

Gasableiter

No. 680.000


Gas Discharge Tube

BT

3 polig

3 electrode


ESKA



Keramisch 3polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω
Kapazität: 1MHz (pF) : < 2
Bogenbrennspannung: ≤ 25 V
Bedrahtung: Axial, Radial
Kurzschluss: c

3 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 2
Arc Voltage: ≤ 25 V
Lead Wire: Axial, Radial
Fail Safe: c

Bestell/ Order Nr.: 680.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Nominal (V)	Breakdown Voltage Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
680.090	90	+/- 20	< 700 V	> 70	20 kA	20 A
680.230	230	+/- 20	< 800 V	> 80	20 kA	20 A
680.350	350	+/- 20	< 1100 V	> 80	20 kA	20 A
680.470	470	+/- 20	< 1150 V	> 80	10 kA	10 A
680.550	550	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10 A
680.700	700	+/- 20	< 1200 V	> 80	10 kA	10 A

Gasableiter

No. 690.000

Gas Discharge Tube

BT 10

3 polig


3 electrode



Keramisch 3polig
Isolationswiderstand 100 V DC: > 1G Ω
Kapazität: 1MHz (pF) : < 5
Bogenbrennspannung: ≤ 20 V
Kurzschluss: c

3 Electrode Gas Discharge Tube
Insulation Resistance: 1G Ω
Capacitance 1MHz (pF): < 5
Arc Voltage: ≤ 20 V
Fail Safe: c

Bestell/ Order Nr.: 690.000



Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Ansprechspannung / Nominal (V)	Breakdown Voltage Toleranz (%)	Dynamik (1kV/μs)	Löschspannung Holdover Voltage (V)	Stoßstrom Discharge Current (8/20 μs)	Wechselstrom AC Discharge (A)
690.230	230	+/- 15	< 700 V	> 80	20 kA	20
690.250	250	+/- 20	< 700 V	> 80	20 kA	20
690.260	260	+/- 20	< 700 V	> 80	20 kA	20
690.350	350	+/- 20	< 1000 V	> 80	20 kA	20
690.420	420	+/- 17	< 1200 V	> 80	20 kA	20




Alle Gasableiter ohne radioaktive Elemente / All our products are radioactive free.





Bemessungswerte/ Ratings		KFZ-Sicherung / Car Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	Mini 341.100	Standard 340.000	Maxi 343.400	ATS 300.000	
Strom / current	2 A – 30 A	1 A – 40 A	30 A – 100 A	5 A – 25 A	
Spannung / voltage	32 V	32 V	32 V	36 V	
Ausschaltvermögen / breaking capacity	1.000 A	1.000	1.000		Auf Anfrage / on request
RoHS					
Norm	ISO 8820-3	ISO 8820-3	ISO 8820-3		DIN 72581/1

Bemessungswerte/ Ratings		KFZ-Sicherung / Car Fuses			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	Midi 341.400	Mega 341.300	Power 341.500	Streifen ZN 341.200	
Strom / current	30 A – 125A	100 A – 250A	Cal. 1 – Cal. 4	30 A – 100 A	
Spannung / voltage	32 V	32 V	32 V	32 V	
Ausschaltvermögen / breaking capacity	1.000 A	1.000 A	2.000 A	1.000 A	
RoHS					
Norm	ISO 8820-5	ISO 8820-5	Renault 36-05-805		DIN 72581/2

Anwendungsbereiche / Typical Applications	Automobilelektrik und – elektronik Motorensteuerung Klimaanlagen Automatikgetriebe Starter- und Zündanlagen Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung Lichtmaschinen Schiffbautechnologie Allgemeine Industrieanwendungen Lichttechnik	Automobilelectric- and electronic Motor control center Air condition Automatic gearbox Ignitionsystems Electrical seat- and mirrorshift Generators Ship building industry General industrial applications Light technology
--	--	---

Weitere Informationen können Sie unserem Sonderkatalog "Automotive" entnehmen.

Bemessungswerte/ Ratings		Temperatursicherungen / Thermal cutoffs				
Produktfoto / product picture						
THERMODISC						
Typ / type	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	
Bauform / construction	axial	axial	axial	axial	axial	
Bemessungstemperatur/ calibration Range C°	70 – 240	70 – 240	70 – 240	70 – 205	70 – 240	
Strom / current max.	10 A	16 A	16 A	5 A	25 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	
Beschreibung / description	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	
RoHS	*	*	*	*	*	
Prüfzeichen / approvals	IEC 691 / EN60691 VDE/DIN EN 60691 UL E40667 CSA / LR26323	IEC 691 / EN60691 VDE/DIN EN 60691 UL E40667 CSA / LR26323	IEC 691 / EN60691 VDE/DIN EN 60691 UL E40667 CSA / LR26323	IEC 691 / EN60691 VDE/DIN EN 60691 UL E40667 CSA / LR26323	IEC 691 / EN60691 VDE/DIN EN 60691 UL E40667 CSA / LR26323	IEC 691 / EN60691 VDE/DIN EN 60691 UL E40667 CSA / LR26323

Bemessungswerte/ Ratings		Temperatursicherungen / Thermal cutoffs						
Produktfoto / product picture	  							
TAMURA ANZEN DENGU CO.,LTD.								
Typ / type	N	H	E	K	T	V	Y	
Bauform / construction	radial	radial	radial	axial	axial	axial	axial	
Bemessungstemperatur / calibration Range C°	65 – 169	65 – 169	65 – 169	65 - 145	65 - 169	65 - 187	65 - 145	
Strom / current max.	1 A	2 A	3 A	1 A	1 A	3 A	5 A	
Spannung / voltage max.	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	
Beschreibung / description	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	Nicht rückstellbar One-Shot Thermal Fuse	
RoHS	*	*	*	*	*	*	*	
Prüfzeichen / approvals	UL / C-UL CCC / VDE BEAB	UL / C-UL CCC / VDE BEAB	UL / C-UL CCC / VDE BEAB	UL / C-UL CCC / VDE BEAB	UL / C-UL CCC / VDE BEAB	UL / C-UL CCC / VDE BEAB	UL / C-UL CCC / VDE BEAB	

Anwendungsbereiche / Typical Applications	Elektrische Heizgeräte, Klimaanlagen, Haushaltsgeräte, Transformatoren, Zentralheizungen, Solaranlagen, Akkuumulatoren, Automotive Medizintechnik, Labortechnik Steuer- und Meßtechnik	Electric Heating & Air Conditioning Household appliances, Transformers, Central heatings, Solar installations, Accumulators, Automotive, Medical technology, Laboratories Control & Measuring Technics
--	---	---

Im Bereich Temperaturschutz sind auch Temperaturschalter in den verschiedensten Bauformen erhältlich.
Informationen zu diesen speziellen Schaltern entnehmen Sie bitte unserem Sonderkatalog "Temperature".

Übersicht Sicherungshalter

Fuse-holders

ESKA

Technische Daten / Technical specifications		Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 601.100	5 x 20 601.800	5 x20 502.630	5 x 20 502.610	
Strom / current	6,3 A	10 A	10 A / 6,3 A	6,3 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V	
Übergangswiderstand / contact resistance	< 5 m	< 5 m	< 5 m	< 5 m	
Isolationswiderstand / Insulation resistance	> 100 M	> 100 M	> 100 M	> 100 M	
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	> 3000 Vac/60s	> 1500 Vac/ 60s	> 4000 Vac/ 60s	> 3000 Vac/ 60s	
Prüfzeichen / approvals	 	  	    	    	
Katalogseite / catalogue page	106	106	106	107	

Technische Daten / Technical specifications		Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 502.910	5 x 20 502.710	5 x20 502.730	5 x 20 502.840	
Strom / current	6,3 A	6,3 A	10 A	6,3 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V	
Übergangswiderstand / contact resistance	< 5 m	< 5 m	< 5 m	< 5 m	
Isolationswiderstand / Insulation resistance	> 100 M	> 100 M	> 100 M	> 100 M	
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	> 3000 Vac/60s	> 3000 Vac/60s	4000 Vac/60s	> 3000 Vac/60s	
Prüfzeichen / approvals	    	    	    	   	
Katalogseite / catalogue page	107	107	108	108	

Übersicht Sicherungshalter

Fuse-holders

ESKA

Technische Daten / Technical specifications		Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 502.810	5 x 20 502.010	5 x 25 502.510		Schraubkappen / screw caps
Strom / current	6,3 A	6,3 A	6,3 A		
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V		
Übergangswiderstand / contact resistance	< 5 m				
Isolationswiderstand / Insulation resistance	> 100 M				
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	> 3000 Vac/60s				
Prüfzeichen / approvals	 				
Katalogseite / catalogue page	108	109	109	109	

Technische Daten / Technical specifications		Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 502.830	5 x 20 502.740	5 x 20 FX 0357 / FX 0359	5 x 20 FX 0367 / FX 0369	
Strom / current	10 A	10 A	10 A	10 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V	
Übergangswiderstand / contact resistance	< 5 m	< 5 m	< 10 m	< 10 m	
Isolationswiderstand / Insulation resistance	> 100 M	auf Anfrage/ on request	> 100 M	> 100 M	
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	> 4000 Vac/60s	auf Anfrage/ on request	7 kV @ 50 HZ	7 kV @ 50 HZ	
Prüfzeichen / approvals	 	 	 	 	
Katalogseite / catalogue page	110	110	110	111	

Übersicht Sicherungshalter

Fuse-holders

ESKA

Technische Daten / Technical specifications

Sicherungshalter / Fuse – holders

Produktfoto /
product picture



Typ / type

5 x 20
FX 0454 / FX 0455

5 x 20
FX 0454S / FX 0455S

5 x 20
FX 0458

5 x 20
FX 0457 / FX 0456

Strom / current

10 A

10 A

10 A

10 A

Spannung / voltage

250 V

250 V

250 V

250 V

Übergangswiderstand /
contact resistance

< 10 m

< 10 m

< 10 m

< 10 m

Isolationswiderstand /
Insulation resistance

> 100 M

> 100 M

> 100 M

> 100 M

Durchschlagsfestigkeit /
dielectric strength

7 kV @ 50Hz

7 kV @ 50Hz

7 kV @ 50Hz

4 kV @ 50Hz

Prüfzeichen /
approvals



Katalogseite /
catalogue page

111

111

112

112

Technische Daten / Technical specifications

Sicherungshalter / Fuse – holders

Produktfoto /
product picture



Typ / type

5 x 20
FX 0430

6,3 x 32
602.400

6,3 x 32
602.000

6,3 x 32
FX 0418

Strom / current

10 A

15 A

15 A

16 A

Spannung / voltage

250 V

250 V

250 V

250 V

Übergangswiderstand /
contact resistance

< 10 m

< 5 m

< 5 m

< 10 m

Isolationswiderstand /
Insulation resistance

> 10 M

> 100 M

> 100 M

> 10⁶ M

Durchschlagsfestigkeit /
dielectric strength

> 2 kV

> 1500 Vac/60s

> 1500 Vac/60s

> 2 kV

Prüfzeichen /
approvals



Katalogseite /
catalogue page

112

113

113

113

Übersicht Sicherungshalter

Fuse-holders

ESKA

Technische Daten / Technical specifications		Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	6,3 x 32 FX 0415 / FX 0416	6,3 x 32 FX 0415S / FX 0416S	6,3 x 32 FX 0417	10,3 x 38,1 1038.215	
Strom / current	13 A	13 A	16 A	30 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	600 V	
Übergangswiderstand / contact resistance	< 5 m	< 5 m	< 10 m	< 5 m	
Isolationswiderstand / Insulation resistance	> 10 ⁵ M	> 10 ⁵ M	> 10 ⁶ M	> 100 M	
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	4 kV @ 50Hz	4 kV @ 50Hz	> 2 kV	3000 V/60s	
Prüfzeichen / approvals					
Katalogseite / catalogue page	114	114	114	115	

Technische Daten / Technical specifications		Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5x20 / 6,3x25 / 6,3x32 FX0380 / FX0280 / FX0180	5x20 / 6,3x25 / 6,3x32 FX0385 / FX0285 / FX0185	UMF 920.000	Socket / socket 886.000	
Strom / current	10 A	10 A	6,3 A	6,3 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V	
Übergangswiderstand / contact resistance	< 10 m	< 10 m	auf Anfrage / on request	< 4,3 m	
Isolationswiderstand / Insulation resistance	> 10 ⁵ M	> 10 ⁵ M	auf Anfrage / on request	> 100 M	
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	2 kV	2 kV	auf Anfrage / on request	> 3000 Vac/60s	
Prüfzeichen / approvals					
Katalogseite / catalogue page	115	115	116	116	

G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

601.100 / 601.800 / 502.630

Fuse-holders


ESKA



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Schraubkappe
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with screw cap
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: 100 M
Dielectric strength: > 3000 Vac/60s


Bestell/ Order Nr.: 601.100
6011 EL



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Schraubkappe
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5 m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 1500 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with screw cap
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: 100 M
Dielectric strength: > 1500 Vac/60s


Bestell/ Order Nr.: 601.800
6018 ED



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsstrom: 6,3 A (Semko)
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5 m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 4000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 10 A
Nominal current: 6,3 A (Semko)
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: 100 M
Dielectric strength: > 4000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.630
5026 ED



G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

502.610 / 502.910 / 502.710

Fuse-holders

ESKA




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Schraubkappe

Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with screw cap
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 2,5 W
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: 100 M
Dielectric strength: > 3000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.610

5026 EL




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: 100 M
Dielectric strength: > 3000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.910

5029 FI




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 2,5 W
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: 100 M
Dielectric strength: > 3000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.710

5027 EL



G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

502.730 / 502.840 / 502.810

Fuse-holders

ESKA




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: 100 M
Durchschlagsfestigkeit: 4000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: 100 M
Dielectric strength: 4000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.730

5027 ED




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Pinabstand: 7,5 mm

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Pin distance: 7,5 mm

Bestell/ Order Nr.: 502.840

5028




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 2,5 W
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: >100 M
Dielectric strength: > 3000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.810

5028 EL



G-Sicherungshalter 5 x 20 mm 502.010 / 502.510 / Schraubkappen

Fuse-holders + Screw caps

ESKA

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



G-Sicherungshalter für Sicherungen /
für 5 x 20 mm
Gewinde: PG 11
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V


Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm
Thread: PG 11
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V

Schraubkappen / screw caps¹⁾:

5021
5022
5023

Bestell/ Order Nr.: 502.010

B 5020
DIN 41672



G-Sicherungshalter für Sicherungen /
für 5 x 25 mm
Gewinde: PG 11
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V


Fuse-holder for fuses
for 5 x 25 mm
Thread: PG 11
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V

Schraubkappen / screw caps¹⁾:

5021
5022
5023

Bestell/ Order Nr.: 502.510

B 5025
DIN 41672



G-Schraubkappen für Sicherungshalter
Screw caps for fuse-holders

5021: glatt / plain

5022: mit Fenster / with glass

5023: mit Schlitz für Schraubendreher /
with screw-driver-slot

Bestell/ Order Nr.:
502.100/ 502.200/ 502.300

5021 / 5022 / 5023

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

1) nicht enthalten / not included

G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

502.830 + 502.740 / FX 0357 + FX 0359

Fuse-holders

ESKA





G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: >100 M
Durchschlagsfestigkeit: 4000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: >100 M
Dielectric strength: 4000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.830

5028 ED




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m

Bestell/ Order Nr.: 502.740


5027 S



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Ausgangsleistung: 2,5 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 10 m
Isolationswiderstand: > 10² M @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 7 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Operating power: 2,5 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 10 m
Insulation resistance: > 10² M @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 7 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.:FX 0357 / FX 0359



G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

FX 0367 + FX 0369 / FX0454 + FX 0455 /

FX 0454S + FX 0455S Fuse-holders

ESKA



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

Bemessungsstrom: 10 A

Bemessungsspannung: 250 V

Verlustleistung: 2,5 W (@ 23 °C)

Übergangswiderstand: < 10 m

Isolationswiderstand: > 10⁹ M @ 500 V d.c

Durchschlagsfestigkeit: 7 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses

for 5 x 20 mm with bayonet cap

Nominal current: 10 A

Voltage: 250 V

Sustained dissipation: 2,5 W (@ 23 °C)


Contact resistance: < 10 m

Insulation resistance: > 10⁹ M @ 500 V d.c

A.C Breakdown: 7 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0367

FX 0369



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Schraubkappe

Bemessungsstrom: 10 A

Bemessungsspannung: 250 V

Verlustleistung: 2,5 W (@ 23 °C)

Übergangswiderstand: < 10 m

Isolationswiderstand: > 10⁹ M @ 500 V d.c

Durchschlagsfestigkeit: 7 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses

for 5 x 20 mm with screw cap

Nominal current: 10 A

Voltage: 250 V

Sustained dissipation: 2,5 W (@ 23 °C)


Contact resistance: < 10 m

Insulation resistance: > 10⁹ M @ 500 V d.c

A.C Breakdown: 7 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0454

FX 0455



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Schraubkappe

Bemessungsstrom: 10 A

Bemessungsspannung: 250 V

Verlustleistung: 2,5 W (@ 23 °C)

Übergangswiderstand: < 10 m

Isolationswiderstand: > 10⁹ M @ 500 V d.c

Durchschlagsfestigkeit: 7 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses

for 5 x 20 mm with screw cap

Nominal current: 10 A

Voltage: 250 V

Sustained dissipation: 2,5 W (@ 23 °C)


Contact resistance: < 10 m

Insulation resistance: > 10⁹ M @ 500 V d.c

A.C Breakdown: 7 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0454/S

FX 0455/S



G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

FX 0458 / FX 0457 + FX 0456 / FX 0430

Fuse-holders

ESKA



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Schraubkappe


Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 10 m
Isulationswiderstand: > 10² M @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 7 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with screw cap
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 2,5 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 10 m
Insulation resistance: > 10² M @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 7 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0458



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe


Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 10 m
Isulationswiderstand: > 10² M @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 4 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm with bayonet cap
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 2,5 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 10 m
Insulation resistance: > 10² M @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 4 kV @ 50Hz

**Bestell/ Order Nr.: FX 0457
FX 0456**



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



Bestell/ Order Nr.: FX 0430




RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm

Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 10 m
Isulationswiderstand: > 10 M @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: > 2 kV

Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 2,5 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 10 m
Insulation resistance: > 10 M @ 500 V d.c
A.C Breakdown: > 2 kV



G-Sicherungshalter 6,3 x 32 mm

602.400 / 602.000 / FX 0418

Fuse-holders

ESKA




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 15 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: >100 M
Durchschlagsfestigkeit: 1500 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 6,3 x 32 mm with bayonet cap
Nominal current: 15 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: >100 M
Dielectric strength: 1500 Vac/60“

Bestell/ Order Nr.: 602.400

E 6024




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Renkverschlußkappe
Bemessungsstrom: 15 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: >100 M
Durchschlagsfestigkeit: 1500 Vac/60s

Fuse-holder for fuses
for 6,3 x 32 mm with bayonet cap
Nominal current: 15 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: >100 M
Dielectric strength: 1500 Vac/60“

Bestell/ Order Nr.: 602.000


E 6020



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 250 V
Ausgangsleistung: 4 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 10 m
Isolationswiderstand: > 10⁶ M @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: > 2 kV

Fuse-holder for fuses
for 6,3 x 32 mm with screw cap
Nominal current: 16 A
Voltage: 250 V
Operating power: 4 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 10 m
Insulation resistance: > 10⁶ M @ 500 V d.c
A.C Breakdown: > 2 kV

Bestell/ Order Nr.: FX 0418



G-Sicherungshalter 6,3 x 32 mm

FX 0415 + FX 0416 / FX 0415S + FX 0416S / FX 0417

Fuse-holders

ESKA



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel
Bemessungsstrom: 13 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 4 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 5mΩ
Isolationswiderstand: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 4 kV @ 50 Hz


Fuse-holder for fuses
for 6,3 x 32 mm with screw cap
Nominal current: 13 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 4 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 5mΩ
Insulation resistance: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 4 kV @ 50 Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0415

FX 0416



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel
Bemessungsstrom: 13 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 4 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 5mΩ
Isolationswiderstand: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 4 kV @ 50 Hz


Fuse-holder for fuses
for 6,3 x 32 mm with screw cap
Nominal current: 13 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 4 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 5mΩ
Insulation resistance: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 4 kV @ 50 Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0415 S

FX 0416 S



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 4 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 10 mΩ
Isolationswiderstand: > 10⁶ MΩ @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: > 2 kV

Fuse-holder for fuses
for 6,3 x 32 mm with screw cap
Nominal current: 16 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 4 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 10 mΩ
Insulation resistance: > 10⁶ MΩ @ 500 V d.c
A.C Breakdown: > 2 kV

Bestell/ Order Nr.: FX 0417



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



G-Sicherungshalter 10,3 x 38,1 mm

1038.215

Fuse-holders


ESKA



G-Sicherungshalter für Sicherungen /
für 10,3 x 38,1mm mit Schraubkappe
Bemessungsstrom: 30 A
Bemessungsspannung: 600 V
Übergangswiderstand: 5mΩ
Isolationswiderstand: 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit: AC3000V/60"

Fuse-holder for fuses
for 10,3 x 38,1 mm with Screw cap
Nominal current: 30 A
Voltage: 600 V
Contact resistance: 5mΩ
Insulation resistance: 100 MΩ
Dielectric strength: AC3000V/60"

Bestell/ Order Nr.: 1038.215




In-Line-Sicherungshalter 5 x 20 mm / 6,3 x 25 mm / 6,3 x 32 mm



G-Sicherungshalter für Sicherungen /
für 5 x 20 mm = FX 0380
für 6,3 x 25 mm = FX 0280
für 6,3 x 32 mm = FX 0180
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 10 mΩ
Isolationswiderstand: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 2 kV @ 50Hz


Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm / 6,3 x 25mm / 6,3 x 32 mm
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 10 mΩ
Insulation resistance: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 2 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0180



FX 0280

FX 0380




List No.	DIM A
FX0180	60.3
FX0280	54.5
FX0380	48.6



G-Sicherungshalter für Sicherungen /
für 5 x 20 mm = FX 0385
für 6,3 x 25 mm = FX 0285
für 6,3 x 32 mm = FX 0185
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 10 mΩ
Isolationswiderstand: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 2 kV @ 50Hz


Fuse-holder for fuses
for 5 x 20 mm / 6,3 x 25mm / 6,3 x 32 mm
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 10 mΩ
Insulation resistance: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 2 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0185



FX 0285

FX 0385



List No.	DIM A
FX0185	91.0
FX0285	85.2
FX0385	79.2



Sicherungshalter für UMF Sicherungen

Bemessungsstrom: 6,3 A

Bemessungsspannung: 250 V

Übergangswiderstand: auf Anfrage

Isolationswiderstand: auf Anfrage

Durchschlagsfestigkeit: auf Anfrage

Fuse-holder for UMF fuses

Nominal current: 6,3 A

Voltage: 250 V


Contact resistance: on request

Insulation resistance: on request

Dielectric strength: on request

Bestell/ Order Nr.: 920.000

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



Sockel für Kleinstsicherungen

886.000

Fuse-holder for sub-miniature fuses



Sockel für Kleinstsicherungen

Stifte: Kupfer-Legierung, lötbar, verzinnt

Bemessungsstrom: 6,3 A

Bemessungsspannung: 250 V

Verlustleistung: 1,6 W

Übergangswiderstand: < 4,3 mΩ

Fuse holder for sub-miniature fuses

Pins: Copper-alloy, solderable, tin plated

Nominal current: 6,3 A


Voltage: 250 V

Sustained dissipation: 1,6 W

Contact resistance: < 4,3 mΩ

Bestell/ Order Nr.: 886.000

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



Übersicht Offene Sicherungshalter

Open Fuse-holders

ESKA

Technische Daten / Technical specifications		Offene Sicherungshalter / Open Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 503.000 / 503.100	5 x 20 503.200 / 503.600	5 x 20 503.300	5 x 20 503.400	
Strom / current	6,3 A	6,3 A	6,3 A	6,3 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	250 V	250 V	
Übergangswiderstand / contact resistance	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	< 5 mΩ
Isolationswiderstand / Insulation resistance	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	> 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	> 3000 Vac/60“
Verlustleistung / sustained dissipation (W)	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request		1,6	1,6
Prüfzeichen / approvals					
Katalogseite / catalogue page	119	119	119	119	120

Technische Daten / Technical specifications		Offene Sicherungshalter / Open Fuse – holders			
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 503.500	Abdeckkappe / Plastic - cover	5 x 20 503.370	5 x 20 503.550	
Strom / current	6,3 A		6,3 A	6,3 A	
Spannung / voltage	250 V		250 V	250 V	
Übergangswiderstand / contact resistance	< 5 mΩ		auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Isolationswiderstand / Insulation resistance	> 100 MΩ		auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength	> 3000 Vac/60“		auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Verlustleistung / sustained dissipation (W)	1,6		2,5 / 1,6	2,5 / 1,6	
Prüfzeichen / approvals					
Katalogseite / catalogue page	120	120	121	121	

Übersicht Offene Sicherungshalter

Open Fuse-holders

ESKA

Technische Daten / Technical specifications	Offene Sicherungshalter / Open Fuse – holders				
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 Einführhilfe / fuse puller	5 x 20 506.000	5 x 20 501.100	6,3 x 32 503.700 / 503.800	6,3 x 32 503.900 / 504.000
Strom / current		6,3 A	6,3 A	6,3 A	6,3 A
Spannung / voltage		250 V	250 V	250 V	250 V
Übergangswiderstand / contact resistance		< 5 mΩ	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Isulationswiderstand / Insulation resistance		> 100 MΩ	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength		> 3000 Vac/60"	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Verlustleistung / sustained dissipation(W)		1,6	1,6	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Prüfzeichen / approvals	 	  	  		
Katalogseite / catalogue page	121	122	122	123	123

Technische Daten / Technical specifications	Sicherungshalter / Fuse – holders				
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 121.000	6,3 x 32 120.100	Hochspannung / high tension Geschlossen / closed	Hochspannung / high tension offen / open	
Strom / current	6,3 A	6,3 A	6,3 A / 2 A	6,3 A / 2 A	
Spannung / voltage	250 V	250 V	0,5 kV – 3,0 kV	0,5 kV – 10 kV	
Prüfzeichen / approvals					
Katalogseite / catalogue page	124	124	125	125	

Offene Sicherungshalter

5 x 20 mm

503.000 / 503.100

Open Fuse-holders

ESKA



5030

Offene Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen 5 x 20 mm
Rastermaß: 22,5 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Schraubbefestigung: M 3 x 4,5 mm

Bestell/ Order Nr.:

503.000 / 503.100

5030 / 5031



5031



Open fuse-holders for printed circuits 5 x 20 mm
Module: 22,5 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Fastening with screws: M 3 x 4,5 mm

Offene Sicherungshalter

5 x 20 mm

503.200 / 503.600

Open Fuse-holders



5032

Offene Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen 5 x 20 mm
Rastermaß: 22,5 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Schraubbefestigung: M 3 x 4,5 mm

Bestell/ Order Nr.:

503.200 / 503.600

5032 / 5036



5036



Open fuse-holders for printed circuits 5 x 20 mm
Module: 22,5 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Fastening with screws: M 3 x 4,5 mm

Offener Sicherungshalter

5 x 20 mm

503.300

Open Fuse-holder



Offener Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen 5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 1,6 W


Bestell/ Order Nr.: 503.300

5033 VDE

DIN IEC 60695-2-11



Open fuse-holder for printed circuits 5 x 20 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 1,6 W



Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm

503.400

Open Fuse-holder




Offener Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen 5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 1,6 W
Übergangswiderstand: < 5mΩ
Isolationswiderstand: > 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60"

Open fuse-holder for printed circuits 5 x 20 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 1,6 W
Contact resistance: < 5mΩ
Insulation resistance: 100 MΩ
Dielectric strength: > 3000 Vac/60"

Bestell/ Order Nr.:503.400

5034



Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm

503.500

Open Fuse-holder




Offener Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen 5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 1,6 W
Übergangswiderstand: < 5mΩ
Isolationswiderstand: > 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60"

Open fuse-holder for printed circuits 5 x 20 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 1,6 W
Contact resistance: < 5mΩ
Insulation resistance: 100 MΩ
Dielectric strength: > 3000 Vac/60"

Bestell/ Order Nr.:503.500

5035



Abdeckkappe

503.310


Plastic-cover



Abdeckkappe für Sicherungshalter durchsichtig

Plastic – cover for fuse-holder transparent

Bestell/ Order Nr.:503.310



Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm

503.370

Open Fuse-holder





Offener Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen 5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W / 1,6 W

Open fuse-holder for printed circuits 5 x 20mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 2,5 W / 1,6 W

Bestell/ Order Nr.:503.370

DIN 60695-2-13



Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm

503.550

Open Fuse-holder



Offener Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen 5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W / 1,6 W

Open fuse-holder for printed circuits 5 x 20mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation:: 2,5 W / 1,6 W

Bestell/ Order Nr.:503.550

DIN 60695-2-13



Einführhilfe

503.360

Fuse puller




Einführhilfe für 5 x 20 mm Sicherungen
Material: Noryl

Farben: schwarz / braun / rot / weiß / blau / grün, weitere Farben auf Anfrage
Lieferungszustand: lose oder mit Sicherungshalter 503.370 / 503.550 magaziniert / lose

Fuse puller for 5 x 20 mm fuses

Material: Noryl
Colour: black / brown / red / white / blue green, further colours on request
Delivery condition: loose or with fuse-holder 503.370 / 503.550 magazined / loose

Bestell/ Order Nr.:503.360



1) In Verbindung mit Sicherungshalter 503.370 (max. 6,3 A/ Bemessungsstrom 2,5W/1,6W)
To be in contact with fuse-holder 503.370 (max 6,3 A /rated power 2,5W/1,6W)

Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm

506.000

Open Fuse-holder

ESKA




**G-Sicherungshalter für Sicherungen /
5 x 20 mm, mit Kappe**
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 1,6 W
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: >100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60s
Kontakte: CuZn37 + Ni + Sn

**Fuse-holder for fuses
5 x 20 mm, with cap**
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 1,6 W
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: >100 M
Dielectric strength: > 3000 Vac/60"
Contact: CuZn37 + Ni + Sn

Bestell/ Order Nr.: 506.000

5060 I



Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm

501.100


Open Fuse-holder



**G-Sicherungshalter für Sicherungen /
5 x 20 mm**
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 1,6 W
Halter: weißes Thermoplast, UL 94V0
Kontakte: CuSn 7 + Sn

**Fuse-holder for fuses
5 x 20 mm**
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Sustained dissipation: 1,6 W
Holder: white Thermoplast, UL 94V0
Contacts: CuSn 7 + Sn

Bestell/ Order Nr.: 501.100



Offene Sicherungshalter 6,3 x 32 mm

503.700 / 503.800

Open Fuse-holders

ESKA



5037

Offene Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen für 6,3 x 32 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Schraubbefestigung: M 3 x 4,5 mm

Bestell/ Order Nr.:

503.700 / 503.800

5037 / 5038



5038

Open fuse-holders for printed circuits for 6,3 x 32 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Fastening with screws: M 3 x 4,5 mm

Offene Sicherungshalter 6,3 x 32 mm

503.900 / 504.000

Open Fuse-holders



5039

Offene Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen für 6,3 x 32 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Schraubbefestigung: M 3 x 4,5 mm

Bestell/ Order Nr.:

503.900 / 504.000

5039 / 5040



5040

Open fuse-holders for printed circuits for 6,3 x 32 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 250 V
Fastening with screws: M 3 x 4,5 mm

Aufsteckkappen

121.000

Pigtails

5 x 20 mm



Aufsteckkappen für Sicherungen

5 x 20 mm

Bemessungsstrom: 6,3 A

Spannung: 250 V

Aufsteckkappen: versilbert mit axial angeschweißten Drahtenden

ESKA

Bestell/ Order Nr.: 121.000

1210

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Pigtails for fuses

5 x 20 mm

Nominal current: 6,3 A

Voltage: 250 V

Caps: silver plated with axially welded pigtails

Aufsteckkappen

120.100

Pigtails

6,3 x 32 mm



Aufsteckkappen für Sicherungen

6,3 x 32 mm

Bemessungsstrom: 6,3 A

Spannung: 250 V

Aufsteckkappen: versilbert mit axial angeschweißten Drahtenden

Pigtails for fuses

6,3 x 32 mm

Nominal current: 6,3 A


Voltage: 250 V

Caps: silver plated with axially welded pigtails

Bestell/ Order Nr.: 120.100

1201

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



High tension fuse-holders



**Hochspannungs-G-Sicherungshalter
-geschlossene Bauart mit Schraubkappe-**

Bemessungsstrom/ 0,5kV / 6,3 A
Bemessungsspannung: 1,2kV / 6,3 A
3,0 kV / 2,0 A

Bestell/ Order Nr.:

556.200
557.200
558.200



Prüfspannung(50Hz,1min): 10kV
Länge (Maß L): 54 - 99 mm
Gewicht 39 - 45 g
Sicherungsdurchmesser: 8 mm
Schutzgrad: IP 40

**High tension fuse holder
-closed type with screw cap-**

Voltage / current: 0,5 kV / 6,3 A
1,2 kV / 6,3 A
3,0 kV / 2,0 A

Test voltage (50Hz,1min): 10 kV
Length (dimension L): 54 - 99 mm
Weight: 39 - 45 g
Fuse diameter: 8 mm
Level of protection: IP 40



**Hochspannungs-G-Sicherungshalter
-offene Bauart –**

Bemessungsstrom/ 0,5 kV / 6,3 A
Bemessungsspannung: 1,2 kV / 6,3 A
3,0 kV / 4,0 A
6,0 kV / 6,3 A
10 kV / 6,3 A

Bestell/ Order Nr.:

556.100
557.100
558.100
559.100
560.100



Länge (Maß L): 42 - 152 mm
Gewicht: 7,4 - 14,4 g
Sicherungsdurchmesser: 8 mm
Schutzgrad: IP 00

**High tension fuse holder
-base mount-**

Voltage / current: 0,5 kV / 6,3 A
1,2 kV / 6,3 A
3,0 kV / 4,0 A
6,0 kV / 6,3 A
10 kV / 6,3 A

Length (dimension L): 42 – 152 mm
Weight: 7,4 - 14,4 g
Fuse diameter: 8 mm
Level of protection: IP 00

Übersicht Haltefedern für Sicherungen

Clips for fuses

ESKA

Technische Daten / Technical specifications

Haltefedern für Sicherungen / Fuse Clips

Produktfoto /
product picture



Typ / type

5 x 20
120.700 / 120.800

Strom / current

6,3 A

5 x 20
121.700

8 A / 5 A

5 x 20
122.000

6,3 A

Spannung / voltage

500 V

250 V

500 V max

RoHS

RoHS
COMPLIANT
CE-EMC-ROHS

RoHS
COMPLIANT
CE-EMC-ROHS

RoHS
COMPLIANT
CE-EMC-ROHS

Katalogseite /
catalogue page

127



127

127

Technische Daten / Technical specifications

Haltefedern für Sicherungen / Fuse Clips

Produktfoto /
product picture



Typ / type

5 x 20 / 6,3 x 32
120.500

6,3 x 32
121.500

10,3 x 38
120.600

Strom / current

10 A

10 A

20 A max.

Spannung / voltage

250 V

250 V

600 V

RoHS

RoHS
COMPLIANT
CE-EMC-ROHS

RoHS
COMPLIANT
CE-EMC-ROHS

RoHS
COMPLIANT
CE-EMC-ROHS

Katalogseite /
catalogue page

128

128

128



1207



1208


Haltefedern für Sicherungen
für 5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 500 V max.
Material: Kupferlegierung lötbar, verzinnt

Clips for fuses for 5 x 20 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 500 V max
Material: copper alloy solderable, tin-plated

	1207	1208
b 2 x 12	4 x 9,5	4 x 8
b 1 x 11	1,2 x 2,5	1,2 x 3,5
l 3	8	7,5
a	5	5
Material, s	Ms 0,4	Ms 0,4 Bz 0,4
gr % ≈	350	370 390

Bestell/ Order Nr.:**120.700 / 120.800**

1207 / 1208


**Haltefedern****No. 121.700****5 x 20 mm**

Haltefedern für Sicherungen
5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 8 A / 5 A
Bemessungsspannung: 250 V
Material: Kupferlegierung lötbar, verzinnt

Clips for fuses 5 x 20 mm
Nominal current: 8 A / 5 A
Voltage: 250 V
Material: copper alloy solderable, tin-plated

Bestell/ Order Nr.: 121.700

1217


**Haltefedern****No. 122.000****5 x 20 mm**

Haltefedern für Sicherungen
5 x 20 mm
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 500 V max.
Material: Vernickelt 4 ± 2 µm und galv. glanzverzinnt 8 ± 3 µm
Verpackungsmöglichkeiten:
Blistergurtverpackung aus Polyester, farblos. 12 mm breit, 0,3 mm dick, mit dissipativem Abdeckband, auf Pappspulen Ø 560 mm aufgewickelt.

Clips for fuses 5 x 20 mm
Nominal current: 6,3 A
Voltage: 500 V max
Material: nickel-plated 4 ± 2 µm and tin-plated 8 ± 3 µm
Packing options:
Transparent belted blister pack, material: polyester. Width: 12 mm, thickness: 0,3 mm, with dissipative cover band, reeled on paperboard-reel Ø 560 mm.

Bestell/ Order Nr.: 122.000

1220




Haltefedern

No. 120.500

Clips for fuses

5 x 20 mm / 6,3 x 32 mm




**Haltefedern für Sicherungen
5 x 20 mm / 6,3 x 32 mm
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Material: CuZn37, lötbar, verzinnt**

**Clips for fuses
5 x 20 mm / 6,3 x 32 mm
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Material: CuZn37 bright tin plated**

ESKA

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Bestell/ Order Nr.: 120.500




Haltefedern

No. 121.500

Clips for fuses

6,3 x 32 mm




**Haltefedern für Sicherungen
6,3 x 32 mm
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Material: Kupferlegierung lötbar, verzinnt**

**Clips for fuses 6,3 x 32 mm
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Material: copper alloy solderable, tin-plated**

Bestell/ Order Nr.: 121.500

1215




Haltefedern

No. 120.600

Clips for fuses

10,3 x 38 mm




**Haltefedern für Sicherungen
10,3 x 38 mm
Bemessungsstrom: 20 A max
Bemessungsspannung: 600 V
Material: Bronze, glänzend verzinnt**

**Clips for fuses 10,3 x 38 mm
Nominal current: 20 A max
Voltage: 600 V
Material: bronze, bright tin**

Bestell/ Order Nr.: 120.600


RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC





Diverse Varianten von Baugruppen mit 5 x 20 mm Sicherungen.

Diverse variations of assemblies with 5 x 20 mm fuses.



Kundenspezifische Ausführungen von Temperatursicherungen.

Customized versions of thermal cutoffs.




Mögliche Optionen für Bimetall-Temperaturschalter, Temperatursensoren, etc.

Possible options for bimetal thermostats, sensors, etc.

Magazinierte Verpackungsformen für Feinsicherungen, auch mit Sicherungshaltern.

Magazined packing units for fuses, also with fuseholders.



Unsere Inlandsvertretungen:



Peter Baack
Rosenstraße 26
59379 Selm

peter.baack@bossmail.de

Tel.: 023 06 / 75 52 02
Fax: 023 06 / 75 52 03

Handy 01 72 / 9 40 50 33

Walter Daniel
Saarwerdenstr. 17a
41541 Dormagen

walter.daniel@t-online.de

Tel.: 0 21 33 / 50 23 32
Fax: 0 21 33 / 50 23 34

Hipp Industrievertretung GmbH
Zum Engelberg 4
79249 Merzhausen

info@hipp-gmbh-fr.de

Tel.: 07 61 / 40 24 25
Fax: 07 61 / 40 83 51

Frank Husmann
Handelsvertretungen
Hermann-Löns-Weg 5
27711 Osterholz-Scharmbeck

info@fhusmann.de
www.fhusmann.de

Tel.: 0 47 95 / 4 98
Fax: 0 47 95 / 73 51



National Representatives:



Ing.-Büro Theodor Metz
Werksvertretungen
Badenstr. 1
40883 Ratingen

Tel.: 0 21 02 / 6 75 21
Fax: 0 21 02 / 6 83 26

th.metz@t-online.de

Ing.-Büro M. K. Schneider
Am Sportfeld 7a
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 0 62 57 / 93 45 20
Fax: 0 62 57 / 90 45 45

info@schneider-elektrovertrieb.de
www.schneider-elektrovertrieb.de

Streb GmbH
Industrievertretungen
Albrecht-Dürer-Str. 24
90522 Oberasbach

Tel.: 09 11 / 69 90 63
Fax: 09 11 / 69 77 76

info@streb-gmbh.de
www.streb-gmbh.de

Wilhelm Weissinger
Industrievertretungen
Inh. Peter Wanner
Bruckstr. 42
70734 Fellbach

Tel.: 07 11 / 57 76 69 80
Fax: 07 11 / 57 76 69 66

info@weissinger.de
www.weissinger.de

Partner International



Australien	SWE-CHECK PTY LTD. AUS - 3191 Sandringham	T: 0061 / 3 / 95216133 F: 0061 / 3 / 95216177	sales@swecheck.com.au www.swecheck.com.au
Belgien	Conrad Electronic Benelux BV		
	Michel Decamp S.A./N.V. 1400 Nivelles	T: 0032 / 2 / 3850035 F: 0032 / 2 / 3850368	
	L. Vandenberghe n.v./s.a. B - 2970 Schilde	T: 0032 / 3 / 3538795 F: 0032 / 3 / 3533795	vandenberghe_luc@skynet.be www.vandenberghel.com
Bulgarien	K1 Electronics Ltd. BG - 1606 Sofia	T: 00359 / 2 / 9531550 F: 00359 / 2 / 9524908	office@k1-bg.com www.k1-bg.com
Dänemark	Dansk Belysnings Service A/S DK - 2600 Glostrup	T: 0045 / 43 / 453544 F: 0045 / 43 / 432332	dbs@dbslys.dk www.dbslys.dk
England	Conrad Electronic SE		
Finnland	TELE-TUKKU OY FIN - 04430 Järvenpää	T: 00358 / 9 / 41332200 F: 00358 / 9 / 41332244	eira@tele-tukku.fi www.tele-tukku.fi
Frankreich	Conrad Electronic S.A.S.		
	ENDRICH Bauelemente F - 75012 Paris	T: 0033 / 1 / 55782250 F: 0033 / 1 / 55782251	p.gaydan@endrich.com
	ENDRICH Bauelemente F - 71210 Montchanin	T: 0033 / 3 / 85785076 F: 0033 / 3 / 85788002	c.magny@endrich.com
Israel	Dawntek Electronics Ltd. IL - 43106 Ra'anana	T: 00972 / 9 / 7444562 F: 00972 / 9 / 7444568	dov@dawntek.co.il
Italien	ENDRICH Elettronica S.r.l. I - 20027 Rescaldina (Milano)	T: 0039 / 0331 / 576925 F: 0039 / 0331 / 466021	endrichel@iol.it
	ENDRICH Elettronica S.r.l. I - 20090 Segrate (Milano)	T: 0039 / 02 / 26923295 F: 0039 / 02 / 26953870	acsell.jsof@tiscalinet.it
Korea	Myung Shin Industronic Co., Ltd. KR - Seoul	T: 0082 / 2 2275 2535 F: 0082 / 2 2278 4401	sales@msfuse.co.kr www.msfuse.co.kr
Niederlande	Conrad Electronic Benelux BV		
	Koula & Dijkers B.V. NL - 1190 AA Ouderkerk a/d Amstel	T: 0031 / 204965056 F: 0031 / 204965906	i.hesterman@kodik.nl www.kodik.nl
Norwegen	Staubo Elektro-Maskin AS N - 0666 Oslo	T: 0047 / 23 / 258900 F: 0047 / 23 / 258901	ellen.hansen@staubo.no www.staubo.no
Österreich	Conrad Electronic SE & Co. KG		
	ENDRICH Bauelemente A - 2344 Maria Enzersdorf am Gebirge	T: 0043 / 223623621 F: 0043 / 223623619	w.eichberger@endrich.com
Polen	Strecker- Electronic PL - 50457 Wroclaw	T: 0048 / 71 3422907 F: 0048 / 71 3418464	
	Transfer Multisort Elektronik PL - 93350 Lodz	T: 0048 / 42 / 6400106 F: 0048 / 42 / 6400107	tme@tme.pl www.tme.pl
Portugal	Lopedifer LDA. P - 2795-144 Linda a Velha	T: 00351 / 214146920 F: 00351 / 214146929	comptronica@mail.telepac.pt

Partners international



Schweden	AAAAA Nordic AB S - 23539 Vellinge	T: 0046 / 40 / 426630 F: 0046 / 40 / 426633	sales@aaaaa.se www.aaaaa.se
	Conrad Electronik Norden AB		
	InterOptron AB S - 17506 Järfälla	T: 0046 / 8 / 7958500 F: 0046 / 8 / 7957777	info@interoptron.se www.interoptron.se
Schweiz	Conrad Electronic AG		
	VIBRATEC AG CH - 5507 Mellingen	T: 0041 / 56 / 4910181 F: 0041 / 56 / 4910188	info@vibratec.ch www.vibratec.ch
Slowakei	Conrad Electronic S.R.O.		
	Conrad Electronic D.O.O. K.D.		
Slowenien	IC elektronika d.o.o. SI - 1000 Ljubljana	T: 00386 / 1 / 5680133 F: 00386 / 1 / 5689107	info@ic-elect.si www.ic-elect.si
Spanien	Aldinet S.L. E - 20240 Ordizia	T: 0034 / 943 / 805420 F: 0034 / 943 / 163033	aldinet@aldinet.com www.aldinet.com
	ENDRICH Bauelemente S.L. E - 28440 Guadarama	T: 0034 / 918 / 491058	spain@endrich.com
	ENDRICH Bauelemente S.L. E - 08006 Barcelona	T: 0034 / 932 / 173144 F: 0034 / 932 / 179720	spain@endrich.com
Südafrika	AVNET KOPP (PTY) Ltd. ZA - Rivonia 2128	T: 0027 / 11 / 4442333 F: 0027 / 11 / 4441706	sales@avnet.co.za www.avnetkopp.co.za
	FUSECOMP cc ZA - Rivonia 2128	T: 0027 / 11 / 8027072 F: 0027 / 11 / 8043098	gunth@worldonline.co.za www.fusecomp.com
Tschechien	EST Elektro-System-Technik S.R.O CZ - 19000 Praha 9 Vysocany	T: 00420 / 2 / 66090711 F: 00420 / 2 / 66090717	est@est-praha.cz www.est-praha.cz
	Mechatronic spol. s.r.o. CZ - 14800 Praha 4	T: 00420 / 2 / 67913973 F: 00420 / 2 / 67913973	mechatronic@volny.cz
Türkei	SE-YA Elektro TR - 35280 Küçükelyali- IZMIR	T: 0090 / 232 2437970 F: 0090 / 232 2434297	
	Süreyya Elektrik TR - 80020 Karaköy- İstanbul	T: 0090 / 212 2456448 F: 0090 / 212 2456448	
Ukraine	FTF Impuls UA - 93400 Lugansk region	T: 00380 / 645227715 F: 00380 / 645227715	vtfimp@is.ua
Ungarn	Compex Kft H - 1115 Budapest	T: 0036 / 1 2065771 F: 0036 / 1 2065725	compex@vnet.hu
	Endrich GmbH H - 1138 Budapest	T: 0036 / 1 / 2974191 F: 0036 / 1 / 2974192	endrich@endrich.com www.endrich.com
	Robtron Elektronik Trade Kft. H - 6726 Szeged	T: 0036 / 62 / 549605 F: 0036 / 62 / 549610	purchasing@ret.hu www.ret.hu
USA	Dynamic Marine Electric USA - 33023 Hollywood, Fla.	T: 001 / 954 / 9642880 F: 001 / 954 / 9647077	dynamicm@ix.netcom.com

Unsere Partnerfirmen:

Our Partners



Katalog-Distributoren:


- ASWO** Eime
- Bürklin** München und Düsseldorf
- Conrad** Hirschau
- Reichelt** Sande
- Schukat** Monheim

Distributoren Industrie:

- AL-Elektronik** Braunschweig
- Dibtronic** Nürnberg
- Endrich** Nagold
- PR-Tronik** Karlsbad / Ittersbach
- Repro** Neu-Anspach


Distributoren Großhandel:

- Scharnberger + Hasenbein** Nordstemmen



AUTOMOTIVE

ESKA



TEMPERATURE

*Weitere Informationen können
Sie unserem Sonderkatalog
„Temperature“ entnehmen.*

*Weitere Informationen können
Sie unserem Sonderkatalog
„Automotive“ entnehmen.*

ESKA



EU-Richtlinien 2002/95/EG / Verbot des Einsatzes von Gefahrstoffen

Die Richtlinie über Stoffverbote (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, RoHS) regelt die Beschränkung des Inverkehrbringens von Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromiertem Diphenylether (PBDE), beginnend am 01. Juli 2006.

In diesem Geltungsbereich fallen z. B. folgende Geräte und die in diesen Geräten eingebauten Komponenten:

- Haushaltsgeräte
- Haushaltskleingeräte
- IT- und Telekommunikationsgeräte
- Unterhaltungselektronikgeräte
- Beleuchtungskörper, Glühlampen und Leuchten
- Elektrische und elektronische, mobile Werkzeuge
- Spielzeug, Sport- und Freizeitgeräte
- Automatische Ausgabegeräte
- Fest mit den vorstehend genannten Geräten verbundene Stecker und Anschlussleitungen

Selbstverständlich sind auch noch die bekannten, „verbleiten“ Typen lieferbar; in diesem Fall setzen Sie bei Ihren Bestellungen bitte ein „L“ vor die gewünschte Artikelnummer, z. B. ESKA L522.517 (5x20mm, träge, 250V, 1A, verbleit); generell wird seit Juli 2005 RoHS-Kompatible Ware geliefert.

ESKA Erich Schweizer GmbH
Elektrotechnische Fabrik

Stand: Oktober 2006 - Änderungen vorbehalten.

EU-Directive 2002/95/EG / Restriction of hazardous substances

These new European Directive introduces new environmental responsibilities for electrical and electronics equipment manufacturers. The RoHS (Restriction of use of certain hazardous substances) directive, part of the WEEE (Waste electrical and electronic equipment) directive, is due to come into force on 1st July 2006 and effectively bans the use of certain chemicals, defined as lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl (PBB) - flame retardant, polybrominated diphenyl ether (PBDE) - flame retardant. The following units and components integrated in these units belong to this ambit:

- Big domestic appliances
- Small domestic appliances
- IT and Tele-Communication units
- Entertainment electronics
- Lighting fixture, incandescent lamps
- Electrical and electronic tools
- Toys, sport- and leisure time units
- Automatical output devices
- Connectors and power supply cords which are firmly linked with a. m. units

Well known „lead“ types are still available certainly; in this case please set an „L“ in front of wanted article number on your orders, for example ESKA L522.517 (5x20 mm, time-lag, 250V, 1A, leaded); since Juli 2005 RoHS-compliant goods are delivered in general.

ESKA Erich Schweizer GmbH
Elektrotechnische Fabrik

State of affairs: October 2006 – Subject to change without notice



Antonius - Raab - Str. 10
D-34123 Kassel

Postfach 200134
D-34080 Kassel

ERICH SCHWEIZER GMBH
Elektrotechnische Fabrik

Telefon (0561) 5 89 04-0
Telefax (0561) 5 89 04-22

Internet: <http://www.eska-fuses.de>
e-mail: mail@eska-fuses.de