

## Как паять:

1. Удалите грязь, ржавчину или краску с той части, которую хотите припаять.
2. Нагрейте деталь паяльником.



1. Нанесите на деталь припой на основе канифоли и расплавьте его с помощью паяльника. Примечание: при использовании припоя на основе канифоли обязательно нанесите паяльную пасту на деталь перед нанесением припоя.



1. Дождитесь, пока припой остынет и затвердеет, прежде чем перемещать припаянную деталь.



## ВНИМАНИЕ



1. Обращайтесь с нагретым паяльником с особой осторожностью, так как высокая температура паяльника может вызвать возгорание или болезненные ожоги.
2. При первом использовании паяльника он может слегка дымить, поскольку нагревательный элемент подсыхает. Это нормально и должно длиться только около 10 мин.

3. Никогда не надавливайте жалом при пайке.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

- \* Всегда выключайте паяльник после использования.
- \* При хранении наденьте колпачок на наконечник, чтобы он был зафиксирован, ползунковый переключатель должен находиться в положении «ВЫКЛ».
- \* Не прикасайтесь к жалу паяльника, когда он горячий.
- \* Не погружайте его в воду.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

- Всегда держите паяльное жало покрытым оловом, чтобы обеспечить его долгий срок службы.
- Обращайтесь с нагретым паяльником с особой осторожностью, так как высокая температура паяльника может вызвать возгорание или болезненные ожоги.
- Этот инструмент должен быть размещен на подставке, когда он не используется.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройством лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Если прибор поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией,

чтобы избежать опасности.