

CONTACTS A SERTIR

CRIMPED CONTACTS



MALE
PIN



Trou de contrôle
Peep hole



FEMELLE
SOCKET

CONTACTS					CABLE			OUTILLAGE DE SERTISSAGE CRIMPING TOOLING		OUTILS INSERTION EXTRACTION
Norme EN 3155 <i>EN 3155 spec.</i>	Autres normes <i>Others spec.</i>	Ref. <i>P/N</i>	Type	Taille <i>Size</i>	AWG	Sections mm ²	Ø sur gaine <i>Sheath dia.</i> mm (inch)	Pince à sertir <i>Crimping tool</i>	Positionneur <i>Locator</i>	
En cours de normalisation	BACC47HB1	001704 001 02	S	23	26-24-22	0,38 - 0,14	0,71 - 1,20 (.028 - .047)	M22520/2-01	K1461 (Daniels)	001112 010 25
	BACC47HA1	001714 001 02	P							
/	SAE-AS39029 / 57-354	001704 100 02	S	22	26-24-22	0,38 - 0,14	0,71 - 1,37 (.028 - .054)	M 22520/2-01 M 22520/7-01	M 22520/2-06 M 22520/7-06	M 81969 / 14-01 001112 100 25
003 F 2222	/	001704 100 50	P							
/	SAE-AS39029 / 58-360	001714 100 02	S	20	24-22-20	0,21 - 0,60	1,01 - 2,10 (.039 - .082)	M 22520/1-01 M 22520/2-01 M 22520/7-01	M 22520/1-04 M 22520/2-10 M 22520/7-08	M 81969 / 14-10 001112 250 25
008 M 2222	/	001714 100 50	P							
/	SAE-AS39029 / 57-357	001704 203 02	S	16	20-18-16	0,30 - 1,34	1,31 - 2,62 (.051 - .103)	M 22520/1-01 M 22520/7-01	M 22520/1-04 M 22520/7-04	M 81969/14-03 001112 300 25
003 F 2020	/	001704 203 50	P							
/	SAE-AS39029 / 58-363	001714 203 02	S	12	14-12	1,91 - 3,18	1,93 - 3,70 (.074 - .145)	M22520/1-01	M22520/1-04	M 81969/14-04 001112 400 25
008 M 2020	/	001714 203 50	P							
/	SAE-AS39029 / 57-358	001704 301 02	S	micro coax 16	MIL 17/113 KX 22 RG 316			int : M 22520/2-01 ext : M 22520/4-01	int : M 22520/2-35 ext : M 22520/4-02	M 81969 / 14-03 001112 300 25
003 F 1616	/	001704 301 50	P							
/	SAE-AS39029 / 58-364	001714 301 02	S	8 ⁽¹⁾	10-8	5,3 - 8,98	3,8 - 5,15 (.149 - .202)	M300 BT	SP593	
008 M 1616	/	001714 301 50	P							
/	SAE-AS39029 / 57-359	001704 400 02	S	8 twinax concentrique concentric	M17/176-00002			ctr : M 22520/2-01 int : M 22520/5-01 ext : M 22520/5-01	ctr : K709 int : Y631-mors B ext : Y631-mors A	
003 F 1212	/	001704 400 50	P							
/	SAE-AS39029 / 58-365	001714 400 02	S	8 twinax différentiel differential	TENSOLITE 24463/9PO25X-2 (LT) ou équivalent / <i>or equivalent</i>			int : M 22520/2-01 ext : M 22520/5-01	int : K709 ext : M 22520/5-45	Extract. only M 81969/14-06 001112 700 25
008 M 1212	/	001714 400 50	P							
/	SAE-AS39029 / 78-432	001704 500 02	S	8 quadrax	ABS 0972-KB24 ABS 1503-KD24					
066 F 0808 A	/	001704 700 02	P							
065 M 0808 A	/	001714 700 02	S	8 quadrax	ABS 1503-KD24					
013 F 08	SAE-AS39029 / 91-530	001704 701 02	P							
/	/	001704 709 02	S	8 quadrax	ABS 1503-KD24					
012 M 08	SAE-AS39029 / 90-529	001714 701 02	P							
/	/	001714 709 02	S	8 80A	8	8,98	5,2 - 5,6 (.205 to .22)	M22520/23-01 +.../23-02 414 DA8N die set	4664-2	
073 F 08	ABS 0974 F 08A	001704 711 02 ⁽²⁾	P							
072 M 08	ABS 0973 M 08A	001714 711 02 ⁽²⁾	S	8 80A	8	8,98	5,2 - 5,6 (.205 to .22)	M22520/23 + 414DA8N die set	4664-1	
075 F 08	ABS 1503-KD24	001704 705 02	P							
074 M 08	ABS 1503-KD24	001714 705 02	S	20	24-22-20	0,21 - 0,60	0,85 - 1,73 (.033 - .068)	M 22520/2-01	M 22520/2-08	M 81969/39-01 001112 210 25
/	ASNE 0825 LW0800	001704 780 03	P							
/	SAE-AS39029 / 63-368	001704 201 02	S	20	24-22-20	0,21 - 0,60	0,85 - 1,73 (.033 - .068)	M 22520/2-01	M 22520/2-08	M 81969/39-01 001112 210 25
015 F 2020	/	001704 201 50	P							
/	SAE-AS39029 / 64-369	001714 201 02	S	20	24-22-20	0,21 - 0,60	0,85 - 1,73 (.033 - .068)	M 22520/2-01	M 22520/2-08	M 81969/39-01 001112 210 25
014 M 2020	/	001714 201 50	P							
015 F 2018	ASNE 0396 DV 2001	001704 202 02	S	20	24-22 20-18	0,25 - 1				
014 M 2018	ASNE 0395 FV 2001	001714 202 02	P							

⁽¹⁾ Contact taille 8 : livré avec son manchon d'étanchéité

⁽²⁾ Uniquement compatible avec Modules SIM Amphenol AIR LB
Autres contacts, se référer au "Guide des contacts et Outillages"

⁽¹⁾ Contact size 8 : supplied with sealing sleeve

⁽²⁾ Only used for Amphenol AIR LB SIM modules
Others contacts, please refer to "Tools and contacts catalog"

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[00170410050](#) [00171410002](#)