



**General Specification**  
 Current Rating: 1.5A DC /Contact, 20mA DC for LED signals  
 Voltage Rating: 125V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals  
 Operating Environment  
 Standard Temperature: -20°C~+70°C  
 Industrial Temperature: -40°C~+85°C  
 Humidity: 20~70%  
 Contact Resistance: ≤30mΩ  
 Insulation Resistance: ≥500MΩ  
 Dielectric Strength: 500V AC/(50HZ)/Min  
 Mating And Unmating Force: 3~20N  
 Durability: 750 Cycles Min

**Material Specification**  
 Housing: Thermo-plastic, UL94V-0.  
 Contact: Alloy Copper  
 Shield: Alloy Copper

Please refer to the customer drawing when customer has specified

网络插座外形图

绘图: 吴鹏飞 日期: 2022.4.6

审核: 陈德 日期:

核准: 日期:

序号	名称	材料	数量	键层/颜色	备注
4	LED灯	树脂/PE	2	NI/AG	
3	后盖	PA66	1	BLACK	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	"P1"	
1	塑座	PA46	1	BLACK	

**温州瑞川电子有限公司**  
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

品名: RCH-52-42(全塑带灯)绿黄 正负

料号: 5242-8G(T00010AB32 (RC00116))

型号: RJ45 图号: 20210904-09

公差: ±0.25  
 角度: ±2°  
 版本: 1 of 1  
 单位:mm  
 比例: 1:1  
 纸张: A4

版本号: A/0  
 变更日期: 2022.4.6

变更履历: 新出版发行

变更单号: 2

绘制日期: 3

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印