



STRIP FORM - UNSEALED  
Bandware - ungedichtet




STRIP FORM - SINGLE WIRE SEAL  
Bandware - Einzel-Dichtung System



REVISIONS				
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	OWN APVD
A6		REVISED PER ECR-20-008867	08JUL2020	BH E.W
A7		REVISED PER ECR-20-013815	22OCT2020	MK E.W
AB		REVISED PER ECR-21-100862	19MAR2021	SS E.W


LOOSE PIECE  
Einzelauflösung



HAND TOOL Handzange	APPLICATOR Anschlag-WKZ	K	H	R	G	F	D <sub>WIRE</sub>	K	H	D <sub>INSUL</sub>	G	F	D <sub>WIRE</sub>	E	D	C	B	A	REELING	INSULATION RANGE Isolations- durchmesser	WIRE RANGE DGB [mm]	FINISH Oberfläche	MATERIAL	TYCO ORDER No. LOOSE PIECE Einzelauflösung	REV	TYCO ORDER No. STRIP FORM Bandware	SINGLE WIRE SEAL/ Einzel-Dichtung						
																											INSULATION BARREL Isolationsbereich	WIRE BARREL Drahtbereich	INSULATION BARREL Isolationsbereich	WIRE BARREL Drahtbereich	Ø	FLR	
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	4.0	3.1	1.7	4.6	5.6	3.6	4.0	3.8	1.7	0.85	0.95	7.5	5.9	3.5	B	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-965975-5	J	8 0-929949-5	Ø3.4	1.0 - 2.5	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuZn30	8 0-965975-4	J	8 0-929949-4		
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	4.0	3.1	1.7	4.6	5.6	3.6	4.0	3.8	1.7	0.85	0.95	7.5	5.9	3.5	B	PLAIN	CuZn30	8 0-965975-3	J	8 0-929949-3	Ø3.4	1.0 - 2.5	SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	8 0-965975-2	J	8 0-929949-2		
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	B	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-965974-5	J	8 0-929948-5	Ø3.4	0.5 - 1.0	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuSn4	8 0-965974-7	A	8 0-929948-7		
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	A	PLAIN	CuSn4	8 0-965974-6	A	8 0-929948-6	Ø3.4	0.5 - 1.0	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-965974-5	J	8 0-929948-5		
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	A	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuZn30	8 0-965974-4	J	8 0-929948-4	Ø3.4	0.5 - 1.0	PLAIN	CuZn30	8 0-965974-3	J	8 0-929948-3		
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	B	PRETINNED min.1µm	CuZn30	8 0-965974-2	J	8 0-929948-2	Ø3.4	0.5 - 1.0	SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	8 0-965974-1	J	8 0-929948-1		
2-1579001-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 1579001-2	N/A	2.5	2.5	1.4	2.2	2.0	0.8	2.8	2.8	1.4	2.2	2.2	0.8	0.65	0.2	5.7	4.1	2.5	B	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-963962-5	D	8 0-963961-5	Ø1.15 - 1.6	0.2 - 0.5	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuZn30	8 0-963962-4	D	8 0-963961-4		
539635-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 539743-2	878416-0	3.7	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	4.1	3.9	1.8	3.0	2.8	1.2	0.65	0.2	6.2	4.6	3.0	B	PLAIN	CuZn30	8 0-963962-3	D	8 0-963961-3	Ø1.4 - 2.3	0.5 - 1.0	PRETINNED min.1µm	CuZn30	8 0-963962-2	D	8 0-963961-2		
169400 WITH DIE SET: mit Matrize: 734262 - 0	878402-0	4.4	3.8	2.3	4.0	3.1	1.8	4.9	4.7	2.6	4.0	3.8	1.8	1.15	0.3	7.2	5.6	4.0	B	SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	8 0-963962-1	D	8 0-963961-1	Ø1.8 - 2.9	1.0 - 2.5	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928931-5	P	0-928930-5		
N/A	878227-0	4.8	4.2	2.4	4.0	3.1	1.9	5.3	4.8	3.1	4.0	3.8	1.9	1.15	0.4	7.2	5.6	4.0	A	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuZn30	0-928931-4	P	0-928930-4	Ø2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3	PLAIN	CuZn30	0-928931-3	P	0-928930-3		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928931-2	P	0-928930-2	Ø1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0	SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-928931-1	P	0-928930-1		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	A	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928794-5	R	8 0-928781-5	Ø1.8 - 2.9	1.0 - 2.5	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuZn30	0-928794-4	R	8 0-928781-4		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	PLAIN	CuZn30	8 0-928794-3	R	8 0-928781-3	Ø1.8 - 2.9	1.0 - 2.5	PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928794-2	R	8 0-928781-2		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	8 0-928794-1	R	8 0-928781-1	Ø1.8 - 2.9	1.0 - 2.5	PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928794-2	R	8 0-928781-2		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-928924-5	R	8 0-927893-5	Ø2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3	SEL. SILVER PLATED 3	CuSn4	8 0-928924-4	R	8 0-927893-4		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	A	PLAIN	CuSn4	8 0-928924-3	R	8 0-927893-3	Ø2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuSn4	8 0-928924-2	R	8 0-927893-2		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	PRETINNED min.1µm	CuZn30	8 0-928924-1	R	8 0-927893-1	Ø2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3	PLAIN	CuZn30	8 0-928924-1	R	8 0-927893-1		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928923-5	S	8 0-927892-5	Ø1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0	SEL. SILVER PLATED 3	CuSn4	8 0-928923-4	S	8 0-927892-4		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	A	PLAIN	CuSn4	8 0-928923-3	S	8 0-927892-3	Ø1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0	SEL. GOLD PLATED 1/2	CuSn4	8 0-928923-2	S	8 0-927892-2		
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928923-1	S	8 0-927892-1	Ø1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0	PLAIN	CuZn30	0-928923-1	S	8 0-927892-1		

NOTES:  
Bemerkungen

- 1 CONTACT AREA min.0.75 µm Au OVER min.1.25 µm Ni  
Kontaktbereich min.0.75 µm Au über min.1.25 µm Ni
- 2 CRIMP AREA 1-2 µm Sn OVER min.0.05 µm Ni  
Crimpbereich 1-2 µm Sn über min.0.05 µm Ni
- 3 Min.3 µm Ag IN LOCALIZED AREA. FLASH Ag ON REMAINDER,  
BOTH OVER min.1.25 µm Ni  
Min.3 µm Ag im lokalisierte Bereich, Rest flashversilbert, beide über min.1.25 µm Ni
- 4 ALL VERSIONS SPLICE FREE EXCEPT OF 5  
Alle Versionen Splice-free außer 5
- 5 SPLICE ACCORDING TO TYCO-SPEC. 118-10107 SPLICE ADDITIONAL MARK  
WITH RED SPLICE-STICKER ON THE INTERLEAVING PAPER AND ON THE REEL  
Splice nach Tyco-Spec. 118-10107 zusätzlich Splice mit rotem Splice-Aufkleber  
auf dem Zwischenlagenpapier und auf dem Reel kennzeichnen
- 6 TO BE MEASURED BY DIMENSION 2 mm  
Bei Ausstellung 2 mm
- 7 REELING TYPE
- 8 OBSOLETE
- 9 NUMBER OF SERRATIONS: 4 10 NUMBER OF SERRATIONS: 2



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN TE Connectivity	21AUG2006	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK P.Hasek	60CT2006	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 2768-H-E		APVD P.Vlcek	90CT2006	NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR 2.8 mm FASTIN-FASTON® TAB
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES ±1.5°		PRODUCT SPEC 108-18299 APPLICATION SPEC	116-18014	
MATERIAL see table siehe Tabelle		FINISH see table siehe Tabelle	WEIGHT -	SIZE A1
CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1		RESTRICTED TO SHEET 1 OF 1 REV. A8

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[928930-1](#)